



RM 754 очищувач для підлоги

Високоєфективний агент для видалення воскових та полімерних покриттів на стійких до води покриттях. Без необхідності додаткової обробки.

pH 10.5

У вигляді концентрату



Властивості

- Потужний миючий засіб для глибокого очищення, видалення бруду та зняття захисних покриттів
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Може використовувати де завгодно
- Широкий спектр застосування: підходить для вологостійких покриттів, чутливих до лугів (лінолеум) або стійких до лугів (ПВХ)
- Немає необхідності додаткової обробки
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Формула з низьким піноутворенням

Способи застосування

- В підлогомийних машинах
- Одинокі машини
- Пілосос для сухого та вологого прибирання
- вручну

Область застосування

Клінінг	Прибирання підлоги
Операційні, лікарні	Прибирання підлоги
Готелі, ресторани	Прибирання підлоги
Муніципальні служби	Прибирання підлоги
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-811.0

RM 754 очищувач для підлоги, 0.011-312.0, 2026-10-02

Використання

Глибоке очищення (захисні покриття)

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Використовуйте відповідну машину для прибирання, однодискову, дискову, роликіву чи іншу підлогомию машину.
- Не наносити на чутливі до вологи поверхні.
- Рівномірно обробіть поверхню продуктом (за допомогою щітки / ролика / пада в міру необхідності).
- Дати розчину подіяти.
- Контактний час 1-10 хв, в залежності від рівня забруднення
- Очистіть підлогу за допомогою машини та відповідних аксесуарів

Глибоке очищення (захисна плівка)

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Використовуйте відповідну машину для прибирання, однодискову, дискову, роликіву чи іншу підлогомию машину.
- Не наносити на чутливі до вологи поверхні.
- Рівномірно обробіть поверхню продуктом (за допомогою щітки / ролика / пада в міру необхідності).
- Дати розчину подіяти.
- Контактний час 5-10 хв в залежності від товщини захисного шару.
- Очистіть підлогу за допомогою машини та відповідних аксесуарів
- Важкодоступні місця необхідно вручну.

Повсякденне прибирання

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Оснастити підлогомийно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Не наносити на чутливі до вологи поверхні.
- Очистити поверхню підлогомийно-всмоктувальною машиною за 1-стадійним методом (зі збором забрудненого розчину).

Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не наносити на дерев'яну полу або незахищений паркет
- Не дайте м'ячому засобу висохнути.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.
- Зберігати тільки в оригінальній упаковці за температури від -5 до +30°C.
- Після використання сполосніть устаткування

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)
- Швидка підготовка до роботи
- Протестировано FIGR

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Глибоке очищення (захисна плівка)	15 – 50 %	Середньої інтенсивності	30 – 50 м²
1000 мл	Глибоке очищення (захисні покриття)	10 – 20 %	Середньої інтенсивності	50 – 200 м²
1000 мл	Повсякденне прибирання	1 – 3 %	Легкі	2500 м²