

Захисна емульсія Extra RM 782

Захисна емульсія Extra RM 782. Високий вміст твердої фази, і тим самим висока сила покриття (так само при нанесенні 1-2 шарів).Зносостійка, висока адгезія з поверхнею, стійка до спирту і дезінфікуючих засобів.Утворює захисну плівку, стійку до ковзання і бруду.Шовковисто-матовий блиск, можлива полірування.pH : 8,2 Дозування: Нанесення захисного засобу в чистому вигляді (1й шар: 20-40 ml/m² , 2й шар: 15-30 ml/m²).Залежно від всмоктування засобу підлогою / пошкодження підлоги / ступеня забруднення

pH 7

У вигляді концентрату



Властивості

- зберігає зовнішній вигляд підлогового покриття
- Дуже економне, просте в нанесенні, збільшує інтервали між прибираннями
- великий зміст часток, що твердіють, наноситься всього в 1-2 шари
- відмінна покриваність, ідеально підходить для сильно абсорбуючих підлог, а також старих і зношених підлог
- дуже короткий час висихання
- утворює міцний полімерний захисний шар, стійкий до механічної і абразивної дії(наприклад, сліди від взуття)
- має підвищену стійкість до дії спиртів і дезінфікуючих засобів
- відрізняється чудовим зчепленням з поверхнею
- для зон призначених для великого потоку людей і інтенсивного використання(виробництва, лікарні, школи)
- протиковзкі властивості згідно DIN 51131 і DIN EN 13893(залежно від типу підлогового покриття)
- легко піддається полірувці
- підходить для спортзалів і інших багатоцільових залів, створює протиковзке покриття згідно DIN V 18032-2 : 2001-04(залежно від підлогового покриття)

Способи застосування

- вручну
- Одинокі машини

Область застосування

Клінінг	Догляд за підлогами
Операційні, лікарні	Догляд за підлогами
Промисловість.	Догляд за підлогами
Муніципальні служби	Догляд за підлогами
Роздрібна торгівля	Догляд за підлогами
Готелі, ресторани	Догляд за підлогами

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
5 л	2 шт.	6.295-816.0

Використання

Покриття

- Видалити з поверхні захисні покриття і забруднення (pH 7-8,5). Просушити поверхню
- Перемішайте вміст збовтавши канистру
- Не розбавляти та не змішувати з іншими продуктами.
- Кількість засобу, що наноситься, залежить від абсорбуючих властивостей підлоги. 1 шар - 25-45 мл/кв.м. 2 шар: ок.20-30 мл/кв.м.
- За допомогою плоского поворотного мопа розподілити засіб рівномірними невеликими смугами (мокрим по мокрому), що перекриваються
- Між нанесеннями дати добре просохнути (ок. 30 мін залежно від температури і вологості повітря)
- При необхідності повторити (Рекомендується наносити другий шар). Наносити перпендикулярно першому шару.
- Ходити по підлозі можна після попереднього висихання (орієнтовно через 3-4 години).
- Використання підлоги з повним навантаженням через 24 години.
- Повне твердіння покриття - орієнтовно через 14

Вказівки до застосування

- Не наносити на чутливі до вологи поверхні.
- Не наносити на дерев'яну полу або незахищений паркет
- Проведіть тест на адгезію.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.
- Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 до 30 °C.
- Не зливати залишки засобу назад в тару.
- Закривати контейнер відразу після використання.
- Після використання сполосніть устаткування

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)
- Швидка підготовка до роботи
- Протестировано FIGR
- Має протиковзкий ефект згідно DIN 51131 і DIN EN 13893 (залежно від підлогового покриття)
- Стандарт DIN V 18032-2 : 2001-04

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Витрата
1000 мл	Покриття	Концентрований	15 – 25 м²