

Засіб для миття високим тиском VehiclePro RM 806, без НТА

Концентрований засіб широкого спектру дії видаляє найстійкіші дорожні забруднення (пил, масла, мастила, сліди комах, деревну смолу, глину тощо).

pH 13

У вигляді концентрату



Made in Germany



NTA-free



Властивості

- Ефективний чистячий засіб для мийки автомобілів апаратами високого тиску
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Швидкодіючий засіб
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Може використовуватися в ручному та механізованому режимі
- ПАР, що біологічно розкладаються відповідно до ЕЕС 648/2004
- Не містить НТА

Область застосування

Сільське господарство	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалони та автосервіс	Для очищення автомобілів / двигунів
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Муніципальні служби	Для очищення автомобілів / двигунів
Автомобільні перевізники, автобусні оператори	Для очищення автомобілів / двигунів
У мийках самообслуговування	Мийка легкових, вантажних автомобілів і мотоциклів

Застосування

- В апаратах високого тиску
- У мийках самообслуговування

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
1 л		6.295-218.0
5 л	1 шт.	9.610-747.0
20 л	1 шт.	6.295-553.0
200 л	1 шт.	6.295-554.0
1000 л	1 шт.	6.295-135.0

Використання

В апаратах високого тиску

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° C
- Очищати об'єкт, обробляючи поверхню перекриваються доріжками.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції не більше 2 хвилин
- Ретельно промити поверхню чистою водою

У мийках самообслуговування

- Використовувати продукт в установці.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Почніть програму очищення.

Вказівки до застосування

- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не застосовувати на непофарбованих або пошкоджених легкосплавних поверхнях
- Не зберігати на морозі

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Об'єм	Методи очищення	Первинна суміш	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	В апаратах високого тиску	1+3	0.8 – 2 %	Середні	60 легкий. авт.
1000 мл	У мийках самообслуговування	1+3	0.8 – 2 %	Середні	60 легкий. авт.