



Порошковий розщеплюючий засіб RM 846

Засіб для формування технічної води з вмістом мінеральних масел. Формує великі гранули, які легко фільтруються.

pH 8.7

У вигляді концентрату



Властивості

- Швидкодіюча речовина для сепарації для використання в системах очищення (ASA 600, HDR 777)
- Спеціальний засіб для систем рециркуляції і відведення стічних вод для води сильно забрудненої мінеральними маслами (гідрокарбонат до 100мг / л)
- Забезпечує високу якість і чистоту оборотної води
- Дуже швидка коагуляція і фільтрування
- Відповідає вимогам що висуваються до якості стічних вод
- От. 50% речовин залишається в оборотній воді в спеціальних субстанціях, що дозволяє знижувати повторну дозування.
- Порошкоподібний продукт
- Спеціально призначена для систем Kärcher
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Системи очистки води

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Рециркуляція стічних вод
Металобробна промисловість	Рециркуляція стічних вод
Промисловість.	Рециркуляція стічних вод
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Рециркуляція стічних вод

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 кг	1 шт.	6.295-164.0

Використання

Системи очистки води

- Певна доза встановлюється сервісним фахівцем при установці системи
- Установку дозування необхідно періодично перевіряти
- Регулярно перевіряйте залишок миючого засобу

Вказівки до застосування

- не розбавляти водою
- Не змішувати з іншими чистящими засобами / хімічними речовинами.
- Використовувати тільки з оригінальної тари.
- Зберігати в сухому місці.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
Системи очистки води	0.1 %	Середні	1000 л