



Рідкий обезжирюючий засіб RM 39 ASF

Дбайливе очищення знежирення - ефективно видаляємо олії, жири, кіптяву з металіческих частин, забезпечує тимчасовий захист від корозії

pH 10.5

У вигляді концентрату



Властивості

- Ефективний знежирювач для АВД та апаратів для очищення деталей
- Розчиняє масляно-жирові забруднення та плями іржі
- Захищає металеві деталі від корозії на час короткострокового проміжного зберігання
- Делікатний до матеріалів.
- Формула з низьким піноутворенням
- Рівень pH в концентраті приблизно 10
- Жовта рідина з характерним запахом
- Не містить NTA.
- Не містить нітритів і галогенованих вуглеводнів

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Апарат для очищення деталей

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Очищення деталей
Промисловість.	Знежирення поверхонь

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-165.0
200 л	1 шт.	6.295-424.0

Використання

Апарати високого тиску

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Робоча температура 60-80°C
- Очистіть об'єкт.
- Дати розчину подіяти.
- Контактний час 1-10 хв, в залежності від рівня забруднення

Апарат для очищення деталей

- Залийте продукт в апарат для очищення деталей у відповідному дозуванні.
- Встановіть температуру та час очистки на апараті.
- Робоча температура 60-80°C
- Контактний час 1-10 хв, в залежності від рівня забруднення

Вказівки до застосування

- Ретельно промийте гарячою водою перед подальшою обробкою (фарбування, цинкування, т.п.)
- Забезпечує швидке висихання після обробки.
- Правильно утилізувати відпрацьований миючий засіб

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.

Додаткова інформація

- Відсутність летючих вуглеводнів галогену підтверджено Dusseldorf Chamber of Crafts
- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	2 – 5 %	Середні	33 м²
1000 мл	Апарат для очищення деталей	1 – 5 %	Середні	100 л