

KÄRCHER

Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro Extra RM 780

Ефективний засіб для чищення для підтримуючого прибирання будь-яких твердих і пружних водостійких підлогових покриттів та інших поверхонь. Спеціально призначений для спортивних та багатофункціональних залів, сертифікат на протиковзкі властивості згідно з DIN V 18032-2:2001-04. Засіб для вологого прибирання та догляду Extra RM 780 утворює мало піни та швидко висихає, не залишаючи слідів.

pH 9

У вигляді концентрату



Властивості

- Засіб для щоденного використання на всіх типах твердих та еластичних поверхонь стійких до води
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Особливо добре підходить для використання в спортивних і багатоцільових залах.
- підходить для спортзалів і інших багатоцільових залів, створює протиковзке покриття згідно DIN V 18032-2 : 2001-04(залежно від підлогового покриття)
- підходить для використання на еластичних підлогових покриттях
- Містить спеціальні компоненти для догляду за підлогою (водорозчинні полімери)
- Піддається поліруванню
- Делікатний до матеріалів.
- Формула з низьким піноутворенням
- Приємний, свіжий аромат.
- Не містить розчинників
- Оптиміальне доповнення до захисних дисперсій RM 784 та RM 782

Способи застосування

- В підлогомиїних машинах
- вручну

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Прибирання підлоги
Клінінг	Прибирання підлоги
Операційні, лікарні	Прибирання підлоги
Готелі, ресторани	Прибирання підлоги
Промисловість.	Прибирання підлоги
Муніципальні служби	Прибирання підлоги
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
2,5 л	4 шт.	6.295-580.0
10 л	1 шт.	6.294-997.0
20 л	1 шт.	6.295-468.0

Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro Extra RM 780, 0.011-604.0, 2026-10-02

Використання

Підлогомийні машини - підтримуюче очищення

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Оснастити підлогомийно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- У машинах з системою DOSE досить лише задати дозування регулятором на самій машині.
- Очистити поверхню підлогомийно-всмоктувальною машиною за 1-стадійним методом (зі збором забрудненого розчину).
- Відполіруйте за допомогою полірувальної машини

вручну

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Проведіть очистку поверхні вручну.
- Відполіруйте за допомогою полірувальної машини

Вказівки до застосування

- Не наносити на дерев'яну полу або незахищений паркет
- Зберігати в щільно закритій тарі.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Додаткова інформація

- Стандарт DIN V 18032-2 : 2001-04
- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Підлогомийні машини - підтримуюче очищення	0.25 – 3 %	Помірно легкі	4890 м²
1000 мл	Вручну – підтримуюче чищення	0.25 – 3 %	Легкі	6000 м²