

Засіб для очищення кам'яної кераміки RM 753

Засіб для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень з кахелю. Не порушує протиковзкі властивості плитки. Не містить поверхово-активних речовин, не порушує функціонування очисних споруд

pH 11

У вигляді концентрату



Властивості

- Потужний засіб для очищення сильно забруднених плиткових підлог
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Формула з низьким піноутворенням
- Економічний у використанні
- Приємний, свіжий аромат.
- Швидко відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Без ПАР і ензимів

Способи застосування

- В підлогомийних машинах
- вручну

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Прибирання підлоги
Клінінг	Прибирання підлоги
Операційні, лікарні	Прибирання підлоги
Готелі, ресторани	Прибирання підлоги
Муніципальні служби	Прибирання підлоги
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
2.5 л	4 шт.	6.295-587.0
10 л	1 шт.	6.295-082.0
250 мл	1 шт.	6.296-311.0

Використання

У підлогомийних машинах - глибока чистка

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Оснастити підлогомийно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Рівномірно обробіть поверхню продуктом (за допомогою щітки / ролика / пада в міру необхідності).
- Дати розчину подіяти.
- Час впливу 5-10 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Приберіть брудну воду з поверхні
- Рясно промивати поверхню чистою водою з її збором до повного видалення залишків бруду і миючого засобу.

Підлогомийні машини - підтримуюче очищення

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Оснастити підлогомийно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- У машинах з системою DOSE досить лише задати дозування регулятором на самій машині.
- Очистити поверхню підлогомийно-всмоктувальною машиною за 1-стадійним методом (зі збором забрудненого розчину).

вручну

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Проведіть очистку поверхні вручну.

Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не застосовувати засіб для очищення дерев'яних підлог, натурального лінолеуму і нелакованого паркету.
- Не обробляти засобом поверхні, чутливі до лугів.
- Не дайте миючому засобу висохнути.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Підлогомийні машини - підтримуюче очищення	0.25 – 5 %	Помірно легкі	820 м²
1000 мл	Вручну – підтримуюче чищення	0.25 – 5 %	Легкі	2000 м²
1000 мл	У підлогомийних машинах - глибока чистка	5 – 20 %	Стійкі	370 м²
1000 мл		5 – 20 %	Стійкі	1200 м²