



Засіб для фосфатування PressurePro RM 48

Знежирення та фосфатування за один робочий процес. Забезпечує тимчасовий захист від іржі та створює основу під фарбування. Залишає шар залізо фосфатів від сірого до блакитного кольору.

pH 2

У вигляді концентрату



Властивості

- Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить леткі органічні сполуки

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Апарат для очищення деталей

Область застосування

Металобробна промисловість	Знежирення і фосфатування
Промисловість.	Знежирення поверхонь, Знежирення і фосфатування
Автосалон і автомайстерня.	Знежирення і фосфатування

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-219.0
200 л	1 шт.	6.295-410.0
1000 л	1 шт.	6.296-099.0

Використання

Апарати високого тиску

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.

Апарат для очищення деталей

- Залийте продукт в апарат для очищення деталей у відповідному дозуванні.

Вказівки до застосування

- Забезпечує швидке висихання після обробки.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P234 Зберігати лише у оригінальних ємностях.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P406 Зберігати у захищеній від корозії ємності з корозійностійкою обшивкою.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	0.5 – 1 %	Середні	10 м²