

Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33

Сильнодіюча речовина для глибокого очищення для видалення надзвичайно стійких забруднень та плям, таких як: масла/жири, смола та навіть пригорілі залишки цукру.

pH 13

У вигляді концентрату



Властивості

- Високоєфективний засіб для чищення високим тиском
- Усуває найстійкіші олійно-жирові забруднення, дьоготь, сажу і кіптяву
- Чудово підходить для видалення типових для харчової промисловості забруднень, таких як кіптява, цукрова глазур і жирові відкладення
- Швидкодійний засіб
- Підходить для очищення поверхонь з нержавіючої сталі чи з кераміки
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в маслорозділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить фосфатів

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Розпилювальні установки

Область застосування

Сільське господарство.

Харчова промисловість

Готелі, ресторани

Муніципальні служби

Великомасштабні кухні

Роздрібна торгівля

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-560.0
200 л	1 шт.	6.295-561.0

Використання

Апарати високого тиску

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Температура обробки 1-80 °C
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час контакту 1-5 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Розпилювач

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час контакту 1-5 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.



Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не дайте миючому засобу висохнути.
- Обполіскувати холодною водою протягом 2 хвилин
- Рекомендується використовувати чистячі і дезінфікуючі засоби по черзі для того, щоб запобігти утворенню стійких бактеріальних штамів.
- Після використання сполосніть устаткування
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1+3	4 – 8 %	Стійкі	67 м²
1000 мл	Розпилювальні установки		10 %	Середньої інтенсивності	110 м²