



Гель для чищення фасадів PressurePro RM 43

Високоєфективний засіб для чищення фасадів гелеподібної структури. Видаляє масляно-жирові, сажові та атмосферні забруднення. Підходить для чищення фасадів з каменю, клинкеру, штукатурки, пластику, дерева та скла.

pH 14

У вигляді концентрату



Властивості

- Високоєфективний засіб для чищення високим тиском
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Делікатний до матеріалів.
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Розпилювальні установки

Область застосування

Будівництво	Очищення фасадів.
Клінінг	Очищення фасадів.
Муніципальні служби	Очищення фасадів.

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-447.0

Використання

Апарати високого тиску

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Дати розчину подіяти.
- Час впливу 5-10 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

Розпилювач

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час впливу 5-10 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не дайте миючому засобу висохнути.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.



Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Витрата
1000 г	Апарати високого тиску	6 %	44 м²
1000 г	Розпилювальні установки	6 – 8 %	185 м²