

Засіб для захисту апаратів Advance 2 RM 111

Системний засіб захисту для апаратів високого тиску з підігрівом води, що ефективно захищає нагрівальний змійовик та інші водопровідні деталі від утворення відкладень вапна при роботі з жорсткою водою та корозією, що викликається м'якою водою.

pH 12

У вигляді концентрату



Властивості

- Інтегрований захист від іржі всіх компонентів, які мають контакт з водою
- Захист від забруднення брудною водою (запобігання утворенню іржі в нагрівальному змійовику при використанні дуже м'якої води).
- Безперервно змащує насос високого тиску і доглядає за ним завдяки вмісту спеціальних присадок
- Ефективно перешкоджає утворенню накипу в апаратах високого тиску з підігрівом
- Будьте обережні в роботі з агресивними рідинами.
- Швидко відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Апарати високого тиску з підігрівом води

Область застосування

Сільське господарство.	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалон і автомайстерня.	Миття кузова автомобіля/двигуна
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Металобробна промисловість	Знежирення і фосфатування
Промисловість.	Знежирення поверхонь
Муніципальні служби	Миття кузова автомобіля/двигуна
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Миття кузова автомобіля/двигуна
Захист обладнання	Обслуговування та догляд, захист від накипу

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
1 л	6 шт.	6.295-878.0

Використання

Апарати високого тиску з підігрівом води

- Провести дозування відповідно до жорсткості води (за даними сервісної служби).

Вказівки до застосування

- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску з підігрівом води	6 ml/° dH m³	6600 л