# HD 6/13 C PLUS

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка със студена вода HD 6/13 C Plus е подходяща за употреба в хоризонтално и вертикално положение. Със система за съхранение на аксесоари, месингова цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

1-2 h

EASY!Force

1 x 360° EASY!Lock

| Артикулен номер | 1.520-951.0 |
|---|---|

## Технически данни

| | | |
|---|---|---|
| | | 4054278164489 |
| **Брой фази на тока** | **~** | 1 |
| **Напрежение** | **В** | 230 |
| **Честота** | **Hz** | 50 |
| **Дебит** | **л/ч** | 590 |
| **Максимална температура на входящата вода** | **°C** | 60 |
| **Работно налягане** | **бар / МПа** | 130 / 13 |
| **Максимално налягане** | **бар / МПа** | 190 / 19 |
| **Мощност на свързване** | **кВт** | 2,9 |
| **Захранващ кабел** | **м** | 5 |
| **Размер на дюзата** | **мм** | 38 |
| **Подаване на вода** | | 3/4" |
| **Цвят** | | Антрацит |
| **Тегло (с аксесоари)** | **кг** | 28,8 |
| **Тегло с опаковката** | **кг** | 31,2 |
| **Размери (Д × Ш × В)** | **мм** | 380 × 360 × 930 |

## Обхват на доставката

**Ръчен пистолет**: EASY!Force

**Дължина на маркуча за високо налягане**: 10 м

**Спецификация на маркуча за високо налягане**: DN 6, 200 bar

**Струйник**: 840 мм

**Ротационна дюза**

## Оборудване

**Функция за почистващ препарат**: Засмукване

**Изключване при достигане на налягане**









### Спестете време и енергия: пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолет за високо налягане EASY!Force.
- Здрави бързи връзки EASY!Lock: пет пъти по-бързи от винтовите съединения.

### Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.
- Компактна форма.

### Гъвкавост

- Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.
- Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.

HD 6/13 C Plus, 1.520-951.0, 2026-11-19

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ** | | | | |
| **Ръчни пистолети** | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула. | ■ |
| EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане | 2 | 4.111-050.0 | За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане,струйник и всички адаптери до дюзата. | □ |
| EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината | 3 | 4.111-051.0 | Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери. | □ |
| EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане | 4 | 4.111-052.0 | Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка. | □ |
| **СТРУЙНИЦИ** | | | | |
| **Въртящи струйници** | | | | |
| Струйник, 840 мм, Въртяща се | 5 | 4.112-006.0 | Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична | ■ |
| Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 мм | 6 | 4.119-008.0 | | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 мм | 7 | 4.119-009.0 | | □ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 мм | 8 | 4.119-013.0 | | □ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 мм | 9 | 4.119-014.0 | | □ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 мм | 10 | 4.119-015.0 | | □ |
| Накрайник с LED светлини | 11 | 2.680-002.0 | Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа. | □ |
| Струйник, 250 мм, Въртяща се | 12 | 4.112-027.0 | Струйна тръба, 250 мм, въртяща се, ергономична | □ |
| Струйник, 400 мм, Въртяща се | 13 | 4.112-024.0 | Струйна тръба, 400 мм, въртяща се, ергономична | □ |
| Струйник, 600 мм, Въртяща се | 14 | 4.112-007.0 | Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична | □ |

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

KÄRCHER

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **СТРУЙНИЦИ** | | | | |
| **Въртящи струйници** | | | | |
| Струйник, 1050 мм, Въртяща се | 15 | 4.112-000.0 | Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична | ☐ |
| Струйник, 1550 мм, Въртяща се | 16 | 4.112-018.0 | Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична | ☐ |
| Струйник, 2050 мм, Въртяща се | 17 | 4.112-021.0 | Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична | ☐ |
| Струйник удължител, 1000 мм | 18 | 4.112-048.0 | Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 мм. | ☐ |
| **Двоен струйник** | | | | |
| Двоен струйник, 960 мм | 19 | 2.112-016.0 | Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори). | ☐ |
| **Ъглов струйник** | | | | |
| Струйник за тоалетни и дъждовни улуци | 20 | 4.112-029.0 | Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улуци и тоалетни. | ☐ |
| **Гъвкав струйник** | | | | |
| Гъвкав струйник, 1050 мм | 21 | 4.112-035.0 | Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници. | ☐ |
| Шарнир високо налягане | 22 | 4.112-057.0 | За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120 °. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката. | ☐ |
| **Уред за почистване на тръби** | | | | |
| Струйна тръба за почистване на улеи | 23 | 2.112-015.0 | Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки. | ☐ |
| **Струйник за шаси** | | | | |
| Струйник за почистване под обекта | 24 | 4.112-032.0 | Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане. | ☐ |
| **Допълнителна дръжка** | | | | |
| Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник | 25 | 4.321-380.0 | Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост. | ☐ |
| **PowerControl струйник** | | | | |
| Струйник Power Control 038 | 26 | 4.112-047.0 | Безстепенно регулиране на налягането по време на работа директно в зоната на захващане на оператора, особено за машини без функция на серво управление. Ефективността на почистването може да бъде адаптирана към съответната задача за миг. Режимът на ниско налягане за нанасяне на почистващия агент и регулиране на нивото на струята допълват продукта. | ☐ |
| **РОТОРНИ ДЮЗИ** | | | | |
| **Роторна дюза , малка** | | | | |
| ротационна дюза, малък, 040 | 27 | 4.114-020.0 | С въртяща се точкова струя за по-ефективно премахване: новата ротационна дюза с размер 040 постига до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик. | ■ |
| **Роторна дюза, голяма** | | | | |
| ротационна дюза, голям, 040 | 28 | 4.114-041.0 | Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C. | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


29


30


31


32, 39


33, 35–38


34


40


41–42, 44

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **РОТОРНИ ДЮЗИ** | | | | |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Rotor nozzle TR 040 | 29 | 4.119-023.0 | | ☐ |
| **ДЮЗА MULTIPLE-JET** | | | | |
| **Тройни дюзи** | | | | |
| тройна дюза, 038 | 30 | 4.117-032.0 | Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. | ■ |
| **ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ** | | | | |
| **Standard с двустранна резба** | | | | |
| Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-034.0 | 10 м маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar. | ■ |
| Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-041.0 | Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-035.0 | 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 300 бар, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-056.0 | с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-031.0 | Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-030.0 | 15 м дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-032.0 | 20 м маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за налягания до 315 bar. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 30 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-014.0 | С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-042.0 | Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10). | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-043.0 | с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 25 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-044.0 | | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-045.0 | | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


43


41–42, 44


45


46


47


48–50


51


52


53


54


55


56

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ** | | | | |
| **Standard с двустранна резба** | | | | |
| Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-059.0 | Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-060.0 | | ☐ |
| **Longlife 400 с двустранна резба** | | | | |
| Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-024.0 | 1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 46 | 6.110-069.0 | 1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-038.0 | Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане Longlife, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-023.0 | С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-027.0 | Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане Longlife, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-029.0 | С шарнирно съединение 2 x M22 × 1,5 | ☐ |
| **Изпълнение за ХВП с двустранна резба** | | | | |
| Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-063.0 | 15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, неоцветяващо външно покритие. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-051.0 | Маркуч за високо налягане (ID 6), дълъг 10 m, със сиво, немаркиращо външно покритие. Одобрен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. С връзка EASY!Lock в двата края. | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-052.0 | Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост: маркуч за високо налягане с дължина 20 м(ID 8) със сиво, немаркиращо външно покритие, ANTI!Twist и EASY!Lock ръчни винтови връзки. | ☐ |
| **Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба** | | | | |
| Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-053.0 | Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 × 1,5 | ☐ |
| Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-054.0 | Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) | ☐ |
| **Специални маркучи** | | | | |
| Свързващ маркуч за макара, 1.5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 56 | 6.110-068.0 | За свързване към макари за маркуч : маркуч за високо налягане, с връзка M 22 × 1,5 и извита ръчна винтова връзка EASY!Lock. Дължина 1,5 м, подходяща за работно налягане до 400 бара. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


57


58–59


60–61


62


63–66


67


68


69

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Маркуч за високо налягане Classic, 10 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock | 57 | 4.119-005.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock | 58 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock | 59 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock | 60 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock | 61 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **STROMGENERATOR** | | | | |
| PGG 6/1 | 62 | 1.042-208.0 | С мощност от 5 kW, бензиновият синхронен генератор PGG 6/1 впечатлява с до 10 часа независимо захранване за множество търговски и общински приложения. | ☐ |
| **KÄRCHER POWER-ДЮЗИ** | | | | |
| **ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°** | | | | |
| Power дюза 0°, 040 | 63 | 2.113-001.0 | Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания. | ☐ |
| **Power-дюза ъгъл на пръскане 15°** | | | | |
| Power дюза , 038 | 64 | 2.113-044.0 | Плоска струя за упорити замърсявания. | ☐ |
| **Power-дюза ъгъл на пръскане 25°** | | | | |
| Power дюза 25°, 038 | 65 | 2.113-006.0 | Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна. | ☐ |
| **Power-дюза ъгъл на пръскане 40°** | | | | |
| Power дюза 40°, 040 | 66 | 2.113-003.0 | Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster TR 040 Professional | 67 | 2.113-086.0 | eco!Booster с 50% по-висока производителност в сравнение с Power дюзата на Karcher; идеална за деликатни повърхности. За водоструйки със студена и гореща вода (размер на дюзата 040). | ☐ |
| **БЪРЗ КУПЛУНГ** | | | | |
| Бърза връзка | 68 | 2.115-000.0 | За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 × 1,5) | ☐ |
| Нипел за бърза връзка, мъжки | 69 | 2.115-001.0 | Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 × 1,5) | ☐ |
| **ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ** | | | | |
| Допълнителен комплект за изсмукване на мръсотия | 70 | 2.641-798.0 | За свързване към маркуч за високо налягане на водоструйки Kärcher: Мощен утайкоизсмукващ уред за преоборудване на водоструйки в помпи за замърсяване. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


71


73


74


75–77, 81–83


78–80


84

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ** | | | | |
| Пистолет за бластиране | 71 | 2.869-067.0 | Кратко време за настройка, лесен транспорт, моментално изключване – струйният пистолет е достъпен метод за почистване за всички видове малки до средни площи. Регулируемо налягане/обем вода. | ☐ |
| **DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE** | | | | |
| Spare part set seals TR | 72 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **ДЮЗА ЗА ПАРА / ЗАЩИТА НА ДЮЗА / НОСАЧ ДЮЗА** | | | | |
| **Носач дюза** | | | | |
| държач на дюза | 73 | 4.764-012.0 | | ☐ |
| **РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОННЕН ДЪРЖАЧ** | | | | |
| **Резба на дюза** | | | | |
| Конектор за дюзи | 74 | 4.112-011.0 | За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник. | ☐ |
| **ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ** | | | | |
| **Маркуч за почистване на тръби, DN 6** | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 75 | 6.110-108.0 | | ☐ |
| | 76 | 6.110-109.0 | | ☐ |
| | 77 | 6.110-110.0 | | ☐ |
| Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2 | 78 | 6.110-046.0 | 10-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8). | ☐ |
| Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 250 бара | 79 | 6.110-008.0 | 20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8). | ☐ |
| Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2 | 80 | 6.110-047.0 | 30-метровият маркуч за почистване на тръби е много гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8). | ☐ |
| Маркуч за почистване на тръби TR DN6 14MPa | 81 | 6.110-048.0 | 10 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8). | ☐ |
| Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 140 бара | 82 | 6.110-049.0 | 20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8). | ☐ |
| Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 30 м, макс. 140 бара | 83 | 6.110-050.0 | 30 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8). | ☐ |
| **Дюзи за почистване на тръби** | | | | |
| Ротационна дюза за почистване на тръби D21/040 | 84 | 4.765-001.0 | Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


85


86–87


88


89


90


91


92


93


94


95, 104


96


97


98

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ** | | | | |
| **Дюзи за почистване на тръби** | | | | |
| Ротационна дюза за почистване на тръби D30/040 | 85 | 4.765-004.0 | Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление. | ☐ |
| Дюза за почистване на тръби | 86 | 5.763-015.0 | 16 mm дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби. | ☐ |
| | 87 | 5.763-020.0 | | ☐ |
| | 88 | 5.763-017.0 | Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята. (R 1/8" връзка, 3 × 30° назад, диаметър 30 mm.) | ☐ |
| Въртяща се дюза за почистване на тръби | 89 | 6.415-428.0 | Дюза за почистване на тръби с четири въртящи се струи и вътрешна резба. Различни посоки на пръскане. Маркуча се движи свободно през тръбата. С връзка R 1/8". | ☐ |
| **УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ** | | | | |
| **Уред за площи FR Classic** | | | | |
| FR Classic уред за почистване на площи | 90 | 2.111-016.0 | Идеалният базов модел в гамата на Kärcher за почистване на площи на закрито и на открито. С предпазител срещу пръски и работно налягане до 150 бара. | ☐ |
| FR TR 40 Classic | 91 | 4.119-029.0 | | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 92 | 4.119-030.0 | | ☐ |
| **Уред за площи FRV 30** | | | | |
| Уред за почистване на площи FRV 30 | 93 | 2.111-010.0 | С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | ☐ |
| ABS гумен предпазител | 94 | 2.642-910.0 | За гладки подове на закрито. Предпазителят увеличава мощността на засмукване на FRV 30 и минимизира количеството оставаща вода. Това означава, че подът е сух само за няколко минути. | ☐ |
| Удължителен маркуч 5 m | 95 | 4.440-939.0 | 5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа. | ☐ |
| ABS Закрепване на маркуча | 96 | 2.642-528.0 | Вендуза за фиксиране на смукателния маркуч към гладки повърхности. | ☐ |
| ABS Уловител на замърсяване | 97 | 2.642-532.0 | Поцинкована стоманена кошница за събиране на груби замърсявания и за фиксиране на смукателния маркуч във външни зони. | ☐ |
| **Уред за площи FR 30** | | | | |
| FR 30 | 98 | 2.111-011.0 | До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


99


100


101


102


103


95, 104


105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ** | | | | |
| **Уред за площи FR 30 ME** | | | | |
| Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 мм | 99 | 2.111-013.0 | Устойчив на гореща вода уред за почистване на площи от неръждаема стомана с двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колела и връзка за смукателен маркуч. | ☐ |
| **Специфичен за уреда к-т дюзи за FR** | | | | |
| Комплект дюзи за уред за почистване на площи, 500 л/ч – 650 л/ч | 100 | 2.640-401.0 | Комплектът дюзи включва захранващи дюзи и съединения. За уреди за почистване на площи Kärcher (500 до 650 l/h). | ☐ |
| **Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV** | | | | |
| Комплект дюзи 040 – за FRV 30, 040 | 101 | 2.642-431.0 | Специфичен за машината комплект дюзи Kärcher power nozzles и jet дюза за FRV 30. | ☐ |
| **Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic** | | | | |
| Комплект дюзи за FR Classic 040, 040 | 102 | 2.885-312.0 | Комплект дюзи специално за уред за площи FR Classic. | ☐ |
| **Уред за площи FRV 30 ME** | | | | |
| FRV 30 Me | 103 | 2.111-012.0 | Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. | ☐ |
| Смукателен маркуч FRV 30 ME | 104 | 4.441-040.0 | 5 m удължителен маркуч за FRV 30 ME. Включва адаптер за свързване. | ☐ |
| **СИСТЕМИ ЗА ПЯНА** | | | | |
| **Парогенератор (струйник за пяна)** | | | | |
| Пеногенератор Advanced 1, 400 л/ч – 600 л/ч | 105 | 4.112-063.0 | Висококачествен и здрав пеногенератор Advanced 1 с регулиране на ъгъла на пръскане и основно тяло, изработено от екомесинг. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h. | ☐ |
| Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч – 600 л/ч | 106 | 4.112-067.0 | DUO Advanced 1 пеногенератор с двулитров резервоар за препарат и директно превключване към почистване под високо налягане. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h. | ☐ |
| Foam lance TR 400-600 L/H, 400 л/ч – 600 л/ч | 107 | 4.119-027.0 | | ☐ |
| Пеногенератор TR, 350 л/ч – 600 л/ч | 108 | 4.112-053.0 | За водоструйки с дебит от 350–600 l/h: нов, здрав и много висококачествен пеногенератор Basic 1 с изключително качество на пяната, като същевременно изразходва наполовина по-малко препарат. | ☐ |
| Бутилка за почистващи препарати 1L | 109 | 5.071-414.0 | За бърза смяна на почистващ препарат: Допълнителен 1 литров контейнер за почистващ препарат за основен пеногенератор (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0). | ☐ |
| Резервоар сив само за замяна 1L | 110 | 6.414-050.0 | Допълнителен 1-литров контейнер за почистващ препарат за бърза смяна на почистващ препарат (за пеногенератор 2.112-017.0 и 2.112-018.0). | ☐ |
| **Комплект Inno Foam** | | | | |
| Inno Foam Set с инжектор за препарат | 111 | 2.112-000.0 | Система за пяна под високо налягане с двоен струйник – дюза за пяна и струя високо налягане за изплакване. За използване с мобилни и стационарни водоструйки за почистване или дезинфекция. | ☐ |
| **Комплект Easy Foam** | | | | |
| Комплект Easy Foam с инжектор на препарат | 112 | 2.112-010.0 | Система за пяна за използване с водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата за почистване и дезинфекция. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


113


114


115


116


117


118–119


120


121


122


123


124


125


126

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **СИСТЕМИ ЗА ПЯНА** | | | | |
| **К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set** | | | | |
| Комплект дюзи 060 за Inno / Easy Set 600–700 l/h | 113 | 2.111-018.0 | Оптимално адаптиране към различни мощности на машината за икономична употреба. | ☐ |
| **Монтажен к-т дюза за пяна** | | | | |
| Комплект за закрепване на дюзаа за пяна | 114 | 2.112-013.0 | Комплект пенообразувател. Дюзата за пяна е идеална за използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост и навсякъде, където е необходимо дълго време за нанасяне. | ☐ |
| **СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ** | | | | |
| **Инжектор за препарат** | | | | |
| Инжектор за препарат за високо и ниско налягане (без дюзаа) | 115 | 4.637-032.0 | Инжектор за препарат за независимо дозиране при високо и ниско налягане. Максимална доза около 15%. | ☐ |
| Инжектор за препарат за високо налягане (без дюза) | 116 | 4.637-033.0 | Дозиране на почистващия препарат при високо налягане 3 – 5 % | ☐ |
| **Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0** | | | | |
| Накрайник с трапецовидна резба HD-GER. | 117 | 4.769-005.0 | За водоструйки с дебит на водата 500 – 700 л/ч. Състои се от вложка за дюза + захранваща дюза високо налягане + съединение | ☐ |
| **К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0** | | | | |
| Вложка на дюзата до 1100 л/ч – високо налягане | 118 | 4.769-003.0 | Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1100 l/h. | ☐ |
| Вложка за дюзата до 1100 l/h – ниско налягане | 119 | 4.769-001.0 | Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1 100 l/h | ☐ |
| **СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ** | | | | |
| **Въртящ се куплунг** | | | | |
| Шарнирно съединение | 120 | 4.111-021.0 | Надеждно предотвратява усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 × 1,5 със защита на ръкохватката. | ☐ |
| **Свързващ елемент** | | | | |
| Винтова муфа за уреди за площи и контролери Servo Control | 121 | 4.111-022.0 | За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолет HD (с винтове за дюзи) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5. | ☐ |
| Y-разпределител | 122 | 4.111-024.0 | предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. | ☐ |
| Къс държач за дюза | 123 | 4.111-038.0 | За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолета за високо налягане (с винтове за дюзи). Не е съвместим с тройни дюзи. | ☐ |
| **Адаптери EASY!Lock** | | | | |
| Адаптер 1 M22AG-TR22AG | 124 | 4.111-029.0 | Адаптер 1 за свързване на стария маркуч с новия маркуч | ☐ |
| Адаптер 2 M22IG-TR22AG | 125 | 4.111-030.0 | Адаптер 2 за свързване на стария уред с новия маркуч и стария пистолет с новия маркуч | ☐ |
| Адаптер 3 M22IG-TR22AG | 126 | 4.111-031.0 | Адаптер 3 за свързване на стария пистолет с новия струйник и новия серво регулатор | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ** | | | | |
| **Адаптери EASY!Lock** | | | | |
| Адаптер M22 – шарнир | 127 | 4.111-032.0 | M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. | ☐ |
| Адаптер 5 TR22IG-M22AG | 128 | 4.111-033.0 | Адаптер 5 за свързване на новия пистолет със стария струйник и новия серво регулатор със стария струйник | ☐ |
| Адаптер 6 TR22IG-M22AG | 129 | 4.111-034.0 | Адаптер 6 за свързване на новия уред със стария маркуч и стария маркуч с новия пистолет | ☐ |
| Адаптер 7 M18IG-TR20AG | 130 | 4.111-035.0 | Адаптер 7 за свързване на стария струйник с новата дюза | ☐ |
| Адаптер 8 TR20IG-M18AG | 131 | 4.111-036.0 | Адаптер 8 за свързване на новия струйник със старата дюза | ☐ |
| Съединител -2xM22x1,5 | 132 | 4.111-037.0 | Адаптер 9 за свързване на нов маркуч с нов маркуч | ☐ |
| АДАПТЕР за замяна TR22IG-M22AG Er | 133 | 4.111-046.0 | Въртящ се адаптер за свързване на пистолет за високо налягане EASY!Force и маркучи за високо налягане с връзка M 22x1.5 | ☐ |
| **МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ** | | | | |
| **Автоматична самонавиваща се макара за шланг** | | | | |
| Макара за маркуч за стенен монтаж, 15 м | 134 | 2.639-257.0 | Готова за употреба автоматична макара за маркуч за стенен монтаж. Опростява работата с маркуча за високо налягане, съкращава времето за настройка и повишава безопасността на труда. | ☐ |
| ABS макара за маркуч, пластмасова, 20 м | 135 | 6.392-074.0 | Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е изработена от прахово боядисана стомана, макарата е изработен от пластмаса. | ☐ |
| ABS макара за маркуч, 20 м | 136 | 6.392-083.0 | Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е от неръждаема стомана, макарата е от пластмаса. | ☐ |
| Автоматична макара за маркуч , с покритие, 20 м | 137 | 6.392-106.0 | Автоматична макара за маркуч от здрава пластмаса. Боядисана стоманена скоба. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане. | ☐ |
| Макара за маркуч, автоматична, базалтово сиво покритие, 20 м | 138 | 6.392-105.0 | Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане. | ☐ |
| Автоматична макара за маркуч , неръждаема стомана, включва въртящ се държач, 20 м | 139 | 6.392-076.0 | Автоматична макара за маркуч от неръждаема стомана. С въртящ се държач. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане. | ☐ |
| Допълнителен комплект макара за маркуч TR 40m, 40 м | 140 | 6.392-442.0 | Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


141–142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152–153


154–155

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ** | | | | |
| **Автоматична самонавиваща се макара за шланг** | | | | |
| Въртящ се държач с прахово покритие | 141 | 2.639-931.0 | Въртящ се държач за стенен монтаж на автоматична макара за маркуч. За максимален радиус на действие и гъвкавост на маркуч за високо налягане. Въртящ се на 120°. Поцинкована стомана. | ☐ |
| Въртящ се държач от неръждаема стомана | 142 | 2.641-867.0 | Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане. | ☐ |
| **ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ** | | | | |
| **Четки** | | | | |
| Трансмисия за ролкови четки | 143 | 4.762-584.0 | Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение. | ☐ |
| Защита от пръски | 144 | 4.762-621.0 | Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски. | ☐ |
| Ролки меки | 145 | 4.762-623.0 | Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването. | ☐ |
| Ролки средни | 146 | 4.762-624.0 | Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна. | ☐ |
| Ролки твърди | 147 | 4.762-625.0 | Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна. | ☐ |
| Четка за фасади Твърда | 148 | 6.960-133.0 | Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher. | ☐ |
| Четка за фасади Средна | 149 | 6.960-134.0 | Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher. | ☐ |
| Четка за фасади Мека | 150 | 6.960-135.0 | За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи. | ☐ |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Сферичен кран | 151 | 4.580-097.0 | TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане. | ☐ |
| Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m | 152 | 4.762-609.0 | Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване. | ☐ |
| Телескопичен удължител хибриден 7 m | 153 | 4.762-610.0 | Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м. | ☐ |
| Телескопичен удължител хибриден 10 m | 154 | 4.762-611.0 | Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


154–155


156


157


158–159


160


161


162


163–165


166


167


168

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ** | | | | |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m | 155 | 4.762-612.0 | Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели. | ☐ |
| Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m | 156 | 4.762-613.0 | Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи. | ☐ |
| Пистолет | 157 | 4.775-154.0 | TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари. | ☐ |
| **УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ** | | | | |
| **Устройства за водно бластиране (без дюза)** | | | | |
| Приставка за мокро бластиране с контрол на потока (без дюзи) | 158 | 4.115-000.0 | Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане. | ☐ |
| Приставка за мокро бластиране без контрол на потока (дюзите не са включени) | 159 | 4.115-006.0 | Добавяне на абразив за бластиране към струята с високо налягане. За премахване на боя, ръжда и премахване на котлен камък. Монтаж на струйника вместо дюза за високо налягане. Без регулиране. | ☐ |
| **Пакет дюзи за у-во за водно бластиране** | | | | |
| Пакет дюзи TR wet jet set 0040 | 160 | 2.112-019.0 | Комплект дюзи с дюза за мокро бластиране и вложка за дюза (специфичен тип). За оптимална работа на приставката за мокро бластиране Kärcher. | ☐ |
| **Волфрам-дюзи** | | | | |
| Боркарбидна дюза, за машини до 1000 l/h | 161 | 6.415-084.0 | В допълнение към пакетите с дюзи. Много устойчива на износване дюза с патронник от борен карбид за продължителна работа. | ☐ |
| **ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ** | | | | |
| **Почистване на бъчви и резервоари** | | | | |
| Уред за почистване на бъчви BC 14/12 | 162 | 2.112-020.0 | Уредът за почистване на бъчви BC 14/12 е спрей устройство за вътрешно почистване на контейнери и бъчви – особено дъбови бъчви с капацитет между 225 и 600 литра. | ☐ |
| **ВОДНА ВРЪЗКА** | | | | |
| **Geka-куплунг** | | | | |
| Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2" | 163 | 6.388-461.0 | Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2" | ☐ |
| Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4" | 164 | 6.388-455.0 | Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4" | ☐ |
| Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1" | 165 | 6.388-465.0 | с накрайник за маркуч | ☐ |
| Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4" | 166 | 6.388-473.0 | Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4" | ☐ |
| **Смукателен филтър** | | | | |
| Смукателен филтър за вода | 167 | 6.414-956.0 | За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан | ☐ |
| Смукателен филтър с възвратен клапан | 168 | 4.730-012.0 | Месингов смукателен филтър, подходящ за езера, резервоари за съхранение и др. С възвратен клапан. | ☐ |

☐ Налични аксесоари

# АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/13 C PLUS
# 1.520-951.0


170


171


172


173


174


175


176

| | | Артикулен номер | | |
|---|---|---|---|---|
| **ВОДНА ВРЪЗКА** | | | | |
| **Фин воден филтър** | | | | |
| Допълнителен комплект филтър за вода универсален | 169 | 2.637-020.0 | Фин филтър за вода, размер на мрежата 25 µm, макс. температура 50 °C. Предпазва машината от малки частици мръсотия във водата. Воден обем до 1200 л/ч. 3/4" връзка, с 1" адаптер. | ☐ |
| Фин воден филтър, с адаптер | 170 | 4.730-102.0 | Филтър за вода с фина мрежа, 125 µm, макс. температура 50°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Връзка 3/4", с адаптер, 1". | ☐ |
| **Водоподаващ маркуч** | | | | |
| Маркуч за подаване на вода | 171 | 4.440-038.0 | NW 13 R1" / R 3/4", до 30 °C | ☐ |
| | 172 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, за поемане | ☐ |
| **МИЕЩИ ЧЕТКИ** | | | | |
| **Изваждаща се четка** | | | | |
| Четка за миене | 173 | 4.113-001.0 | За универсална употреба за почистване на повърхности. Монтира се със скоба директно към разпръскващия струйник. TR резбова връзка | ☐ |
| Сменяема четка за миене | 174 | 4.762-497.0 | Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи. | ☐ |
| **Ротираща четка за миене** | | | | |
| Rotating wash brush for < 1000 l/h machines, nylon bristles | 175 | 4.113-004.0 | Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (M 18 × 1,5, сменяема вложка за четка). | ☐ |
| Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм | 176 | 4.113-003.0 | Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка). | ☐ |

☐ Налични аксесоари