KM 125/130 R D+KSSB

Zametací naftový stroj s posedem KM 125/130 R D+KSSB s postranním kartáčem na srpkové zametání, očištěním filtru Tact a automatickým nastavením hlavního zametacího válce dle opotřebení.

Made in Germany

Číslo produktu	0.300-219.0

Technické údaje		
EAN kód		4054278138657
Trakční pohon		hydraulický
Pohon – výkon	kW	6,5
Druh pohonu		Nafta
Max. plošný výkon	m²/h	10000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	13600
Pracovní šířka	mm	880
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1250
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1700
Nádoba na odpad	l	130
Stoupavost	%	16
Pracovní rychlost	km/h	8
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	704,1
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	705
Hmotnost včetně obalu	kg	705,1
Rozměry (D × Š × V)	mm	1800 × 1500 × 1450

Rozsah dodávky
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
Postranní zametací kartáč pro zametání ve tvaru půlměsíce

Vybavení
Automatické očištění filtru
Klapka na hrubé nečistoty
Princip přehazování přes hlavu
Pohon pojezdu dopředu
Pohon pojezdu dozadu
Odsávání
Hydraulické vyprazdňování vrchem
Venkovní provoz
Vnitřní provoz
Ukazatel baterií
Počitadlo provozních hodin
Zametací funkce, vypínatelná
Klíč Kärcher Intelligent Key
Systém zapnutí a vypnutí
Teach-systém
Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce
Tact čištění filtru
Multifunkční displej
Individuální uživatelské jazyky/uživatelská práva
Společný servisní koncept
Varianta upevnění Home Base
Hlavní zametací válec na zadní nápravě

KM 125/130 R D+KSSB, 0.300-219.0, 2026-11-13

KÄRCHER

Dynamické zametání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Postranní kartáč na srbkové zametání

- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.

Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT

- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.

Teach-systém

- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.

KM 125/130 R D+KSSB, 0.300-219.0, 2026-11-13

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

1–2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

		Číslo produktu		
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	1	4.762-525.0	Hlavní válcový kartáč s syntetickými štětinami odolnými proti vlhkosti pro běžné tvrdé povrchy v interiéru i exteriéru. Vhodný pro použití na běžné znečištění a testován na vysokou odolnost proti opotřebení.	■
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý / odolný proti vlhku	2	4.762-527.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	☐
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	3	6.966-063.0	Univerzální štětiny odolné vůči vlhkosti, dlouhá životost, vhodný pro všechny povrchy.	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	4	6.906-705.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	☐
OSTATNÍ				
KIK klíč žlutá KM	5	5.035-943.0	Uživatelský klíč k používání stroje	■
KIK klíč šedá KM	6	5.035-944.0	Klíč předáka k používání stroje	■
5 kusů KIK klíčů žlutá	7	4.035-542.0	Žlutý KIK klíč neumožňuje obsluze žádné možnosti přenastavení.	☐
SYSTÉM NÁSTŘIKU VODY				
Ostřikovací systém pro postranní kartáče	8	2.852-241.0	Ostřikovací systém pro vázání prachu, včetně trysek pro levý postranní kartáč a velmi stabilní odnímatelné plastové nádoby (30 l), s vypouštěním vody. Bezpečné upevnění pásem.	☐
FILTRY				
Plochý skládaný filtr				
Plochý filtr s výztuží PES	9	6.907-519.3	Syntetický filtr, odolný proti vlhkosti, omyvatelný, šetří náklady na údržbu	■
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Modul IoT[1)] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
Boční kartáč, levý	11	2.851-256.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Přídavná sada pro tlumení zvuku dieslového motoru	12	2.852-068.0	Tlumení zvuku navíc snižuje hladinu hluku.	☐
Komfortní sedadlo	13	2.851-381.0	Pro vyšší jízdní komfort.	☐
Osvětlení				
Pracovní světlo	14	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 R D+KSSB
0.300-219.0

15

16

17

19


20

21

22

23

24

25

		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zametání/sání				
Kryt bočního kartáče	15	2.852-244.0	K zamezení prachu při práci se zametacím strojem s odsáváním KM 125/130 R: Kryt postranního kartáče snižuje víření prachu a tím zaprášení prostředí a stroje.	☐
Výstražný maják				
Otočný maják na ochranné střeše	16	2.852-058.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	☐
Otočný maják	17	2.852-057.0		☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	18	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	☐
Adaptér Homebase	19	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	☐
Dvojitý hák	20	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	21	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	22	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody – upevnění na stěnu	23	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	24	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Ochranná stříška pro obsluhu				
Ochranná střecha	25	2.851-262.0	Ochranná střecha s rámem z ocelových trubek splňuje normu IEC 60335-2-72.	☐

☐ Volitelné příslušenství