HDS 18/18-4 S CLASSIC

Mobilní vysokotlaký čistič s ohřevem nabízí velmi vysokou kapacitu průtoku 1800 l/h a umožňuje paralelní použití dvou pracovních nástavců při tlaku vody 180 barů.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

SERVO CONTROL

FLAT FREE TIRES

Číslo produktu	1.030-915.0

- Průtok 1800 l/h, čerpadlo klikového hřídele, vzduchem chlazený 4pólový motor
- Stacionární použití, provoz se dvěma pracovními nástavci, trubkový ocelový rám s hákem pro jeřáb
- EASY!Force Advanced se Servo control, monitorování plamene, nepropichnutelná kola

Technické údaje

EAN kód		4054278956183
Počet fází	**Ph**	3
Napětí	**V**	400
Frekvence	**Hz**	50
Průtok	**l/h**	870 – 1730
Pracovní tlak	**bar / MPa**	50 – 180 / 5 – 18
Max. teplota (při přívodu 12 °C)	**°C**	max. 80
Spotřeba topného oleje, plné zatížení	**kg/h**	6,5
spotřeba topného oleje eco! účinnost	**kg/h**	5,2
Příkon	**kW**	11
Napájecí kabel	**m**	5
Velikost trysky		025
Přívod vody		1"
Palivová nádrž	**l**	30
Hmotnost (vč. příslušenství)	**kg**	210
Hmotnost včetně obalu	**kg**	222,2

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Rozsah dodávky

Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced

Délka vysokotlaké hadice: 10 m

Pracovní nástavec: 1050 mm

Power tryska

Servo Control

Vybavení

Tlakový spínač

Volitelně provoz se dvěma pracovními nástavci

Zástrčka pro změnu pólů

SDS systém pro snížení vibrací

Ochrana před chodem na sucho

HDS 18/18-4 S Classic, 1.030-915.0, 2026-11-13

Vyvinuto pro průmyslové prostředí

- Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher.
- Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením.
- Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.

Účinná konstrukce hořáku

- Vysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností.
- Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži.
- Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.

Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock

- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 18/18-4 S CLASSIC
1.030-915.0

1

2

3

4

5

6

7

8–9

11

12

13

14

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0	Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	■
Servo control				
Servo Control, 1100 l/h – a více, EASY!Lock, 1100 l/h –	2	4.118-009.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli	■
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm	3	4.119-008.0	Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.	■
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstřiku 25°				
Power tryska 25°, 100	4	2.113-017.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty	■
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Classic				
Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	5	4.119-004.0	Vysokotlaká hadice s praktickou rychlospojkou EASY!Lock ze série Classic. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s ohřevem.	■
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Add-on kit RM 110/111 k HDS Classic	6	2.394-003.0	Přídavná sada dávkování systémové péče RM 110/111 pro mobilní vysokotlaké čističe s ohřevem ve třídě Classic (Compact/Medium a Super). Systémová péče chrání před vápenatými usazeninami a korozí.	■
Add-on kit počitatadlo provozních hodin	7	2.853-192.0	Sada pro připojení počítadla uplynulého času pro určení doby chodu spotřebiče.	☐
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ				
Add-on kit dálkové ovládání 1 pro HD/HDS-St	8	2.744-017.0	Příprava na připojení dálkových ovladačů s otočným spínačem a tlačítky nouzového zastavení ke stacionárním studenovodním a horkovodním vysokotlakým čističům Kärcher.	☐
Add-on kit dálkové ovládání 2 pro HD/HDS-St	9	2.744-018.0		☐
TĚSNĚNÍ PRO TRAPÉZOVÝ ZÁVIT				
Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR	10	2.880-001.0		☐
ODVOD SPALIN				
Kouřovod, průměr 200 mm, pro HDS 11/18 S – 13/20 S	11	4.656-079.0	Adaptér kouřovodu pro odvod spalin (průměr 157 mm) pro připojení k horkovodnímu vysokotlakému čističi. S odkloněním tahu pro připojení kouřovodu. Pro kouřovody o průměru do 199 mm.	☐
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, 100	12	4.764-208.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Vibrasoft rotační tryska 080, 080	13	4.114-068.0	Rotační tryska Vibrasoft s rotujícím úzkým paprskem.	☐
Rotační tryska, velký, 100	14	4.114-048.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 18/18-4 S CLASSIC
1.030-915.0

		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	15	2.112-000.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐

☐ Volitelné příslušenství