

# KÄRCHER

## HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION

HDS 7/16-4 C Limitovaná edice třífázový vysokotlaký čistič s ohřevem v černé barvě s vodou chlazeným elektromotorem, režimem ecoefficiency, spouštěcí pistolí EASY!Force a mnoha dalšími.



Číslo produktu

1.174-919.0

- Kärcher 90. limitovaná edice v černé barvě

### Technické údaje

|                                  |           |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| EAN kód                          |           | 4066529151919     |
| Průtok                           | l/h       | 270 - 700         |
| Pracovní tlak                    | bar / MPa | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C) | °C        | max. 80           |
| Příkon                           | kW        | 5,1               |
| Napájecí kabel                   | m         | 5                 |
| Palivová nádrž                   | l         | 15                |
| Hmotnost (vč. příslušenství)     | kg        | 113               |
| Hmotnost včetně obalu            | kg        | 124,8             |
| Rozměry (D × Š × V)              | mm        | 1060 × 650 × 920  |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

|   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| Ruční vysokotlaká pistole                               |    | EASY!Force Advanced |
| Délka vysokotlaké hadice                                | m  | 10                  |
| Specifikace vysokotlaké hadice                          |    | DN 6, 250 bar       |
| Pracovní nástavec                                       | mm | 1050                |
| Power tryska  |    | ■                   |
| Tlakový spínač  |    | ■                   |
| Integrovaná palivová nádrž a nárž na čisticí prostředky |    | ■                   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Uložení

- Uzamykatelná přihrádka na příslušenství, trysky, nářadí atd.
- Možnosti pro uložení síťového kabelu a vysokotlaké hadice.
- Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.

## Spolehlivost

- Systém změkčování vody pro ochranu topné spirály před poškozením vodním kamenem.
- Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.
- Integrovaný termostat výfukových plynů vypne motor, pokud teplota emisí překročí 300 °C.

## Mobilita

- Princip dětského kočárku s velkými koly a vodicím kolečkem.
- Velké, integrované chyty v podvozku.
- Integrovaná sklápěcí plocha pro snadné sklápění při překonávání převýšení.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |    | Číslo produktu |  |                                     |
|---|----|----------------|--|-------------------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                                |    |                |  |                                     |
| <b>Ruční stříkací pistole</b>                             |    |                |  |                                     |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole                   | 1  | 4.118-005.0    | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 2  | 4.111-050.0    | Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice             | 3  | 4.111-051.0    | Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry. | <input type="checkbox"/>            |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 4  | 4.111-052.0    | Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly. Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Easy Press pistole</b>                                 |    |                |  |                                     |
| Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h                         | 5  | 4.118-008.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                  |    |                |  |                                     |
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                           |    |                |  |                                     |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                        | 6  | 4.112-000.0    | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED světlo trysky   | 7  | 2.680-002.0    | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.                           | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný                         | 8  | 4.112-027.0    | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 400 mm, otočný                         | 9  | 4.112-024.0    | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                         | 10 | 4.112-007.0    | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                         | 11 | 4.112-006.0    | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický  | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                        | 12 | 4.112-018.0    | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický   | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                        | 13 | 4.112-021.0    | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický   | <input type="checkbox"/>            |
| Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm                   | 14 | 4.112-048.0    | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |    | Číslo produktu |   |                                     |
|---|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                |    |                |   |                                     |
| <b>Dvojitý pracovní nástavec</b>                        |    |                |   |                                     |
| Dvojitý nástavec, 960 mm                                | 15 | 2.112-016.0    | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji).  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Úhlový pracovní nástavec</b>                         |    |                |   |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů                 | 16 | 4.112-029.0    | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>                     |    |                |   |                                     |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm                            | 17 | 4.112-035.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.   | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaký kloubový spoj                               | 18 | 4.112-057.0    | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič okapů</b>                                     |    |                |   |                                     |
| Čistič okapů  | 19 | 2.112-015.0    | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>           |    |                |   |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků                   | 20 | 4.112-032.0    | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Další rukojeť</b>                                    |    |                |   |                                     |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock        | 21 | 4.321-380.0    | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postojce podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postojce také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWER TRYSKA</b>                             |    |                |   |                                     |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 25°</b>                  |    |                |   |                                     |
| Power tryska 25°, 040                                   | 22 | 2.113-021.0    | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon a pevně ulpívající nečistoty  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>                      |    |                |   |                                     |
| Power tryska 0°, 040                                    | 23 | 2.113-001.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 15°</b>                  |    |                |   |                                     |
| Power tryska 15°, 040                                   | 24 | 2.113-045.0    | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 40°</b>                  |    |                |   |                                     |
| Power tryska 40°, 040                                   | 25 | 2.113-003.0    | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro chouloustivé povrchy.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                               |    |                |   |                                     |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                |    |                |   |                                     |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock  | 26 | 6.110-035.0    | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-041.0    | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.   | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock  | 28 | 6.110-034.0    | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



28-29



26, 30-33



27, 34



35



36-37, 39



38



40



41



42

|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>  |    |                |   |                          |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>   |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock                           | 29 | 6.110-056.0    | Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Pro tlaky do 300 bar., délka 10 m  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 30 | 6.110-031.0    | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 31 | 6.110-030.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 32 | 6.110-032.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 33 | 6.110-014.0    | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 34 | 6.110-042.0    | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 35 | 6.110-043.0    | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 36 | 6.110-044.0    | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 37 | 6.110-045.0    | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 38 | 6.110-059.0    | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 39 | 6.110-060.0    | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                     |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 40 | 6.110-024.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.                              | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 41 | 6.110-069.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 42 | 6.110-038.0    | Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výtuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.                         | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |    | Číslo produktu |  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                    |    |                |  |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 43 | 6.110-023.0    | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 44 | 6.110-027.0    | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.              | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 45 | 6.110-029.0    | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                    |    |                |  |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 46 | 6.110-063.0    | Vysokotlaká hadice (DN 6) schválena pro potravinářský průmysl, délka 15 m, s AVS připojením na buben na navijení hadice, ručním šroubením EASY!Lock a šedým pláštěm nezanechávajícím stopy.    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 47 | 6.110-051.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 48 | 6.110-052.0    | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojku ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>           |    |                |  |                          |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 49 | 6.110-053.0    | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.                             | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 50 | 6.110-054.0    | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Speciální hadice</b>   |    |                |  |                          |
| Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 51 | 6.110-068.0    | Pro připojení na bubny na navijení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>STROMGENERATOR</b>   |    |                |  |                          |
| PGG 8/3   | 52 | 1.042-209.0    | Benzinový synchronní generátor PGG 8/3 s výkonem 7 kW. Pro nezávislé zásobování elektrickou energií střídavým a trojfázovým proudem na stavbách, v zemědělství nebo v obcích.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KONTROLA PLEVELE</b>   |    |                |  |                          |
| WR 50   | 53 | 2.114-013.0    | V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem je nástavec na likvidaci plevelů WR 50 o šířce 50 cm ideální k odstranění nežádoucích rostlin. Součástí je sada koleček a adaptér trysek.        | <input type="checkbox"/> |
| WR 20   | 54 | 2.114-014.0    | Pro důkladnou likvidaci plevelů: Nástavec na likvidaci plevelů WR 20 v kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem. Součástí vybavení je nosič trysek o šířce 20 cm a adaptér trysek.          | <input type="checkbox"/> |
| WR 100  | 55 | 2.114-015.0    | Pohodlné a rychlé hubení plevelů: Nástavec na hubení plevelů WR 100 s pojezdem, nosičem trysek o šířce 100 cm a integrovaným adaptérem trysek pro používání s vysokotlakými čističi s ohřevem. | <input type="checkbox"/> |
| WR 10   | 56 | 2.114-016.0    | V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem umožňuje nástavec na hubení plevelů WR 10 rychlé a důkladné hubení plevelů. Součástí je hlavice o velikosti 10 cm a adaptér trysek.              | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|  |    | Číslo produktu |   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>RYCHLOSPOJKA</b>                                      |    |                |   |                          |
| Rychlospojka   | 57 | 2.115-000.0    | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek   | 58 | 2.115-001.0    | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ODVOD SPALIN</b>                                      |    |                |   |                          |
| Kouřovod   | 59 | 4.656-149.0    | S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.   | <input type="checkbox"/> |
|  | 60 | 4.656-080.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>                                    |    |                |   |                          |
| <b>Rotační trysky, velké</b>                             |    |                |   |                          |
| Rotační tryska, velký, 040                               | 61 | 4.114-041.0    | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdélejší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY</b>                                |    |                |   |                          |
| <b>Úhlová Vario tryska 0°-90°</b>                        |    |                |   |                          |
| Úhlová tryska Vario, 055                                 | 62 | 4.113-008.0    | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PARNÍ TRYSKA/OCHRANA TRYSKY/KULOVÝ TRYSKOVÝ NOSIČ</b> |    |                |   |                          |
| <b>Parní trysky</b>                                      |    |                |   |                          |
| Parní tryska 50°   | 63 | 4.116-000.0    | Plochý paprsek 50°, pro čistící a tavicí práce v parním stupni - jako tavení písku a štetku, odstranění námrazy z bednicího materiálu, odkonzervování vozidel                                       | <input type="checkbox"/> |
| Parní tryska 40°, 045                                    | 64 | 2.114-001.0    | Mosazná parní tryska pro provoz HDS stroje ve stupni páry.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSUPU</b>      |    |                |   |                          |
| <b>Tryskové šroubení</b>                                 |    |                |   |                          |
| Šroubení trysek  | 65 | 4.112-011.0    | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                                   |    |                |   |                          |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>                   |    |                |   |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar     | 66 | 6.110-046.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar           | 67 | 6.110-008.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)  | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar     | 68 | 6.110-047.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                         |    |                |   |                          |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040               | 69 | 4.765-001.0    | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.   | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040               | 70 | 4.765-004.0    |   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |    | Číslo produktu |  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                              |    |                |  |                          |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                    |    |                |  |                          |
| Tryska pro čištění potrubí 120                      | 71 | 5.763-089.0    | Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu.   | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm          | 72 | 5.763-015.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm | 73 | 5.763-016.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm          | 74 | 5.763-017.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryška na čištění potrubí 065              | 75 | 6.415-440.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH</b>            |    |                |  |                          |
| <b>Čistič ploch FRV 30</b>                          |    |                |  |                          |
| ABS upevnění hadice                                 | 76 | 2.642-528.0    | Prísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.  | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot                                  | 77 | 2.642-532.0    | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30 Me</b>                        |    |                |  |                          |
| Čistič ploch FR 30 Me                               | 78 | 2.111-013.0    | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 50</b>                           |    |                |  |                          |
| Čistič ploch FR TR 50 Me                            | 79 | 2.111-023.0    | Nerezový čistič povrchů odolný vůči horké vodě s pracovní šířkou 500 mm. Ideální pro velké plochy.S dvojími keramickými ložisky, tlakovou rukojetí, nešpinícími otočnými kolečky a systémem dávkování čisticího prostředku.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FR</b>              |    |                |  |                          |
| Sada trysek pro FR, 650 l/h - 850 l/h               | 80 | 2.639-187.0    | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>             |    |                |  |                          |
| Sada trysek pro FRV, 045                            | 81 | 2.642-432.0    | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FRV 30 Me</b>                       |    |                |  |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME                           | 82 | 2.111-012.0    | Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me                       | 83 | 4.441-040.0    | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>                             |    |                |  |                          |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                  |    |                |  |                          |
| Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h     | 84 | 4.112-064.0    | Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecobrass pro použití s agresivními čisticími prostředky.  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |    | Číslo produktu |  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>  |    |                |  |                          |
| Pěnovací tryska 2v1 (700-800), 700 l/h - 800 l/h                                    | 85 | 4.112-068.0    | Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrž na čisticí prostředek.  | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h - 800 l/h  | 86 | 4.112-054.0    | Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.   | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic                   | 87 | 5.071-414.0    | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).  | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced                | 88 | 6.414-050.0    | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>  |    |                |  |                          |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem   | 89 | 2.112-000.0    | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set   | 90 | 2.112-008.0    | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>  |    |                |  |                          |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem   | 91 | 2.112-010.0    | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.  | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set   | 92 | 2.112-011.0    | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sady trysek pro Inno/Easy Set</b>  |    |                |  |                          |
| Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h                                     | 93 | 2.111-019.0    | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nástavbová sada pěnovací tryska</b>  |    |                |  |                          |
| Nástavbová sada pěnovací tryska   | 94 | 2.112-013.0    | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY</b>  |    |                |  |                          |
| <b>Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak</b>                                |    |                |  |                          |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysky)                         | 95 | 4.637-032.0    | Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.   | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)                                 | 96 | 4.637-033.0    | Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 %  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0</b>                  |    |                |  |                          |
| Sada trysek 750-1000 l/h  | 97 | 4.769-011.0    | Pro HD/HDS 750 - 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0</b>  |    |                |  |                          |
| Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 98 | 4.769-003.0    | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |     | Číslo produktu |   |                          |
|---|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY</b>  |     |                |   |                          |
| <b>Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0</b>                          |     |                |   |                          |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h | 99  | 4.769-001.0    | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>   |     |                |   |                          |
| <b>Otočná spojka</b>  |     |                |   |                          |
| Otočná spojka   | 100 | 4.111-021.0    | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>  |     |                |   |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo                                    | 101 | 4.111-022.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5  | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y   | 102 | 4.111-024.0    | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.   | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku   | 103 | 4.111-038.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |     |                |   |                          |
| Adapter 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                              | 104 | 4.111-029.0    | Adapter pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                              | 105 | 4.111-030.0    | Adapter ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                              | 106 | 4.111-031.0    | Adapter ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                                       | 107 | 4.111-032.0    | Adapter ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                              | 108 | 4.111-033.0    | Adapter ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG      | 109 | 4.111-034.0    | Adapter pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                              | 110 | 4.111-035.0    | Adapter ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG                              | 111 | 4.111-036.0    | Adapter ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2x EASY!Lock  | 112 | 4.111-037.0    | Adapter č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |     | Číslo produktu |   |                          |
|---|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>   |     |                |   |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |     |                |   |                          |
| Adapter 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG                     | 113 | 4.111-046.0    | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>   |     |                |   |                          |
| <b>Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice</b>                          |     |                |   |                          |
| Sada pro uchycení hadicového navijáku pro kompaktní třídu HDS, 20 m         | 114 | 2.110-010.0    | Automatický buben na navíjení hadice pro montáž na stroj. Pro bezpečné uložení vysokotlakých hadic s úsporou místa (se spojovací hadicí na VT výstup ze stroje). Otočný pod tlakem s přípojkou.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                              |     |                |   |                          |
| Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m                | 115 | 2.639-257.0    | Automatický naviják na VT hadici připravený k použití pro montáž na stěnu. Zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu seřizování a zvyšuje bezpečnost práce.  | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m            | 116 | 6.392-074.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 117 | 6.392-083.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.  | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m                                | 118 | 6.392-106.0    | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic  | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m                   | 119 | 6.392-105.0    | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).  | <input type="checkbox"/> |
| Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m        | 120 | 6.392-076.0    | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)   | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m                           | 121 | 6.392-442.0    | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-přípojka na buben hadice).   | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák pozinkovaný  | 122 | 2.639-931.0    | Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel.  | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák z nerezové oceli   | 123 | 2.641-867.0    | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada pro automatické navíjení hadic</b>                                  |     |                |   |                          |
| Automatický naviják hadice HDS C  | 124 | 2.110-012.0    | Kompletní nástavbová sada automatického bubnu na navíjení hadice pro kompaktní třídu HDS. Nejjednodušší montáž a možnost přístupu ke všem funkcím stroje. Nabízí maximální komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Obsahuje: automatický buben na navíjení hadice, VT hadici a přípojovací součásti. | <input type="checkbox"/> |
| Upevňovací sada automatického držáku navijáku hadice HDS C                  | 125 | 2.110-013.0    | Držák včetně spojovacího materiálu k montáži automatického bubnu na navíjení hadice na stroje kompaktní třídy HDS.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b>                                     |     |                |   |                          |
| <b>Kartáčování</b>  |     |                |   |                          |
| Pohon pro kartáč  | 126 | 4.762-584.0    | Hydraulický pohon pro rotující válcovité kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nástavec nebo teleskopickou nástavec.   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|   |     | Číslo produktu |   |                          |
|---|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b> |     |                |   |                          |
| <b>Kartáčování</b>                      |     |                |   |                          |
| Ochrana proti ostříku                   | 127 | 4.762-621.0    | Chráníč proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcový kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současnou ochranou proti postříkání.  | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč měkký                            | 128 | 4.762-623.0    | Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk.                          | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč střední                          | 129 | 4.762-624.0    | Středně tvrdý nástavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny.   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tvrdý                            | 130 | 4.762-625.0    | Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny.   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý tvrdý                       | 131 | 6.960-133.0    | Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední                     | 132 | 6.960-134.0    | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny; kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher.         | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý měkký                       | 133 | 6.960-135.0    | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher; kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced                     | 134 | 6.368-094.0    | Hlava kartáče iSolar 800, šířka 800 mm, pro průtok vody 700 - 1 000 l / h. Se dvěma protiběžnými kotoučovými kartáči a flexibilním úhlovým kloubem. Pro fotovoltaické systémy.                                  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                     | 135 | 6.368-092.0    | Kartáč iSolar 400 pro průtok vody 700 - 1 000 l / h. Vodou poháněný kotoučový kartáč o šířce 400 mm čistí malé až středně velké fotovoltaické systémy. Také ideální pro použití na vyvýšených systémech.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické stožáry</b>             |     |                |   |                          |
| TL nízkotlaký adaptér                   | 136 | 4.580-097.0    | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.  | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 F            | 137 | 4.762-609.0    | Teleskopický nástavec TL 7 F s dosahem až 7 m vyrobená z robustního a lehkého skleněného vlákna. S praktickými rychloupínáky pro snadné zasunutí a vysunutí.  | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 H            | 138 | 4.762-610.0    | Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 H           | 139 | 4.762-611.0    | Dosah až 10 m; hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.                       | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 C           | 140 | 4.762-612.0    | Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|  |     | Číslo produktu |   |                          |
|--|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b>                      |     |                |   |                          |
| <b>Teleskopické stožáry</b>                                  |     |                |   |                          |
| Teleskopický nástavec TL 14 C                                | 141 | 4.762-613.0    | Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům.                          | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaký adaptér                                       | 142 | 4.775-154.0    | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Změkčování vody</b>                                       |     |                |   |                          |
| WS 50  | 143 | 6.368-463.0    | Mobilní změkčovač vody WS 50 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čistěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontové výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.                  | <input type="checkbox"/> |
| WS 100   | 144 | 6.368-464.0    | Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čistěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontové výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.                 | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerátor   | 145 | 6.368-465.0    | Pomocí regeneračního systému WS regenerátor je možné provádět zpětný proplach a regeneraci změkčovacích patron v zařízeních pro změkčování vody WS 50 a WS 100 pouhým stisknutím tlačítka.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>  |     |                |   |                          |
| iSolar VT – hadice 7   | 146 | 6.392-978.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT – hadice 10  | 147 | 6.392-977.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                    | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT – hadice 14  | 148 | 6.392-976.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Montážní sady a adaptéry</b>                              |     |                |   |                          |
| Ochrana proti pádu   | 149 | 6.988-152.0    | Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střeších. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ</b>                        |     |                |   |                          |
| <b>Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)</b>           |     |                |   |                          |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysky)   | 150 | 4.115-000.0    | S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.   | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysky) | 151 | 4.115-006.0    | Přidání postříkovaného prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápnění. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání</b>          |     |                |   |                          |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 040              | 152 | 2.112-019.0    | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbidová tryska</b>                                   |     |                |   |                          |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h                  | 153 | 6.415-084.0    | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ</b>                                 |     |                |   |                          |
| Čistič sudů BC 14/12 C                                       | 154 | 2.112-020.0    | Čistič sudů BC 14/12 je stříkací jednotka pro vnitřní čištění nádob a sudů – zejména dubových sudů o objemu mezi 225 a 600 litry.   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION 1.174-919.0



|  |     | Číslo produktu |  |                          |
|--|-----|----------------|--|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ</b>                                     |     |                |  |                          |
| Mycí hlava HKF 30/14-E   | 155 | 6.751-061.0    | Kompaktní čističí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru. | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>   |     |                |  |                          |
| <b>Nástavbová sada kontrola plamene</b>                          |     |                |  |                          |
| Kontrola plamínku HDS M/S - řada Kompakt                         | 156 | 2.642-711.0    | Světelný senzor sleduje plamen hořáku. Pokud plamen zhasne, přívod paliva se zastaví.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>   |     |                |  |                          |
| <b>Geka-spojka</b>   |     |                |  |                          |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"                       | 157 | 6.388-461.0    | s hadicovým nátrubkem  | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"                       | 158 | 6.388-455.0    | s hadicovou objímkou   | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"                         | 159 | 6.388-465.0    | S hadicovou objímkou.  | <input type="checkbox"/> |
| GEKA spojka 1Z.  | 160 | 6.388-458.0    | s vnitřním závitem   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filtr</b>  |     |                |  |                          |
| Vodní sací filtr   | 161 | 6.414-956.0    | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.                           | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem                                   | 162 | 4.730-012.0    | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodní filtr</b>   |     |                |  |                          |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem               | 163 | 4.730-102.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".                        | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"                                   | 164 | 2.638-270.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1".                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice pro přívod vody</b>                                    |     |                |  |                          |
| Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"                     | 165 | 4.440-038.0    | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C  | <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz    | 166 | 4.440-207.0    | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MYCÍ KARTÁČE</b>  |     |                |  |                          |
| <b>Nástrčný mycí kartáč</b>                                      |     |                |  |                          |
| Nástrčný mycí kartáč   | 167 | 4.113-001.0    | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační mycí kartáč</b>                                       |     |                |  |                          |
| PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h | 168 | 4.113-004.0    | Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).                                     | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 7/16-4 C ANNIVERSARY EDITION  
1.174-919.0**

|  |     | Číslo produktu |  |                          |
|--|-----|----------------|--|--------------------------|
| <b>MYČÍ KARTÁČE</b>                      |     |                |  |                          |
| <b>Rotační mycí kartáč</b>               |     |                |  |                          |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h | 169 | 4.113-003.0    | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 × 1,5 (vyměnitelný kartáč). | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství