




HDS 9/16-4 ST-GAS

Vysokotlaký čistič HDS 9/16-4 ST-GAS bez námahy odstraňuje mastné nečistoty při vysokých teplotách vody: ohřívána plynem, tlak 160 bar pro stacionární použití.



1 Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

- Dlouhá životnost.
- Vyšší účinnost.

2 Technika hořáku

- Vysoký topný výkon.
- Kompaktní konstrukce díky vinuté topné spirále.

3 Speciální fleec (vytápěná plynem)

- Nově vyvinutý hořák umožňuje rovnoměrné proudění plynu.
- Zabezpečuje efektivní spalování.

4 GASTEC schváleno (plynové)

- Zařízení splňuje všechny evropské bezpečnostní, kvalitativní a funkční standardy.
- Přívod čerstvého vzduchu nezávislý na přívodu vzduchu do místnosti umožňuje instalaci v uzavřených prostorech.


HDS 9/16-4 ST-GAS

■ Ochrana před chodem na sucho

Technické údaje

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Objednací číslo | 1.251-900.0 | |
| EAN kód | 4054278169354 | |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Průtok | l/h | 500 - 960 |
| Tlak | bar / MPa | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C) | °C | Max. 98 |
| Příkon | kW | 6,4 |
| Spotřeba plynu | m³/h | 7,2 |
| počet současných uživatelů | 1 | |
| Mobilita | Stacionární | |
| Hmotnost | kg | 172 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1110 × 565 × 970 |

Vybavení

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Tlumič systému SDS Soft | ■ |
| Systém uvolnění tlaku | ■ |
| Kontrola plamene | ■ |
| Připraveno pro Servo Control | ■ |
| Připraveno pro dálkové ovládání | ■ |
| Funkce čisticích prostředků | ■ Přísávání |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky. | |