




HDS 12/14-4 ST-GAS

Vysokotlaký čistič HDS 12/14-4 ST-GAS bez námahy odstraňuje mastné nečistoty při vysokých teplotách vody: ohřívána plynem, tlak 160 bar pro stacionární použití.



1 Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

- Dlouhá životnost.
- Vyšší účinnost.

2 Technika hořáku

- Vysoký topný výkon.
- Kompaktní konstrukce díky vinuté topné spirále.

3 Speciální fleec (vytápěná plynem)

- Nově vyvinutý hořák umožňuje rovnoměrné proudění plynu.
- Zabezpečuje efektivní spalování.

4 GASTEC schváleno (plynové)

- Zařízení splňuje všechny evropské bezpečnostní, kvalitativní a funkční standardy.
- Přívod čerstvého vzduchu nezávislý na přívodu vzduchu do místnosti umožňuje instalaci v uzavřených prostorech.



HDS 12/14-4 ST-GAS

■ Ochrana před chodem na sucho

Technické údaje

Objednací číslo	1.251-902.0	
EAN kód	4054278169392	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Průtok	l/h	600 - 1200
Tlak	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Max. teplota (při přívodu 12 °C)	°C	Max. 98
Příkon	kW	7,5
Spotřeba plynu	kg/h	7,2
počet současných uživatelů	1	
Mobilita	Stacionární	
Hmotnost	kg	170
Rozměry (D x Š x V)	mm	1110 × 565 × 1080

Vybavení

Tlumič systému SDS Soft	■
Systém uvolnění tlaku	■
Kontrola plamene	■
Připraveno pro Servo Control	■
Připraveno pro dálkové ovládání	■
Funkce čisticích prostředků	Přísávání
■ Obsaženo v objemu dodávky.	