

HD 9/50 GE

Pracovním tlakem až do 500 bar odklídí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



Made in Germany



Číslo produktu

1.367-506.0

- Robustní průmyslová ruční stříkáč pistolí.
- Benzinový motor s elektrickým startem
- Automatické snížení otáček

Technické údaje


EAN kód		4039784731035
Pracovní tlak	bar / MPa	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Průtok	l/h	500 – 900
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Palivo		Benzín
Výrobce motoru		Honda
Typ motoru		GX 690
Výkon motoru	kW	16
Typ čerpadla		Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství	kg	122
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	150
Rozměry (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Elektrostart		■
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční vysokotlaká pistole		Průmyslová pistole
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Regulace rychlosti

- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.

Průmyslová ruční stříkácí pistole

- Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkácí pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE

1.367-506.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Vysokotlakové hadice				
Tlaková hadice, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Tlaková hadice, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		□
Tlaková hadice, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 640 bar.	□
Tlaková hadice, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Tlaková hadice, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tlaková hadice, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	□
Pistole a pracovní nástavce				
Průmyslová pistole Kärcher	8	4.775-824.0	Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	■
Stříkací nástavce				
Pracovní nástavec	9	4.760-679.0	S uložením trysky	■
	10	4.760-653.0	S uložením trysky.	□
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	S držákem trysek.	□
Pracovní nástavec	12	4.760-677.0	S uložením trysky	□
Pracovní nástavec prodloužení	13	4.760-699.0	Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	□
Nástavbové sady				
ABS pojistka proti nedostatku vody	14	2.641-923.0	Pro benzinové motory	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE


1.367-506.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Nástavbové sady				
ABS vodicí kolečka	15	2.851-028.0	ABS vodicí kolečka.	☐
Spojky a konektory				
Spojka	16	4.403-004.0	Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 x M 22 x 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	☐
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	17	6.280-180.0	Zamezuje zadření závitových spojů.	☐
Čištění potrubí				
Nožní ventil čištění potrubí	18	6.470-223.0	Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	☐
Tryska na čištění trubek standardní 030 50MPa	19	4.765-013.0	Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysek: 3x dozadu.	☐
Tryska na čištění potrubí 030 50 MPa	20	4.765-019.0	Tryska na čištění trubek Quattro (500/15) pro hadice na čištění trubek se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysky je 3x dozadu a 1x dopředu.	☐
Tryska pro čištění potrubí, rotor	21	5.763-095.0	Tryska pro čištění potrubí rotor pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	☐
Hadice pro čištění potrubí	22	6.392-401.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	☐
	23	6.392-402.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	☐
	24	6.392-403.0	Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	☐
Čistič povrchu				
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	25	2.643-577.0	Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	☐
Sada trysek 015 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Sada trysek pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 015.	☐
Abrazivní otryskávač				
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	27	5.401-325.0	Potřebný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	☐
Abrazivní rozprašovač	28	9.872-250.0	Abrazivní rozprašovač pro mokré pískování. Velikost trysky: 3 x 0,6. Obsahuje pouze stříkací hlavu. Bez hadice a nástavce.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE 1.367-506.0




		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Abrazivní otryskávač				
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	29	6.025-346.0	Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	☐
Sada trysek F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		☐
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	31	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Sací nástavec	32	6.025-258.0	K nasávání tryskacího prostředku	☐
Hadice abraz. mater.	33	6.025-308.0	Hadice abrazivního materiálu.	☐
Montážní nářadí pro sadu trysek	34	6.025-257.0	Pro trysky F98	☐
Abrazivní materiál	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
TRYSKY				
Trysky Power				
Plochá tryska, 15028	37	5.765-163.0	15°, 500 bar, 900 l/h (benzin, 60 Hz)	☒
Bodová tryska, 0028	38	5.765-160.0	500 bar, 900 l/h (benzin, 60 Hz)	☐
Šroubovací trysky F21				
Dymová tryska F21	39	6.025-237.0	Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	☐
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safirová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	☐
OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	42	6.547-056.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/50 GE

1.367-506.0



		Číslo produktu		
OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0		☐
ROTAČNÍ TRYSKY				
Jednoproudové rotační trysky				
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	44	6.025-233.0	Pro F3, F4, F1, F25	☐
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l / h, M 20 × 1, nerezová ocel.	☐
Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	46	6.812-000.0	Opravná sada pro Power Rotary Jet. Vhodné pro tlak až 500 bar a objem vody 900 litrů / hodinu. Vč. rotor, uložení a O-kroužek.	☐
Sada pro opravu rotačních trysek F8	47	6.025-437.0	Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednacím číslem 6.415-915.0. Vhodná pro tlak 500 bar a množství vody 900 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 × 2).	☐
Víceproudové rotační trysky				
Těleso trysky	48	9.917-677.0	Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	☐
Nosná hlava trysky TD09	49	9.899-828.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	☐

☐ Volitelné příslušenství