# B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB

S robustní s válcovou kartáčovou hlavou o šířce 100 cm, integrovanými postranními kartáči, nádržemi 260 l a jízdní rychlostí 10 km/h, tj. podlahový mycí stroj s odsáváním B 260 RI Bp pro práci v průmyslu.

Made in Europe

SIDE BROOM

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

| Číslo produktu | 1.480-251.0 |
|---|---|

- 260 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 100 cm válcová kartáčová hlava, s posedem, 10 km/h
- Různé baterie, doba provozu až 5 h, max. 10 000 m²/h
- Boční kartáč, pracovní světlo, automatické dávkování čisticího prostředku

| Technické údaje | | |
|---|---|---|
| EAN kód | | 4054278953793 |
| Druh pohonu | | Baterie |
| Trakční pohon | | Trakční motor |
| Pracovní šířka kartáčů | cm | 100 |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | mm | 1220 |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | mm | 1220 |
| Pracovní šířka sání | cm | 114 |
| Nádrž čistá/špinavá voda | | 260 / 260 |
| Nádoba na odpad | l | 26 |
| Plošný výkon, teoretický | m²/h | max. 10000 |
| Plošný výkon praktický | m² | 7000 |
| Baterie | V | 36 |
| Rychlost jízdy | km/h | max. 10 |
| Stoupavost | % | max. 15 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 1250 |
| Přítlak kartáčů | kg / g/cm² | 150 / 210 |
| Šířka otáčení uličky | cm | 212 |
| Spotřeba vody | l/min | max. 9 |
| Hladina hluku | dB(A) | 73 |
| Maximální povolená hmotnost | kg | 1840 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 678 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 2000 × 1180 × 1570 |

| Rozsah dodávky |
|---|
| **Válcové kartáče:** 2 Kusy |
| Sací lišta, zahnutá |
| Postranní kartáč |
| dávkovací nádoba na čisticí prostředek |

| Vybavení |
|---|
| Automatické plnění |
| Patentovaný systém proplachování nádrže |
| Pohon pojezdu |
| Automatické zastavení vody |
| DOSE |
| Parkovací brzda |
| Integrované zametací zařízení |
| Nastavitelný volant |
| Zametací funkce |
| Magnetický ventil |
| Systém dvou nádrží |
| standardní denní svícení |
| typ sacích stěrek: Linatex® |
| Barevná a provozní koncepce Kärcher |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy |
| Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně |

B 260 RI Bp+R100+ DOSE+SB, 1.480-251.0, 2026-11-13

**snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti**
**elektrický a mechanický plovákový spínač**
**Přepínač pro snadné ovládání**

**Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.**

### Nově vyvinutá hlava s technikou válcových kartáčů

- Podstatně lepší výsledek zametání a zamezení ucpání sací lišty.
- Rychlý výměna válců bez použití nářadí.
- Velmi dobré výsledky čištění.

### Rychlost pojezdu 10 km/h

- Umožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty.
- Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách.
- Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.

### 2 turbíny v rámci sériové výbavy

- Vynikající výsledky odsávání na všech podkladech.
- Neopotřebitelné Ec turbíny.
- Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.

B 260 RI Bp+R100+ DOSE+SB, 1.480-251.0, 2026-11-13

# ASPEKTY UDRŽITELNOSTI TÝKAJÍCÍ SE B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB 1.480-251.0

| Aspekty udržitelnosti v rámci iniciativy „Beyond Cleaning“ | | |
|---|---|---|
| Pohotovostní režim | | |
| DOSE (systém dávkování pracího prostředku) | | |
| eco!Mode (režim úspory energie a vody) | | |

KÄRCHER

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB
# 1.480-251.0

1

2


3

4

5


6


7

8


9

10

13

14

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **VÁLCOVÉ KARTÁČE** | | | | |
| Válcový kartáč, červený, střední pro R100, Střední, Červené, 914 mm | 1 | 4.250-180.0 | Červený standardní válečkový kartáč pro údržbové čištění. | ■ |
| Válcový kartáč, černý, tvrdý, pro R100, velmi tvrdý, Černý, 914 mm | 2 | 5.250-408.0 | Velmi abrazivní válečkový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin s velmi lepivými nečistotami. | □ |
| **KARTÁČOVÉ HLAVY** | | | | |
| Válcová kartáčová hlava R 100 | 3 | 2.763-056.0 | Ideální pro odolné nečistoty: skládá se ze dvou válcových kartáčů, má pracovní šířku 100 cm, integrovanou funkci předběžného zametání a kartáče lze vyměnit bez použití nářadí. | ■ |
| **STĚRKY** | | | | |
| Set bočních sacích stěrek | 4 | 4.250-167.0 | Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udržují čisticí vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení. | ■ |
| Set bočních sacích stěrek, odolné proti oleji | 5 | 4.250-166.0 | Sada stěrek z PU odolných proti opotřebení a oleji vzdorné. Pro optimální výsledky čištění pomocí křivkových pohybů a spolehlivého udržení čisticí vody v pracovní oblasti kartáčové hlavy. | □ |
| **SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY** | | | | |
| **Sací lišta kompletní** | | | | |
| Sací lišta, parabolická, 1140 mm, pro B 260 R, 1140 mm, Parabolická | 6 | 4.777-104.0 | Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1140 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí. | ■ |
| **Sací stěrky pro sací lištu** | | | | |
| Sada sacích stěrek, Linatex, 1260 mm, Linatex®, 1260 mm | 7 | 4.250-137.0 | Sací chlopeň odolná proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve štěrbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1140 mm. | ■ |
| Sada sacích stěrek, PU, 1 260 mm, olejivzdorné, drážkované, 1260 mm | 8 | 4.250-143.0 | Sací břit odolný proti opotřebení, odolný vůči oleji, vyrobený z polyuretanu. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální čisticí vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1140 mm. | □ |
| **NÁSTAVBOVÉ SADY** | | | | |
| **Nástavbová sada postranní kartáč/SSD** | | | | |
| Sada bočních kartáčů k B 260RI, R100 | 9 | 2.644-371.0 | Boční kartáč, pravý a levý. Obsahuje zvedací motor a deflektor. Odstraňuje volné nečistoty kolem okrajů. | ■ |
| **Nástavbová strana nádoba** | | | | |
| Add-on kit dávkování čisticích prostředků DOSE k B 260RI | 10 | 2.644-368.0 | Nástavbová sada pro mycí stroje Kärcher pro dávkovací systém čisticího prostředku mezi 0,5 a 3 % přímo z až 2 kanystrů o objemu 10 l. S ukazatelem stavu naplnění na displeji přístroje. | ■ |
| **Ostatní nástavbové sady** | | | | |
| Add-on kit rozprašovací trysky k B 260 RI | 11 | 2.644-392.0 | Upevňovací sada pro dovybavení podlahového mycího stroje B 260 R s bočními kartáči. Rozprašovací trysky váží prach a snižují tak množství prachu rozvířeného při použití bočních kartáčů. | □ |
| Add-on kit ochranný rám sací lišty k B 260 RI | 12 | 2.644-369.0 | Ochrana proti nárazu pro náš podlahový mycí stroj B 260 RI. Zabraňuje poškození sací lišty při couvání a zabraňuje kolizím s vysokými překážkami, jako jsou palety. | □ |
| Add-on kit upevňovací sada HD / NT stroje k B 260 RI | 13 | 2.644-370.0 | Upevňovací sada pro podlahový mycí stroj B 260 RI pro připojení vysokotlakého čističe HD 4/11 C Bp nebo mokro-suchého vysavače NT 22/1 Ap Bp. | □ |
| Add-on kit ochranná střecha k B 260 RI | 14 | 2.643-849.0 | Tato kvalitní ochranná střecha pro podlahový mycí stroj s odsáváním B 250 R (výška včetně ochranné střechy 2170 mm) chrání obsluhu před padajícími předměty – zkouška podle EN IEC 60335-2-72. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB
# 1.480-251.0

15

16

20

21

| | | Číslo produktu | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÁSTAVBOVÉ SADY** | | | | |
| **Nástavbová sada Fleet** | | | | |
| Add-on kit modul Plug-in Connect | 15 | 2.644-391.0 | Modul IoT[1)] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení. | ☐ |
| **Nástavbová sada osvětlení/RKL** | | | | |
| Add-on kit otočný maják k B 260 RI | 16 | 2.644-363.0 | Sada pro upevnění otočného blikajícího majáku. Zlepšuje viditelnost při čištění a tím zvyšuje bezpečnost v pracovním prostředí. | ☐ |
| Add-on kit přední modré spotové světlo B260RI | 17 | 2.644-366.0 | Sada pro připojení modrého bodového světla pro mycí stroj B 260 RI s pojezdem. Promítá modrý bod na podlahu před strojem pro zvýšenou bezpečnost, např. ve výškových skladech. | ☐ |
| Add-on kit zadní modré spotové světlo B260RI | 18 | 2.644-367.0 | Sada pro připojení modrého bodového světla pro mycí stroj B 260 RI s pojezdem. Promítá modrý bod na podlahu za strojem pro zvýšenou bezpečnost, např. ve výškových skladech. | ☐ |
| **POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY** | | | | |
| **Baterie** | | | | |
| Sada baterií 525Ah/36V Li-Ion | 19 | 2.654-000.0 | Lithium-iontová baterie 525 Ah s dlouhou zárukou výrobce: schopnost rychlého a středního nabíjení a životnost přibližně čtyřikrát delší než u olověných baterií. Ideální pro nepřetržitý provoz s rychlonabíječkami. | ☐ |
| Baterie 36V/630Ah s minimální potřebou údržby, 36 V, 630 Ah, s minimální potřebou údržby | 20 | 2.815-108.0 | Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 630 Ah (C5). | ☐ |
| **Nabíječky** | | | | |
| Nabíječka jako náhrada 36V 65A, 36 V | 21 | 4.035-191.0 | Stand by nabíječka speciálně konstruovaná na křivku 36 Volt mokrých baterií s úložnou kapacitou 630 Ah, kterou lze namontovat přímo na stěnu. | ☐ |
| Externí rychlonabíječka 200A, pro B 260 RI Li-on verze | 22 | 4.654-083.0 | 200 A/36 V externí rychlonabíječka pro 525 Ah lithium-iontovou baterii k B 260 RI. Lze použít se zástrčkou CEE 32 A při 330–480 V/50–60 Hz. | ☐ |

☐ Volitelné příslušenství