

IVM 60/30

Průmyslový vysavač IVM 60/30 střední třídy s odolným dmychadlem s postranním kanálem a velkým hvězdným filtrem v prachové třídě M. Vhodné pro odstraňování jemných a hrubých materiálů.



Číslo produktu

1.573-520.0

- Antistatické vybavení
- Mimořádně velká plocha filtru
- Stabilní kolečka a vodící kolečka

Technické údaje

EAN kód		4054278325699
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Podtlak	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	79
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	2,2
Hmotnost bez příslušenství	kg	99
Hmotnost včetně obalu	kg	103,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	1030 × 680 × 1650

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení


Hlavní filtr	Hvězdicový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 3 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a životnost minimálně 20 000 hodin.
- Vhodný pro vícesměnný provoz a/nebo s více sacími místy.



Ruční čištění filtru IVM

- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.



Vybaveno mimořádně velkým hvězdicovým filtrem

- Pro bezpečné vysávání pevných látek a prachu až do třídy prašnosti M.
- Vhodné i pro velké množství prachu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30


1.573-520.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada na čištění trouby DN50	1	9.989-938.0	Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová hubice (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	☐
Sada na čištění trouby DN40	2	9.989-939.0	Pro čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-976.0), rukojeť (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová hubice (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada pro potravináře DN40	3	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada pro potravináře DN50	4	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	☐
Sada pro čištění nad hlavou DN40	5	9.989-942.0	Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0)	☐
Sada pro čištění nad hlavou DN50	6	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	☐
El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN50)	7	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	8	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Standardní hubice PVC DN50	9	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	10	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	11	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	12	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	13	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 40	14	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 1.573-520.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Příčná hliníková hubice DN 50	15	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	16	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	17	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	18	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	19	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	20	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	21	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	22	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	23	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	24	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	25	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	26	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	27	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	28	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 1.573-520.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	29	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	30	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	31	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	32	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	33	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 42.	☐
	34	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	35	9.981-483.0	Štěrbinová tryska vyrobená z PU, DN 40.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	36	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	37	9.989-680.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 40.	☐
Štěrbinová hubice 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0		☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	39	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	40	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	41	9.989-193.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.	☐
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	42	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 1.573-520.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	43	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	44	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	45	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	46	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	47	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Hubice s přípojevacím kusem 90 ° DN40	48	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s přípojevacím dílem 90 ° DN50	49	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	50	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	51	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	52	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	53	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	54	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	55	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	56	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 1.573-520.0



57



58-59




60



61-62



63



64-65, 67-68



66, 69



70-71, 73

		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	57	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	58	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	59	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	60	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐
Sací kartáč	61	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině.	☐
	62	9.981-912.0		☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN40 1 m	63	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.	☐
Hadice PVC, DN40, 3 m	64	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	65	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	66	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN50 3 m	67	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	68	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	69	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	70	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 1.573-520.0



		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	71	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	72	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	73	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	74	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	75	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	76	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
Sada pro připojení hadice DN50	77	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	78	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	79	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	80	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN50 3 m	81	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	82	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	83	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	84	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/30 1.573-520.0



85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96



97

		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Rukojeť DN 50, 45°	85	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	86	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	87	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	88	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	89	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	90	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	91	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	92	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	93	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	94	9.977-772.0		☐
Redukce DN70/DN40	95	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Distributor				
Distributor DN70/DN50/DN50	96	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	☐
FILTRY				
Pocket filtry				
Filtr bílý IVS 100	97	6.907-611.0	Hvězdicový filtr pro prachovou třídu M, antistatický, s průměrem 448 mm a filtrační plochou 0,7 m², barva: bílá.	☐

☐ Volitelné příslušenství