

IVC 60/24-2 TACT²

Kompaktní průmyslový vysavač s velkými koly a brzdými kolečky pro maximální přenosnost. S automatickým čištěním filtru TACT² pro dlouhou dobu provozu bez přerušení.



Made in Germany



Číslo produktu

1.576-100.0

- Antistatické vybavení
- Vypínání kapalinou
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

Technické údaje

EAN kód		4039784463691
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m ³ /h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	73
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m ²	0,95
Hmotnost včetně obalu	kg	68,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Hlavní filtr	Plochý skládaný filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Automatické vypnutí stavu naplnění	■
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Vybaveno dvěma dmychadly

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Elektronické ovládání pohonu pro zamezení vysokých zapínacích proudů.



Automatický systém čištění filtru Tact²

- Automatické čištění filtrů pomocí cílených a silných proudů vzduchu.
- I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
- Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.



Vybaveno kompaktním plochým skládaným filtrem

- Přehledný kompaktní design filtru.
- Vhodné pro vysávání volně poletujícího suchého prachu až do třídy prachu M.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (papír)				
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	Papírový plochý skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částicek nečistot.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada na čištění trouby DN50	3	9.989-938.0	Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová hubice (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění trouby DN40	4	9.989-939.0	Pro čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-976.0), rukojeť (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová hubice (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Sada pro potravináře DN40	5	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Sada pro potravináře DN50	6	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění nad hlavou DN40	7	9.989-942.0	Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní hubice (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění nad hlavou DN50	8	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Sada el. vodivá pro obecné čištění	9	9.990-877.0	Profesionální sada na suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-03.0903)	<input type="checkbox"/>
El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN40)	10	9.990-893.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0)	<input type="checkbox"/>
El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN50)	11	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0)	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	12	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	13	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	14	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Pružná silikonová tryska DN50	15	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	16	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	17	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	18	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	19	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	20	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	21	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	22	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	23	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	24	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	25	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	26	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	27	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	28	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0




29-30



31-32



33-34




35-36



37



38



39-40



41



42-43, 45

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Víceúhlová hubice 500 mm DN50	29	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	30	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	31	9.989-558.0	Víceúhlová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúhlová hubice 370 mm DN50	32	9.988-115.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stĚrky vĚliskem 370mm	33	9.981-914.0	StĚrka s profilovanĚm pĚsem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stĚrky vĚliskem 500mm	34	9.981-915.0	StĚrka s profilovanĚm pĚsem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
StĚrací liřta na podlahové hubice el. 370 mm	35	9.984-939.0	Elektrovedivá stĚrací liřta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
StĚrací liřta na podlahové hubice el. 500 mm	36	9.980-764.0	Sada kartĚčovĚch liřtĚ pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou liřtou.	<input type="checkbox"/>
řterbinové hubice				
řterbinová hubice, plast, lehkĚ	37	9.988-117.0	Elektricky vodivĚ, plochĚ víceúhlovĚ řterbinovĚ hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
řterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	38	9.981-482.0	řterbinovĚ hubice vyrobenĚ z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
DrĚžkovĚ hubice DN 50 z ocelovĚho plechu, šířka drĚžky 17 mm	39	9.981-442.0	Elektricky vodivĚ řterbinovĚ hubice z ocelovĚho plechu, DN 50, se šířkou drĚžky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
DrĚžkovĚ hubice DN 50 z ocelovĚho plechu, šířka drĚžky 25 mm	40	9.981-465.0	Elektricky vodivĚ řterbinovĚ hubice z ocelovĚho plechu, DN 50, se šířkou drĚžky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
řterbinové hubice ohĚbatelnĚ				
FlexibilnĚ řterbinovĚ hubice silikon 65 mm DN50	41	9.988-403.0	FlexibilnĚ řterbinovĚ hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
FlexibilnĚ řterbinovĚ hubice 11 mm x 58 mm DN40	42	9.989-681.0	ElektrovedivĚ a flexibilnĚ řterbinovĚ hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodĚvky. VolitelnĚ příslušenstvĚ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	43	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	44	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	45	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	46	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	47	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	48	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	49	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	50	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	51	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	52	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	53	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	54	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	55	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	56	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Číslo produktu		
KARTÁČE			
Koncové kartáče			
Kartáč ø82 mm DN40	57	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	58	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče			
Kartáč PP 24 mm DN40	59	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sací kartáč	60	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
	61	9.981-912.0	
Sací kartáče			
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
HADICE			
PVC			
Hadice PVC DN40 1 m	64	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC, DN40, 3 m	65	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	66	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	67	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	68	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	69	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	70	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



71-72, 74



73, 76



75



77-78



79-80, 82-83



81, 84

		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	71	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	72	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	73	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	74	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	75	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	76	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	77	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	78	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU DN40 3 m	79	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	80	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	81	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	82	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	83	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	84	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



	Číslo produktu		
HADICE			
ME-PU			
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	85	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	86	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.
RUKOJETI			
Rukojeť DN 40	87	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.
Rukojeť DN 50, 45°	88	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	89	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	90	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.
HUBICE			
Sací trubka 850 mm DN40	91	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	92	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	93	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	94	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	95	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	96	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Adapter Accessory			
Adaptér DN70 na bajonet 2.0, el. vodivý	97	9.990-874.0	
Adaptér DN50/DN51	98	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



99



100



101



102-103



104



105



106



107

	Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Adapter Accessory			
Adapter DN51/DN50	99	9.989-601.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	100	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	101	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Redukce			
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	102	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	103	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukcí z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	104	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
Expandery			
Rozšíření DN50 na DN70	105	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
Distributor			
Distributor DN70/DN50/DN50	106	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY			
Separátor 125 l DN70	107	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství