

## SP 11.000 DIRT

Spolehlivě odčerpáte čistou a znečištěnou vodu s průtokem až 11.000 l/h: Kompaktní a robustní čerpadlo SP 11.000 Dirt vč. plovákového spínače.



### Číslo produktu

1.645-820.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Možnost zafixování plovákového spínače

### Technické údaje

EAN kód		4054278951676
Výkon motoru max.	W	400
Průtok max.	l/h	< 11000
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	7
Tlak	bar	max. 0,7
Velikost zrn	mm	max. 20
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	25
Výška zbytkové vody	mm	25
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,4
Hmotnost včetně obalu	kg	5,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

### Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Plovákový spínač	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




## Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



## Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



## Quick Connect

- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 11.000 DIRT 1.645-820.0



		Číslo produktu		
<b>ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY</b>				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRY</b>				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	2	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ</b>				
Textilní hadice	3	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství  Čisticí prostředky