

## IVR-L 65/12-1 TC

Průmyslový vysavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktní základní přístroj se sklopným podvozkem k vysávání tekutin a/nebo špon v kovodělném průmyslu.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.986-055.0

- Sklopný podvozek
- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Optický ukazatel stavu naplnění

### Technické údaje

EAN kód		4054278029696
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	59 / 212,4
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	65
Materiál nádrže		Kov
Příkon	kW	1,2
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,25
Hmotnost bez příslušenství	kg	40
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	40
Hmotnost včetně obalu	kg	41
Rozměry (D × Š × V)	mm	742 × 500 × 1100

### Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Sklopný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Ergonomický sklopný podvozek

- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdňení nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.



## Spolehlivá ochrana proti přeplnění

- Plovák účinně zabraňuje přeplnění sběrné nádoby.
- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
- Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.



## Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poutivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>				
<b>Povrchové filtry</b>				
Povrchový filtr PE L 0,25 m <sup>2</sup>	1	9.980-225.0	Povrchový filtr pro třídu prachu L o průměru 360 mm. Vyrobeno z polyesteru s filtrační plochou 0,25 m <sup>2</sup> .	■
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Přepážka Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Přepážka vyrobená z plastu o průměru 420 mm pro kontejnery a nádrže.	■
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN 40	3	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	4	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	5	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	6	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Sací trubka 850 mm DN40	7	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	8	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	9	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	10	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	11	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	12	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Tekutina / třísky</b>				
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced (DN40)	13	9.990-895.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-925.0), rukojeť (9.990-927.0), 2 × sací trubice (9.990-931.0), podlahová hubice (9.990-937.0), standardní hubice (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standard nozzle PVC DN40	14	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



14-15



16-17



18-19



20-21



22



23



24-25



26



27



28

	Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Standardní hubice</b>			
Standardní hubice PVC DN50	15	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	16	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	17	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	18	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	19	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	20	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	21	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>			
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	22	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	23	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	24	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	25	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>			
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	26	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	27	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	28	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



29-30




31-32



33-34



35-36



37-38



39



40



41-42

		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	29	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	30	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	31	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	32	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	33	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	34	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	35	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	36	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	37	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	38	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	39	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	40	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	41	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	42	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0




		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	43	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	44	9.989-681.0	Elektrovedivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	45	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	46	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	47	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	48	9.988-118.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	49	9.988-119.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	50	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	51	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>				
Bypassová hubice DN 50	52	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>				
Hubice pro slepý otvor DN40	53	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	54	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	55	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	56	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



	Číslo produktu		
<b>KARTÁČE</b>			
<b>Standardní kartáče</b>			
Plochá kartáčová hubice DN 40	57	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40. <input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	58	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>			
Kartáč ø82 mm DN40	59	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	60	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>			
Kartáč PP 24 mm DN40	61	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sací kartáč	62	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
	63	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>			
<b>EVA</b>			
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	64	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	65	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Sada pro připojení hadice DN40	66	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hadice PU DN40 3 m	67	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	68	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	69	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	70	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC

### 9.986-055.0



	Číslo produktu		
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>			
<b>Adapter Accessory</b>			
Adapter DN50/DN51	71	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	72	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	73	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	74	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>			
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	75	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>			
Redukce z většího kuželu DN 40 na vnitřní kužel DN 50	76	9.981-936.0	Redukce z většího kuželu DN 40 na vnitřní kužel DN 50. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
Rozšíření DN50 na DN70	77	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>			
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	78	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>			
<b>Sítový koš</b>			
Koš na třísky 20 l	79	9.980-852.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 20 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin. <input type="checkbox"/>
<b>Ostatní vyprazdňovací pomůcky</b>			
Plováková vložka	80	9.982-118.0	Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání. <input type="checkbox"/>
<b>Jemné filtry</b>			
Jemný vliesový filtr PE 20 l	81	9.989-612.0	Jemný vliesový filtr z PE o průměru 360 mm. <input type="checkbox"/>
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>			
<b>Pre-separátory</b>			
Separátor 125 l DN70	82	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	83	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Kryty pre - separátorů</b>			
Kryt předseparátoru	84	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC**  
**9.986-055.0**

		<b>Číslo produktu</b>		
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>				
<b>Kryty pre - separátorů</b>				
Kryt předseparátoru DN 70	85	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	86	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	87	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství