

IVR 40/24-2 SC

Mobilní průmyslový vysavač IVR 40/24-2 Sc s vysokým sacím výkonem ze 2 turbin k vysávání zdraví škodlivého prachu a pevných látek. Napájený na střídavý proud a velmi robustní.



Číslo produktu

9.989-408.0

- Cyklonový odlučovač
- Ergonomické vedení nádrže

Technické údaje

EAN kód		4054278694993
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	40
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	68
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,75
Hmotnost bez příslušenství	kg	76
Hmotnost včetně obalu	kg	75,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	855 × 715 × 1135


Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Vyprazdňování zásobníku

Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.



Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- Navzdory velmi kompaktnímu designu disponuje četnými možnostmi pro přenášení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



Vybaveno dvěma velmi tichými motory ventilátorů

- Pro silný sací výkon a optimální čistící výkon.
- Ventilátory lze zapnout samostatně pro individuální sací výkon podle potřeby.
- Velmi tichá hnací hlava zajišťuje rovnoměrné vyfukování chladícího vzduchu.




Pohodlné ruční čištění filtru

- V případě potřeby snadné ovládání pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak nároky na údržbu.
- Identické výsledky čištění bez ohledu na množství použité síly.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro pevné látky a prach DN40	1	9.989-659.0	Sada příslušenství DN 40 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-088.0), rukojeť (9.977-679.0), standardní hubice (9.988-401.0), redukce (9.989-690.0).	☐
Sada pro pevné látky a prach DN50	2	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	3	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Standardní hubice PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	5	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	6	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	7	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	8	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 40	9	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	10	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	11	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	12	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	13	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	14	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	15	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	16	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 40.	☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	17	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	18	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	19	9.987-612.0	Elektrovedivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	20	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	21	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	22	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	23	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivá. DN 50.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	24	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	25	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	26	9.984-939.0	Elektrovedivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	27	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Šterbinové hubice				
Šterbinová hubice, plast, lehká	28	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/24-2 SC
9.989-408.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice				
Štěrbínová hubice DN 50, 21x63,5 mm	29	9.981-482.0	Štěrbínová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	30	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	31	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	32	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	33	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	34	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	35	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	36	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hčice				
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	37	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	38	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	39	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	40	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	41	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	42	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	43	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	44	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	45	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	46	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Plochá kartáčová hubice DN 50	47	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	48	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	49	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	50	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐
Sací kartáč	51	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině.	☐
	52	9.981-912.0		☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	53	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	54	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	55	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	56	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/24-2 SC
9.989-408.0



		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	57	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	58	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivě a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	59	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU				
Hadice PU DN50 3 m	60	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	61	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	62	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	63	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	64	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐
Rukojeť DN 50, 45°	65	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	66	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	67	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	68	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	69	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivě a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	70	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	71	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	72	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	73	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	74	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	75	9.989-601.0		☐
Adapter DN50/DN61	76	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	77	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	78	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	79	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	80	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Držák odpadního koše				
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L Ø517	81	9.980-126.0	Zabraňuje odsávání vyprazdňovacího vaku během vakuování: Spodní držák pro sáček s kulatým dnem (30 l).	☐
PRE-SEPARÁTORÝ				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	82	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	83	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	84	9.989-688.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/24-2 SC
9.989-408.0



		Číslo produktu		
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Pre-separator tank 200 l	85	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	86	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	87	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	88	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	89	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství