

IVR 100/40 SC M ACD

IVR 100/40 Sc M ACD poskytuje velký objem v malém provedení. Vhodný pro vysávání hořlavých prachů. Pro instalaci v nevybušných prostorách.



Číslo produktu

9.990-649.0

- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Manuální očištění filtru
- Tlumení hluku

Technické údaje

EAN kód		4066529111258
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	138 / 495
Podtlak	mbar / kPa	140 / 14
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ocel
Příkon	kW	4,7
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hladina hluku	dB(A)	71
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,75
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	184
Hmotnost včetně obalu	kg	200
Rozměry (D × Š × V)	mm	915 × 760 × 2095

Vybavení


Hlavní filtr	Kapsový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



ACD - Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.



Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní

- S praktickým, pohyblivým portem pro sací hadici/koleno potrubí.
- S četnými možnostmi uložení příslušenství.
- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.



Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- S výkonem 4 kW a pozvolným rozběhem pro vysávání velkého množství prachu a pevných částic.
- Pro silný sací výkon a životnost nejméně 20 000 hodin.
- Optimálně vhodný pro mobilní použití ve vícesměnném provozu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC M ACD 9.990-649.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Kapsový filtr	1	9.981-681.0	Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m ² .	■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
Vyprázdnovací pytel PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Pro bezpečné vyprázdnování: 5 PE vyprázdnovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.	■
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada na čištění trouby DN50	3	9.989-938.0	Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová hubice (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	□
Sada pro potravináře DN50	4	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	□
Sada pro čištění nad hlavou DN50	5	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní hubice (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	□
El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN50)	6	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová hubice (9.990-936.0), standardní hubice (9.980-761.0).	□
Sada pro pevné látky a prach DN50	7	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní hubice (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní hubice PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	□
Pružná silikonová tryska DN50	9	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	□
Příčná hliníková hubice DN 50	10	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	□
Podlahové hubice				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	11	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	□
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	□
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	13	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	□
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	14	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC M ACD 9.990-649.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	15	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	16	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	17	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	18	9.980-764.0	Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	19	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	20	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN50	21	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	22	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	23	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	24	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	26	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	27	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/40 SC M ACD 9.990-649.0



	Číslo produktu		
HADICE			
PU			
Hadice PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.
RUKOJETI			
Rukojeť DN 50, 45°	30	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	31	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Redukce			
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	32	9.977-772.0	
PRE-SEPARÁTORY			
Pre-separator tank dust 60 l DN50	33	9.989-688.0	

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství