

IVR-L 65/12-1 TC

Průmyslový vysavač IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktní základní stroj se sklopným podvozkem pro vysávání kapalin a/nebo třísek v kovozpracujícím průmyslu.



Číslo produktu

9.990-901.0

- Sklopný podvozek
- Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi málo místa na podlaze
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje

EAN kód		4066529163905
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	72 / 260
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	65
Materiál nádrže		Ocel
Příkon	kW	1,2
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 40 / DN
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,25
Hmotnost bez příslušenství	kg	40
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	43,5
Hmotnost včetně obalu	kg	43,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	737 × 532 × 1100



Ergonomický sklopný podvozek

- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdňení nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.



Spolehlivá ochrana proti přeplnění

- Plovák účinně zabraňuje přeplnění sběrné nádoby.
- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
- Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.



Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/12-1 TC

9.990-901.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Tekutina / třísky				
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced (DN40)	1	9.990-895.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-925.0), rukojeť (9.990-927.0), 2 × sací trubice (9.990-931.0), podlahová hubice (9.990-937.0), standardní hubice (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Pružná silikonová tryska DN40	2	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	3	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	4	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	5	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PU				
Hadice PU DN40 3 m	6	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	7	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	8	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	9	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBC)	11	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivá.	<input type="checkbox"/>
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Koš na třísky 20 l	12	9.980-852.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 20 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství