

NT 30/1 TACT TE BASIC M

NT 30/1 Tact Te Basic M fjerner sikkert og pålideligt respirabelt fint støv i støvklasse M, som ofte findes på byggepladser. Kompakt våd- og tørstøvsuger med 30 liters beholder.



Ordrenr.

1.148-238.0

- 30-liters beholder, komplet antistatisk system, støvklasse M.
- Sensorstyret Tact-filterrensning, enhedsstik med automatisk start
- Elektrisk ledende tilbehør, våd- og tørplisseret filter, værktøjsadapter.

Tekniske Data

EAN-kode		4066529148773
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Beholdervolumen	l	30
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	7,5
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	dB(A)	69
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	14,2
Vægt inkl. emballage	kg	18,8
Mål (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Leveringsomfang

Type sugeslange: elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bøjning: elektrisk ledende
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
Fugemundstykke
Tilslutning til elværktøj
Fladfilter: PES med PTFE belægning.
PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.

Udstyr

Automatisk on/off kontakt til elværktøj
Forberedt til antistatisk tilbehør
Kofanger
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse
Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
Støvklasse: M
Beholdermateriale: Plastik



Sensorstyret filterrensningssystem.

- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet.
- Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning.
- Minimeret støjafgivelse.



Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9%

- Rengøring af næsten alle typer af fint støv skaber rene og sikre arbejdspladser.



Antistatisk system.

Antistatisk system.

- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.

TILBEHØR TIL NT 30/1 TACT TE BASIC M

1.148-238.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-455.0	Ultimativt plisseret fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med sort etiket. Til de hårdeste anvendelser ved opsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangenden, konus i tilbehørsenden)	3	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en konusforbindelse i tilbehørsenden.	■
Bøjning, NT, DN 35, plast, Clip 2.0 i slangenden, konus i tilbehørsenden	4	2.889-170.0	Ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en konusforbindelse i tilbehørsenden.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	5	2.899-691.0	Til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher: gulvmundstykke i plast i nominal størrelse DN 35. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at skifte. Bredde: 300 mm.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, DN 35, bredde 300 mm	6	2.889-173.0	Plastikgulvmundstykke i nominal størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Med børstelister og gummiskrabere. Bredde: 300 mm.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	7	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominal bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	9	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	10	2.889-192.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i høj kvalitets rustfrit stål (DN 35 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
Støvsugerør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	11	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominal bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	□
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Hose packaged NW35 4.0m	13	2.889-135.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose electrically conducting packaged NW	14	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 30/1 TACT TE BASIC M

1.148-238.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW40 4m	15	2.889-138.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-139.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	17	2.889-140.0	Den oileresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
	19	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
Extension hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-145.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Repair set NW35	21	2.889-149.0	Reparationssæt ID 35 til det nye clips-system.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	22	2.889-343.0	Den elektrisk ledende forlængerslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 35, Clip 2.0	23	2.889-151.0	Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj. Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.	☒
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	24	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 30/1	25	2.889-154.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher våd-/tørstøvsugere. Fremstillet af 40% genbrugsplast. Indhold: 5-pak.	☐
FILTER T/ NT				
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE plasticpose til støvfri bortskaffelse.	☐
	27	2.889-231.0	PU plasticpose til støvfri bortskaffelse. Pakke med 10.	☐
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv fra støvklasserne M og L.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 30/1 TACT TE BASIC M

1.148-238.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ANDET TILBEHØR NT				
Borestøvsmundstykke	29	2.679-000.0	Borestøvsmundstykke til støvfri udsugning ved boring. Velegnet til Kärchers tørstøvsugere samt våd-/tørstøvsugere.	☐
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	30	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	31	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør