

NT 70/2

Kraftig våd-/tørstøvsuger med 70 l beholderkapacitet og op til tre motorer.



Ordrenr.

1.667-269.0

- 70-liters beholder, 2 turbiner, skubbehåndtag, drænslange, strømkabelholder
- 2 turbiner: stærk sugekraft, robust beskyttelseskant, store hjul
- 360 mm Adv gulvdyse, sprækkedyse, patronfilter

Tekniske Data

EAN-kode		4039784725379
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	2 × 74
Støvsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	70
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 2400
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	79
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	25,2
Vægt inkl. emballage	kg	32,4
Mål (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 4 m
Bøjning: Plastik
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Patronfilter: Papir
Afløbsslange
Skubbehåndtag

Udstyr

Kofanger
Sikkerhedsklasse: II



Integreret tilbehørsholder

- Stor stødfanger med opbevaringsrum til tilbehør.

Indbygget udløbsslange

- Beholderen er nem at tømme via afløbsslangen. Meget praktisk på grund af den store 70 liters beholder.

Ergonomisk håndtag

- NT 70 har et ergonomisk skubbehåndtag, så maskinen kan flyttes.

TILBEHØR TIL NT 70/2

1.667-269.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Patronfilter, papir				
Patronfilter, papir	1	6.907-038.0	Patronfiltret af papir -BIA-C, støvkategori M - er velegnet som hovedfilter ved tørsug og kan også bruges til vådsug.	■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0	DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusbinding i tilbehørsenden.	■
Plastbøjning	3	5.031-718.0	Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).	□
	4	5.031-939.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere.	□
Metalbøjninger				
Metalbøjning, DN 35, metal	6	6.900-519.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 35	7	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35	□
Metalbøjning, DN 40, metal	8	6.900-276.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 40	9	6.902-079.0	Rustfrit stål, buet, ID 40	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	Plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	11	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	12	6.906-383.0	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	13	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Våd-/tørmundstykke	14	2.889-117.0	Våd-/tørmundstykke (DN 40) med hurtig skift af sugelæber/børste; ideel til vådsugning af større områder.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/2

1.667-269.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Fugemundstykker				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	15	5.130-655.0	Plastik spaltmundstykke i nominel bredde DN 40 til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Specielt velegnet til støvsugning af svært tilgængelige områder, såsom fuger, sprækker og hjørner.	■
Crevice nozzle packaged NW35	16	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltmundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	□
Crevice nozzle	17	6.900-922.0	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	□
Crevice nozzle DN40	18	6.905-817.0	Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	□
Allroundbørster				
Altmuligbørste, DN 35	19	6.903-863.0	Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 × 45 mm	□
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN40, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Car nozzle packaged NW 40, ID 40, 90 mm	21	2.840-095.0	Fladvinklet, praktisk, plastik, DN 40 bilrensemundstykke specielt designet til nye Kärcher våd- og tørstøvsugere med et clipsystem ved sugeslangen. Arbejdsbredde: Ca. 90 mm.	□
Brede mundstykker				
Kørebanelmundstykke	22	4.130-432.0	Støvsugning af større områder i forbindelse med NT 70/1, Kun modellerne NT 70/2 og NT 70/3	□
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	23	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	□
	24	6.902-105.0	DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	□
Mundstykke til støvsugning af rør				
BRUSH	25	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	□
RØRSUGEBØRSTE 35/200	26	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	□
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE – DN 32	27	6.903-887.0	Den drejelige sugepensel (DN 32, plast) med børster af PA er 70 × 45 mm stor. Kun til BV- og T-sugere.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	28	2.889-194.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 40 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/2

1.667-269.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERRØR				
Støvsugerør, rustfrit stål				
Sugerør, ID 35	29	6.902-154.0	Sugerør i højkvalitets rustfrit stål i DN 35 og 505 mm langt til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Sugerør	30	6.902-081.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 × 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	☐
Sugerør DN 35 1,0 m	31	6.906-531.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1,0 m) passer kun til NT-støvsugere.	☐
Støvsugerør, metal				
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	32	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 × 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW40 4m	33	2.889-138.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☒
Hose electrically conducting packaged NW	34	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	35	2.889-139.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	36	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	37	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
	38	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	39	2.889-146.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Repair set NW40	40	2.889-150.0	Reparationssæt ID 40 til det nye clips-system.	☐
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	41	6.902-077.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	☐
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	42	6.900-286.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/2

1.667-269.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)				
Reparationssæt, C 40	43	2.639-873.0	Reparationssættet (C 40) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	☐
Forlængerslange, C 40	44	6.906-344.0	2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	☐
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 16 m	45	4.440-784.0	16 m lang sugeslange (C-DN 40) med bajonettilslutning og lige tilbehørsmuffe.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	46	6.906-279.0	Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	47	6.906-321.0	4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	48	6.906-635.0	Med bajonet og clipforbindelse	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	49	6.906-877.0	Sugeslange med bajonetkøbling, elektrisk ledende	☐
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	50	4.440-263.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.	☐
	51	4.440-303.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	52	4.440-463.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet	53	4.440-466.0	Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40	☐
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	54	4.440-612.0	Olieresistent.	☐
Sugeslange, komplet	55	4.440-264.0	4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	56	4.440-328.0	Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/2

1.667-269.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	57	4.440-467.0	10 m lang standard sugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	58	4.440-613.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	59	4.440-616.0	Elektrisk ledende	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	60	2.885-753.0	Slidstærke fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
Papirposer				
Papirfilterposer, 5 Stk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer – BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTER T/ NT				
Grovsudsfilter til brug ved vådsugning				
Skumfilter	62	2.889-083.0	Ikke egnet til tørsug	☐
Vådfilterposer				
Specialfilterposer, vådfilterposer	63	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	☐
Stoffilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	64	6.904-282.0	Membran-/stoffiltret – BIA-C – af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metafibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Y-adapter-sæt				
Udbygningssæt, Y-stykke	65	2.637-217.0	Fordelermuffe af plast, specielt til NT-sugere.	☐
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	66	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	67	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐
Samlemuffe C 35 – ID 35, elektrisk ledende	68	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	☐
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe, el., C 40	69	5.407-108.0	Skruber reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	70	6.902-017.0	Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/2

1.667-269.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Reduktionsmuffer				
REDUCERING Ø40 TIL C35	71	5.407-113.0	Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	72	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	☐
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Professionelt rengøringsæt ID 40	73	2.637-353.0	Enkeltkomponenter: Sugelangse 4 m (4.440-263.0), bøjning, metal (6.900-276.0), sugerør 2 x 0,5 m, metal (6.900-275.0), fugemundstykke (6.903-033.0), gulvmundstykke med valser (6.903-051.0)	☐
Bilrengøringsæt ID 35	74	2.862-166.0	Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	☐
Spånsæt	75	2.640-760.0	Sættet består af: Sugelangse 4 m, oliefast (4.440-613.0), fugemundstykke (6.900-222.0), 45° bøjet sugemundstykke af gummi (6.902-106.0)	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Cyklonforudskiller CS 40 Me	76	2.863-026.0	Den yderst effektive cyklonforudskiller CS 40 Me til alle Kärchers våd-/tørstøvsugere er et specialudviklet tilbehør til opsamling af fint støv på byggepladser og i industrien.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	77	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Forlængerledning	78	6.647-022.0	Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m². Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knækbekyttelse.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør