

NT 70/3 ME TC

Våd/tør Støvsuger. NT 70-serien består af kraftige våd/tør støvsugere med op til 3 motorer. Valget falder på NT 70/3 Me Tc, når der er behov for et kraftigt sug og en ekstra lang slange, eksempelvis ved rengøring af busser. Vipperammen, det ergonomiske håndtag samt de store industrihjul gør det fleksibelt og let at flytte den rundt. Beholderen tømmes særdeles let via den integrerede slange eller ved at vippes.



Ordrenr.

1.667-274.0

- 70-l stainless steel container, 3 turbines, push handle, drain hose, tilting chassis
- 3 turbiner: stærk sugekraft, robust beskyttelseskant, store hjul, opbevaringsplads til tilbehør
- 360 mm Adv gulvdyse, sprækkedyse, patronfilter

Tekniske Data

EAN-kode		4039784725423
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	3 × 74
Støvsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	70
Beholdermateriale		Rustfri stål
Motorydelse	W	max. 3600
Standardbredde	ID 40	
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	83
Farve		sølv
Vægt uden tilbehør	kg	29,9
Vægt inkl. emballage	kg	35,8
Mål (L × B × H)	mm	510 × 645 × 990

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 4 m
Bøjning: Plastik
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Vipbart chassis
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Patronfilter: Papir
Afløbsslange
Beholder i rustfrit stål
Skubbehåndtag

Udstyr

Sikkerhedsklasse: II
Hjul med bremse



Integreret tilbehørsholder

- Stor stødfanger med opbevaringsrum til tilbehør.



Ergonomisk håndtag

- NT 70 har et ergonomisk skubbehåndtag, så maskinen kan flyttes.



Vipbart chassis

- Hurtigt og let: Beholderen vipper bagud, så den er let at tømme.

TILBEHØR TIL NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Patronfilter, papir				
Patronfilter, papir	1	6.907-038.0	Patronfiltret af papir -BIA-C, støvkategori M - er velegnet som hovedfilter ved tørsug og kan også bruges til vådsug.	■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0	DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Plastbøjning	3	5.031-718.0	Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).	□
	4	5.031-939.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere.	□
Metalbøjninger				
Metalbøjning, DN 35, metal	6	6.900-519.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 35	7	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35	□
Metalbøjning, DN 40, metal	8	6.900-276.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.).	□
Bøjning, rustfrit stål ID 40	9	6.902-079.0	Rustfrit stål, buet, ID 40	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	Plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	11	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	12	6.906-383.0	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	13	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Våd-/tørmundstykke	14	2.889-117.0	Våd-/tørmundstykke (DN 40) med hurtig skift af sugelæber/børste; ideel til vådsugning af større områder.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Fugemundstykker				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	15	5.130-655.0	Plastik spaltmundstykke i nominel bredde DN 40 til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Specielt velegnet til støvsugning af svært tilgængelige områder, såsom fuger, sprækker og hjørner.	■
Crevice nozzle packaged NW35	16	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltmundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	□
Crevice nozzle	17	6.900-922.0	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	□
Crevice nozzle DN40	18	6.905-817.0	Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	□
Allroundbørster				
Altmuligbørste, DN 35	19	6.903-863.0	Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 × 45 mm	□
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN40, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Car nozzle packaged NW 40, ID 40, 90 mm	21	2.840-095.0	Fladvinklet, praktisk, plastik, DN 40 bilrensemundstykke specielt designet til nye Kärcher våd- og tørstøvsugere med et clipsystem ved sugeslangen. Arbejdsbredde: Ca. 90 mm.	□
Brede mundstykker				
Kørebanelmundstykke	22	4.130-432.0	Støvsugning af større områder i forbindelse med NT 70/1, Kun modellerne NT 70/2 og NT 70/3	□
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	23	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	□
	24	6.902-105.0	DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	□
Mundstykke til støvsugning af rør				
BRUSH	25	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	□
RØRSUGEBØRSTE 35/200	26	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	□
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	27	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 × 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	□
PENSELMUNDSTYKKE - DN 32	28	6.903-887.0	Den drejelige sugepensel (DN 32, plast) med børster af PA er 70 × 45 mm stor. Kun til BV- og T-sugere.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	29	2.889-194.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 40 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
Sugerør, ID 35	30	6.902-154.0	Sugerør i højkvalitets rustfrit stål i DN 35 og 505 mm langt til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Sugerør	31	6.902-081.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 × 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	□
Sugerør DN 35 1,0 m	32	6.906-531.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1,0 m) passer kun til NT-støvsugere.	□
Støvsugerrør, metal				
SUGERØR NW35 – 0,5 M METAL	33	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 × 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	□
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW40 4m	34	2.889-138.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	■
Hose electrically conducting packaged NW	35	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose packaged NW35 2.5m	36	2.889-139.0	Sugeslangen i nominal bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	37	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominal bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Hose electrically conducting packaged NW	38	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
	39	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominal diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	□
Extension hose packaged NW40 2.5m	40	2.889-146.0	Forlængerslangen i nominal diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	□
Repair set NW40	41	2.889-150.0	Reparationssæt ID 40 til det nye clips-system.	□
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	42	6.902-077.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	43	6.900-286.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	☐
Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)				
Reparationssæt, C 40	44	2.639-873.0	Reparationssættet (C 40) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	☐
Forlængerslange, C 40	45	6.906-344.0	2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	☐
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	46	4.440-678.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	☐
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 16 m	47	4.440-784.0	16 m lang sugeslange (C-DN 40) med bajonettilslutning og lige tilbehørsmuffe.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	48	6.906-279.0	Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	49	6.906-321.0	4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	50	6.906-635.0	Med bajonet og clipforbindelse	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	51	6.906-877.0	Sugeslange med bajonetkobling, elektrisk ledende	☐
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	52	4.440-263.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.	☐
	53	4.440-303.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	54	4.440-463.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet	55	4.440-466.0	Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40	☐
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	56	4.440-612.0	Olieresistent.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	57	4.440-264.0	4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	58	4.440-328.0	Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	☐
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	59	4.440-467.0	10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	60	4.440-613.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	61	4.440-616.0	Elektrisk ledende	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0	Slidstærke fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
Papirposer				
Papirfilterposer, 5 Stk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer – BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTER T/ NT				
Grovsudsfilter til brug ved vådsugning				
Skumfilter	64	2.889-083.0	Ikke egnet til tørsug	☐
Vådfilterposer				
Specialfilterposer, vådfilterposer	65	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	☐
Stoffilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Membran-/stoffiltret – BIA-C – af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metalfibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Y-adapter-sæt				
Udbygningssæt, Y-stykke	67	2.637-217.0	Fordelemuffe af plast, specielt til NT-sugere.	☐
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	68	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	69	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐
Samlemuffe C 35 – ID 35, elektrisk ledende	70	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



70-72



73



74



75



76



77



78



79

		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	71	5.407-109.0	Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	☐
Samlemuffe C 40 - ID 40, elektrisk ledende	72	5.407-111.0	C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	☐
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe, el., C 40	73	5.407-108.0	Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	74	6.902-017.0	Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	☐
REDUCERING Ø40 TIL C35	75	5.407-113.0	Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	76	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Cyklonforudskiller CS 40 Me	77	2.863-026.0	Den yderst effektive cyklonforudskiller CS 40 Me til alle Kärchers våd-/tørstøvsugere er et specialudviklet tilbehør til opsamling af fint støv på byggepladser og i industrien.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	78	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Forlængerledning	79	6.647-022.0	Forlængerledning, 20 m lang, 3 × 1,5 m². Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knæbeskyttelse.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør