

NT 65/2 AP

NT 65/2 Ap er en kraftfuld 2-motorers våd- og tørsuger til professionel brug. Dens sugeevne er stort set konstant, fordi det foldede fladfilter renses med luft.



Ordrenr.

1.667-291.0

- Semi-automatisk filterrens
- Fladt plisseret filter (støv klasse M)
- Afløbsslang og skubbehåndtag

Tekniske Data

EAN-kode		4039784727281
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	2 × 74
Støvsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	65
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 2760
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	73
Vægt uden tilbehør	kg	20
Mål (L × B × H)	mm	600 × 480 × 920

Udstyr

Sugeslange	m	4 / Med bøjning
Sugerør	Stk. × mm	2 × 550 / Rustfri stål
Filterpose	Stk.	1 / Papir
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	360
Fugemundstykke		■
Udløbsslange (olieresistent)		■
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået		■
Fladfilter		Papir
Filterrensning		Semiautomatisk filterrensning Ap
Kofanger		■
Skubbehåndtag		■
Sikkerhedsklasse		II
Hjul med bremse		■

■ Medfølger



Indbygget opbevaringsrum

- Det store indbyggede opbevaringsrum på kabinettet sikrer, at værktøj og tilbehør altid opbevares lige ved hånden.



Semi-automatisk filterrens

- Semi-automatisk filterrens sikrer konstant sugekraft.

Indbygget udløbsslange (olieresistent)

- Let tilgængelig udløbsslange til bekvem bortskaffelse af væske.

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M			
Fladt, plisseret filter, papir			
Fladfilter, foldet	1	6.904-283.0	Det foldede fladfilter af papir - BIA-(U.S.G.C), støvkategori M - er velegnet til modellerne NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me. ■
Fladt, plisseret filter, PES			
Fladfilter (PES)	2	6.904-284.0	Foldet fladfilter (PES) - BIA-(U.S.G.C), støvkategori M - af rådbestandig polyesterfleece, særdeles velegnet til at opsuge vådt og slibende snavs. Standard til NT 72/2 Eco Tc. □
Fladt, plisseret filter PTFE			
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	□
BØJNINGER			
Plastbøjninger			
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	□
Plastbøjning	6	5.031-718.0	Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H). □
	7	5.031-939.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco. □
	8	5.032-427.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere. □
Metalbøjninger			
Metalbøjning, DN 35, metal	9	6.900-519.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.). □
Bøjning, rustfrit stål ID 35	10	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35 □
Metalbøjning, DN 40, metal	11	6.900-276.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.). □
Bøjning, rustfrit stål ID 40	12	6.902-079.0	Rustfrit stål, buet, ID 40 □
SUGEMUNDSTYKKER			
Gulvmundstykker			
Floor tool packaged NW40 360mm	13	2.889-153.0	■
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	14	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere. □

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER			
Gulvmundstykker			
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	15	6.906-383.0 Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
GULV MUNDSTYKKE DN35	16	6.906-384.0 Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Våd-/tørmundstykke	17	2.889-117.0 Våd-/tørmundstykke (DN 40) med hurtig skift af sugelæber/børste; ideel til vådsugning af større områder.	<input type="checkbox"/>
Fugemundstykker			
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle packaged NW35	19	2.889-130.0	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	20	6.900-922.0 Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	21	6.905-817.0 Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Allroundbørster			
Altmuligbørste, DN 35	22	6.903-863.0 Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 × 45 mm	<input type="checkbox"/>
Automundstykker			
BILMUNDSTYKKE DN40, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0 Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Car nozzle packaged NW 40, DN 40, 90 mm	24	2.840-095.0	<input type="checkbox"/>
Sugeværktøj, gummi, næse 45°			
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	25	6.902-104.0 DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0 DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Mundstykke til støvsugning af rør			
BRUSH	27	6.903-035.0 Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
RØRSUGE BØRSTE 35/200	28	6.903-036.0 Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERRØR			
Støvsugerør, rustfrit stål			
Set suction tube stainless steel NW40 55	29	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugerør, ID 35	30	6.902-154.0	<input type="checkbox"/>
Sugerør	31	6.902-081.0	<input type="checkbox"/>
Sugerør DN 35 1,0 m	32	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Støvsugerør, metal			
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	33	6.900-514.0	<input type="checkbox"/>
SUGESLANGER			
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)			
Hose packaged NW40 4m	34	2.889-138.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	35	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	36	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	37	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	38	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	39	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	40	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	41	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
Hustilslutning			
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	42	6.902-077.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
SUGESLANGER				
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	43	6.900-286.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	<input type="checkbox"/>
Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)				
Reparationssæt, C 40	44	2.639-873.0	Reparationssættet (C 40) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange, C 40	45	6.906-344.0	2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	46	4.440-678.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	47	6.906-279.0	Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	48	6.906-321.0	4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem) C 40, 4 m, olieresistent	49	6.906-714.0	Med bajonet og clipforbindelse	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, (clipsystem), C ID 40, 4 m, elektrisk ledende	50	4.440-728.0	Med bøjning og modul (4.060-533.0), elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	51	6.906-635.0	Med bajonet og clipforbindelse	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	52	6.906-877.0	Sugeslange med bajonetkobling, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	53	4.440-263.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	Olieresistent	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	55	4.440-463.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	56	4.440-466.0	Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	57	4.440-612.0	Olieresistent.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	58	4.440-264.0	4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	59	4.440-328.0	Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	60	4.440-467.0	10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonetttilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	61	4.440-613.0	Olieresistent	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	62	4.440-616.0	Elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	63	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
Papirposer				
Papirfilterposer, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer - BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
HEPA-filter	65	6.904-364.0	HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringssevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	<input type="checkbox"/>
Vådfilterposer				
Specialfilterposer, vådfilterposer	66	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	<input type="checkbox"/>
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	PE-plastsæk	<input type="checkbox"/>
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Membran-/stoffiltret - BIA-C - af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metal fibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
TILSLUTNINGSMUFFER				
Y-adapter-sæt				
Udbygningssæt, Y-stykke	70	2.637-217.0	Fordelemuffe af plast, specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Connection cone NW35	71	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>	
Connection cone NW40	72	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>	
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	73	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	74	5.407-109.0	Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe C 40 - ID 40, elektrisk ledende	75	5.407-111.0	C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Sleeve for tool C35EL	76	5.453-042.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	77	5.453-048.0	Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	78	5.453-050.0	Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, skrubar				
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	79	5.453-016.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	80	5.453-026.0	Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	81	6.902-059.0	Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe, el., C 40	83	5.407-108.0	Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	84	6.902-017.0	Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Reduktionsmuffer				
REDUCERING Ø40 TIL C35	85	5.407-113.0	Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	86	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer				
Reduktionssæt, forlængeruffe, ID 40/35, 35/32, plast	87	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør * dyse), plast	<input type="checkbox"/>
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Professionelt rengøringsæt ID 40	88	2.637-353.0	Enkeltkomponenter: Sugelangse 4 m (4.440-263.0), bøjning, metal (6.900-276.0), sugerør 2 × 0,5 m, metal (6.900-275.0), fugemundstykke (6.903-033.0), gulvmundstykke med valser (6.903-051.0)	<input type="checkbox"/>
Bilrengøringsæt ID 35	89	2.862-166.0	Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	<input type="checkbox"/>
Spånsæt	90	2.640-760.0	Sættet består af: Sugelangse 4 m, oliefast (4.440-613.0), fugemundstykke (6.900-222.0), 45° bøjet sugemundstykke af gummi (6.902-106.0)	<input type="checkbox"/>
ANDET TILBEHØR NT				
CS 40 Me	91	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	92	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>
MODIFIKATIONSSÆT, IKKE-LEDENDE MEDIER				
Ad-on sæt, ikke-ledende medier Tact ² + Ap	93	2.642-602.0	Til at slukke maskinen med, når der suges ikke-ledende væsker såsom olie og fedt	<input type="checkbox"/>
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Forlængerledning	94	6.647-022.0	Forlængerledning, 20 m lang, 3 × 1,5 m ² . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør