

NT 75/1 ME EC H Z22

NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H er certificeret i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU og er egnet til brug i potentielt eksplosive områder, der er betegnet zone 22.



Ordrenr.

1.667-331.0

- 75-liters rustfri stålbeholder, komplet antistatisk system, støvklasse H, skubbehåndtag
- Børsteløs EC-motor (5000 timer), godkendt til brændbart støv Zone 22
- Elektrisk ledende tilbehør, sikkerheds-/HEPA plisseret fladfilter, sprækkemundstykke

Tekniske Data

EAN-kode		4054278878027
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	61
Støvsugning	mbar / kPa	220 / 22
Beholdervolumen	l	75
Motorydelse	W	max. 1000
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	m	10
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	dB(A)	76
Farve		sølv
Vægt uden tilbehør	kg	25,1
Vægt inkl. emballage	kg	31,9
Mål (L x B x H)	mm	695 x 540 x 1012

Leveringsomfang

Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bøjning: elektrisk ledende
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Beholder i rustfrit stål
Fladfilter: Glasfiber
Skubbehåndtag

Udstyr

Forberedt til antistatisk tilbehør
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse
Støvklasse: H
Beholdermateriale: Rustfri stål



Certificeret til zone 22 som defineret i ATEX Directive 2014/34/EU (testinstitut IBExU).

- Højeste niveau af brugersikkerhed i potentielt eksplosive områder i zone 22.
- Egnede til fjernelse af farlige støvtyper i støvklasse H.



Variabel sugestyrke

- Høj slidstyrke og lang levetid (5000 timer).



Antistatic Protection

Forberedt til antistatisk tilbehør

- Kontinuerligt antistatisk system med elektrisk ledende tilbehør.

TILBEHØR TIL NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	1	6.907-671.0	Sikkerheds-/HEPA-fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med rød etiket. Certificeret til støvklasse H. Til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	■
HEPA-filter	2	6.904-242.0	HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	□
Sikkerhedsfiltersæt/-poser				
Sikkerhedsfilterpose, 5 Stk., NT 75/1	3	6.904-420.0	Til støvfri/støvsug tømning i forbindelse med 4.070-930.0 beholderen, med støvpose, elektrisk ledende. Kontrolleret og godkendt til støvklasse H.	□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged electrically conducting N	4	2.889-366.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning. Med clip 2.0 og konustilslutning og certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	5	2.889-369.0	Gulvmundstykke i plast med en bredde på 360 mm og nominal størrelse DN 40. Det er certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i overensstemmelse med ATEX-direktiv 2014/34/EU.	■
Floor tool packaged DN40 - 450mm	6	2.889-390.0	Gulvmundstykke i aluminium i DN 40 med en bredde på 450 mm. Det er certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i overensstemmelse med ATEX-direktiv 2014/34/EU.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	7	2.889-368.0	Til støvsugning i fuger og hjørner: plastik spaltmundstykke i nominal bredde DN 40 og 300 mm længde. Certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
Allroundbørster				
Multi-purpose brush packaged DN35	8	2.889-411.0	Multifunktionsbørste i DN 35 til skånsom sugning af overflader og certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere. Reduktionsbøsning er påkrævet.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-367.0	Kärcher sugerørssæt med 2 sugerør i rustfrit stål i nominal bredde DN 40 og med en længde på 550 mm. Sættet er certificeret til brug med eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i Zone 22.	■
SUGESLANGER				
Suction hoses, zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	10	2.889-364.0	Den elektrisk ledende sugeslange med en længde på 4 m og en nominal diameter på DN 40 er certificeret til rengøringsopgaver med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
	11	2.889-365.0	Elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 40 til rengøringsopgaver med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere. Slangen er 8 m lang.	□
TILSLUTNINGSMUFFER				
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35, certificeret til Zone 22.	12	2.889-410.0	Reduktionsmuffe til brug af multiformålsbørsten (DN 35) sammen med bøjning og støvsugerør i DN 40. Certificeret til brug med eksplosionssikrede våd-/tørstøvsugere til Zone 22.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør