

NT 75/1 ME EC M Z22

NT 75/1 Me Ec M Z22 sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M er certificeret ifølge ATEX-direktiv 2014/34/EU (testinstitut IBExU) til brug i potentielt eksplosive områder med betegnelsen zone 22.



Ordrenr.

1.667-332.0

- 75-liters rustfri stålbeholder, komplet antistatisk system, støvklasse H, skubbehåndtag
- Børsteløs EC-motor (5000 timer), godkendt til brændbart støv Zone 22
- Elektrisk ledende tilbehør, våd- og tørplisseret fladfilter, sprækkemundstykke

Tekniske Data

EAN-kode		4054278964188
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	61
Støvsugning	mbar / kPa	220 / 22
Beholdervolumen	l	75
Motorydelse	W	max. 1000
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	m	10
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	dB(A)	76
Farve		sølv
Vægt uden tilbehør	kg	25,1
Vægt inkl. emballage	kg	31,9
Mål (L x B x H)	mm	695 x 540 x 1012

Leveringsomfang

Sikkerhedsfiltertaske: 0 Stk.
Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: Elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bøjning: Elektrisk ledende
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Beholder i rustfrit stål
Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Skubbehåndtag

Udstyr

Forberedt til antistatisk tilbehør
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse
Støvklasse: M
Beholdermateriale: Rustfri stål



Certificeret til zone 22 som defineret i ATEX Directive 2014/34/EU (testinstitut IBExU).

- Højeste niveau af brugersikkerhed i potentielt eksplosive områder i zone 22.
- Eget til fjernelse af støv i støvklasse M.



Variabel sugestyrke

- Høj slidstyrke og lang levetid (5000 timer).



Antistatic Protection

Forberedt til antistatisk tilbehør

- Kontinuerligt antistatisk system med elektrisk ledende tilbehør.

TILBEHØR TIL NT 75/1 ME EC M Z22

1.667-332.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged electrically conducting N	2	2.889-366.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning. Med clip 2.0 og konustilslutning og certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 – 360mm	3	2.889-369.0	Gulvmundstykke i plast med en bredde på 360 mm og nominal størrelse DN 40. Det er certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i overensstemmelse med ATEX-direktiv 2014/34/EU.	■
Floor tool packaged DN40 – 450mm	4	2.889-390.0	Gulvmundstykke i aluminium i DN 40 med en bredde på 450 mm. Det er certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i overensstemmelse med ATEX-direktiv 2014/34/EU.	□
Fugemundstykker				
Crevise nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	5	2.889-368.0	Til støvsugning i fuger og hjørner: plastik spaltemundstykke i nominal bredde DN 40 og 300 mm længde. Certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
Allroundbørster				
Multi-purpose brush packaged DN35	6	2.889-411.0	Multifunktionsbørste i DN 35 til skånsom sugning af overflader og certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere. Reduktionsbøsning er påkrævet.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	7	2.889-367.0	Kärcher sugerørssæt med 2 sugerør i rustfrit stål i nominal bredde DN 40 og med en længde på 550 mm. Sættet er certificeret til brug med eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i Zone 22.	■
SUGESLANGER				
Suction hoses, zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-364.0	Den elektrisk ledende sugeslange med en længde på 4 m og en nominal diameter på DN 40 er certificeret til rengøringsopgaver med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
	9	2.889-365.0	Elektrisk ledende sugeslange i nominal bredde DN 40 til rengøringsopgaver med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere. Slangen er 8 m lang.	□
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Slidstærke fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	□
FILTER T/ NT				
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv fra støvklasserne M og L.	□
TILSLUTNINGSMUFFER				
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35, certificeret til Zone 22.	12	2.889-410.0	Reduktionsmuffe til brug af multiformålsbørsten (DN 35) sammen med bøjning og støvsugerrør i DN 40. Certificeret til brug med eksplosionssikre våd-/tørstøvsugere til Zone 22.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør