

IVR-L SC

Den kraftfulde IVR-L 100/30 væske- og spånstøvsuger. Med slidstærk sidekanalsblæser. Designet til tre-holds drift i produktionsfaciliteter. Ekstra lang levetid.



Made in Germany



Ordrenr.

9.986-064.0

- Brugervenlig indstillingsmekanisme
- Visuel påfyldningsniveauindikator

Tekniske Data

EAN-kode		4054278030043
Antal strømfaser	Ph	3
Spænding	V	400
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s / m³/h	87,5 / 315
Støvsugning	mbar / kPa	260 / 26
Beholdervolumen	l	100
Beholdermateriale		Metal
Nominelt effektoptag	kW	3
Støvsugertype		Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning	ID 70	
Nominel diameter på tilbehør	ID 50	
Støvklasse hovedfilter	L	
Filterareal for hovedfilter.	m²	0,45
Lydniveau	dB(A)	62
Ledningslængde	m	7,5
Vægt uden tilbehør	kg	132
Vægt (med tilbehør)	kg	132
Vægt inkl. emballage	kg	132,8
Mål (L x B x H)	mm	850 x 760 x 1800

Udstyr

Hovedfilter: Overfladefilter

Tilbehør ved levering.: Nej

Tømning af beholder: Beholder på hjul.



Vejrbestandig sidekanalsblæser

- En sidekanalsblæser giver højere sugekraft og holdbarhed. Disse maskiner er derfor ideelle til skifteholds-betjening.



Visuel påfyldningsniveauindikator

- Hold dig altid opdateret: Fyldningsniveauet er synligt til enhver tid under støvsugningen.
- Tømning kan foretages efter behov via påfyldningsniveau-slangen.

Konstrueret til kontinuerlig professionel og industriel brug

- Ideel til brug i metalforbearbejdningsindustrien.

TILBEHØR TIL IVR-L SC

9.986-064.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTRE				
Overfladefilter				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
ANDET TILBEHØR				
Skærmsplade Ø 517 mm.	2	9.980-857.0	Skærmsplade i plast med en diameter på 517 mm til beholdere og tanke.	■
HÅNDTAG				
Bøjning, DN 50.	3	9.977-678.0	Elektrisk ledende 45° bøjning i rustfrit stål. Indvendig konus DN 50.	□
MUNDSTYKKER				
Standard-mundstykker				
Standardmundstykke PVC DN 50	4	9.989-673.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i PVC. DN 50.	□
Nozzle elastic silicon DN52	5	9.988-402.0		□
Standardmundstykke i gummi, kan tilskæres DN 50.	6	9.989-675.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i gummi, kan tilskæres. DN 50.	□
Standardmundstykke i aluminium DN 50	7	9.980-749.0	Elektrisk ledende diagonalmundstykke i anodiseret aluminium DN 50.	□
Bøjelige mundstykker, standard				
Fleksibelt standardmundstykke i PVC DN 50.	8	9.981-421.0	Elektrisk ledende, fleksibelt rundt mundstykke i galvaniseret stål, DN 50, med gummimundstykke DN 30.	□
Fleksibelt standardmundstykke i PP, vinklet 90° DN 50.	9	9.981-430.0	Fleksibelt, elektrisk ledende vinkelmundstykke DN 50, længde: 800 mm.	□
Gulvmundstykker				
Gulvmundstykke i aluminium 200 mm DN 50	10	9.981-426.0	Gulvmundstykke DN 50 med 200 mm sugebredde.	□
Gulvmundstykke i aluminium 370 mm DN 50	11	9.989-664.0	Gulvmundstykke i aluminium, 370 mm. DN 50.	□
Gulvmundstykke i aluminium 500 mm DN 50	12	9.989-684.0	Gulvmundstykke i aluminium, 500 mm, elektrisk ledende. DN 50.	□
Fugemundstykke				
Fugemundstykke i PP 15 mm × 145 mm DN 50.	13	9.988-117.0	Elektrisk ledende, fladt multifunktionsfugemundstykke i plast, DN 52.	□
Fugemundstykke 18 mm × 120 mm DN 50.	14	9.981-442.0	Elektrisk ledende fugemundstykke i stålplade, DN 50, med 17 mm spaltebredde.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L SC 9.986-064.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Fugemundstykke				
Fugemundstykke 25 mm × 120 mm DN 50	15	9.981-465.0	Elektrisk ledende fugemundstykke i stålplade, DN 50, med 25 mm spaltebredde.	☐
Fleksible fugemundstykker				
Fleksibelt fugemundstykke i silikone, 65 mm, DN 50.	16	9.988-403.0	Fleksibelt fugemundstykke i silikone, DN 50.	☐
Fleksibelt fugemundstykke, 12 mm × 45 mm, DN 50.	17	9.981-424.0	Fleksibelt, elektrisk ledende fugemundstykke i galvaniseret stål, DN 50, med 13 mm spaltebredde.	☐
Fleksibelt fugemundstykke, 20 mm × 45 mm, DN 50.	18	9.981-425.0	Fleksibelt og elektrisk ledende fugemundstykke i galvaniseret stål med 20 mm spaltebredde, DN 50.	☐
Overflademundstykker				
Flademundstykke i silikone, 120 mm, DN 50.	19	9.988-119.0	Elektrisk ledende gummi mundstykke, vinklet, DN 50, egnet til brug i fødevarerindustrien.	☐
Gulvmundstykke i aluminium, 150 mm, DN 50.	20	9.989-665.0	Gulvmundstykke i aluminium, 150 mm. DN 50.	☐
Væskemundstykker				
Væskemundstykke, 900 mm, DN 50.	21	9.981-427.0	Bypassmundstykke, DN 50, samlet længde: 1000 mm.	☐
Borehul-mundstykker				
Mundstykke til blindhuller, DN 40.	22	9.989-671.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 60 mm.	☐
Vinklet mundstykke til blindhuller, 60°, DN 40.	23	9.989-669.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 48 mm, DN 40.	☐
90° vinklet mundstykke til blindhuller, DN 40.	24	9.989-667.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 60 mm, DN 40.	☐
90° vinklet mundstykke til blindhuller med 200 mm forlængelse, DN 40.	25	9.989-670.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 48 mm, DN 40.	☐
BØRSTER				
Børstemundstykke				
Børste, Ø82 mm, DN 50.	26	9.989-608.0	Elektrisk ledende endebørste med en diameter på 82 mm, DN 50.	☐
SLANGER				
Installationssæt, hus				
Slangetilslutningssæt, DN 50.	27	9.989-628.0	Slangetilslutningssæt i flere dele, DN 50.	☐
Slangetilslutningssæt i rustfrit stål AISI 304, DN 50.	28	9.989-987.0	Slangetilslutningssæt i nominal bredde DN 50, fremstillet i rustfrit stål. Indeholder: 1 slangetilslutningsstykke, 1 slangetilslutning (drejelig), 2 spændebånd, 2 slangeendestykker (sorte), 1 flad pose (PE-plast).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L SC 9.986-064.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGER				
Installationssæt, hus				
Slangetilslutningssæt i rustfrit stål AISI 304, FDA, DN 50.	29	9.990-346.0	FDA-godkendt slangetilslutningssæt i nominel bredde DN 50, fremstillet i rustfrit stål. Indeholder: 1 slangetilslutningsstykke, 1 slangetilslutning, 2 spændebånd, 2 slangeendestykker (hvide), 1 flad pose (PE-plast).	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	30	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	31	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	32	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	33	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	34	9.989-975.0		☐
PU-slange, DN 50, 3 m.	35	9.989-619.0	Oliebestandig, elektrisk ledende PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 80 °C. Længde: 3 m.	☐
PU-slange, DN 50, 5 m.	36	9.989-620.0	Oliebestandig, elektrisk ledende PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 80 °C. Længde: 5 m.	☐
PU-slange uden tilslutninger, DN 50, 15 m.	37	9.989-638.0	PU-slange uden slangetilslutning, DN 50. Elektrisk ledende og temperaturbestandig op til 80 °C. Længde: 15 m.	☐
ME-PU				
ME-PU-slange, DN 50, 3 m.	38	9.989-623.0	Elektrisk ledende, oliebestandig ME-PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 110 °C. Længde: 3 m.	☐
ME-PU-slange, DN 50, 5 m.	39	9.989-625.0	Elektrisk ledende, oliebestandig ME-PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 110 °C. Længde: 5 m.	☐
ME-PU-slange uden tilslutninger, DN 50, 15 m.	40	9.989-641.0	Elektrisk ledende, oliebestandig ME-PU-slange uden slangetilslutning, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 110 °C. Længde: 15 m.	☐
ADAPTERE / REDUCERINGSANORDNINGER / DISTRIBUTØRER				
Reducerings-/udvidelsesanordninger				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	41	9.977-772.0		☐
Reduktion fra DN 50 til DN 40.	42	9.981-231.0	Reduktion fra DN 50 til DN 40 i stål, elektrisk ledende.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L SC 9.986-064.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ADAPTERE / REDUCERINGSANORDNINGER / DISTRIBUTØRER				
Udvidelsesanordning				
Udvidelse fra DN 50 til DN 70.	43	9.981-921.0	Udvidelse fra udvendig konus DN 50 til indvendig konus DN 70. Materiale: Stål. Elektrisk ledende.	☐
Distributør				
Y-fordeler fra DN 50 til DN 40.	44	9.981-149.0	Elektrisk ledende fordeler i stål, DN 50/40/40.	☐
FORFILTRE				
Forfilter				
Opsamlingstank til væsker, 125 l, DN 70	45	9.989-686.0	125 liters opsamlingstank til væsker med separationsfunktion, DN 70.	☐
Opsamlingstank til faste materialer, 100 l, DN 70.	46	9.982-238.0	Mobil forudskillerstation med en kapacitet på 100 liter og tømningssklap.	☐
Opsamlingstank, 200 l.	47	9.989-685.0	Standardbeholder, der overholder ISO 15750-2-standarden.	☐
Læg til forfilter				
Læg til opsamlingstank DN 50, til 200 l beholder.	48	9.981-659.0		☐
Læg til opsamlingstank til væsker Op, Ø 517 mm, DN 70.	49	9.981-666.0	Læg til opsamlingstank DN 70. Eget til beholdere med en diameter på 517 mm.	☐
Læg til opsamlingstank til væsker Op, Ø 575 mm, DN 70.	50	9.981-662.0	Læg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐
Læg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 517 mm, DN 70.	51	9.981-665.0	Læg til opsamlingstank DN 70. Eget til beholdere med en diameter på 517 mm.	☐
Læg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 575 mm, DN 70.	52	9.981-661.0	Læg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør