

IVR-L 100/24-2 TC

IVR-L 100/24-2 Tc er basismodellen for alle IVR-L 100 Tc-modeller. Den perfekte maskine til støvsugning og separering af kølemidler og spåner i metalindustrien.



Ordrenr. 9.987-885.0

- 360° arbejdsradius, ergonomisk vipbart chassis
- Plast fremstillet af en vis andel genbrugsmateriale
- Overfyldningsbeskyttelse og fyldningsniveauindikator

Tekniske Data

EAN-kode		4054278275840
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s / m³/h	148 / 532
Støvsugning	mbar / kPa	230 / 23
Beholdervolumen	l	100
Beholdermateriale		Stål
Nominelt effektoptag	kW	2,4
Støvsugertype		Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning		ID 50
Nominel diameter på tilbehør		ID 50
Støvklasse hovedfilter		L
Filterareal for hovedfilter.	m²	0,45
Ledningslængde	m	10
Vægt uden tilbehør	kg	50
Vægt (med tilbehør)	kg	50
Vægt inkl. emballage	kg	50,8
Mål (L x B x H)	mm	640 x 620 x 1060

Udstyr

Hovedfilter: Overfladefilter
 Tilbehør ved levering.: Nej
 Tømning af beholder: Vipbart chassis



Ergonomisk vippechassis.

- Avanceret system til sikker, manuel og ubesværet tømning.
- Chassis-systemet gør det muligt at udføre en ergonomisk tømning ved hjælp af rullemekanismen.
- Hurtig og nem tømning af beholderen: vælt bare baglæns, så er du færdig!



Høj robusthed, fleksibilitet og modularitet.

- Maskinen og chassiset har forstærkede vægtykkelser og er konstrueret til kontinuerlig industriel brug.
- Drejbar slangeforbindelse med op til 360° drejeligt rørbøjning.
- Fås eventuelt med overløbsbeskyttelse, si eller tilbehørholder.



Visuel påfyldningsniveauindikator

- Gennemsigtig slange til kontrol af den absorberede væskemængde.
- Slangen bruges også til nem tømning.

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF IVR-L 100/24-2 TC
9.987-885.0

Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning			
Genbrugsplast er en del af enheden	%	35	Alle plastdele med undtagelse af tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTRE				
Overfladefilter				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
ANDET TILBEHØR				
Skærmlade Ø 517 mm.	2	9.980-857.0	Skærmlade i plast med en diameter på 517 mm til beholdere og tanke.	■
Kabeltromle 25 m (3 × 1,5 mm²).	3	9.982-080.0	AC-kabeltromle med 25 m kabel, til fastgørelse i tilbehørholder 6.415-930.0.	□
HÅNDTAG				
Bøjning, DN 50.	4	9.977-678.0	Elektrisk ledende 45° bøjning i rustfrit stål. Indvendig konus DN 50.	□
SUGESLANGER				
Støvsugerrør 850 mm, DN 50.	5	9.977-531.0	850 mm langt forlængerrør i stål, elektrisk ledende, med indvendig konus DN 50.	□
TILBEHØRSSÆT				
Væsker				
Væske-/faststof-tilbehørssæt Expert DN50	6	9.990-879.0	Tilbehørssæt DN50 til væskesugere: PU-slange 3 m (9.989-619.0), håndtag (9.977-678.0), standardmundstykke (9.988-402.0), flademundstykke 120 mm (9.988-119.0).	□
Væsker / spåner				
Olie-/spåntilbehørssæt DN50 Expert	7	9.990-881.0	Tilbehørssæt DN50 til våd- og spånopsugere: ME-PU-slange 3 m (9.989-623.0), håndtag (9.977-678.0), standardmundstykke (9.989-673.0), flademundstykke (9.988-119.0).	□
Gulvrensringssæt til væsker Advanced DN 50	8	9.990-896.0	Avanceret gulvrensringssæt til væsker: EVA-slange (9.990-926.0), håndtag (9.990-928.0), 2 × støvsugerrør (9.990-932.0), gulvmundstykke (9.990-938.0), standardmundstykke (9.980-761.0).	□
MUNDSTYKKER				
Standard-mundstykker				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	9	9.980-761.0		□
Standardmundstykke PVC DN 50	10	9.989-673.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i PVC. DN 50.	□
Nozzle elastic silicon DN52	11	9.988-402.0		□
Standardmundstykke i gummi, kan tilskæres DN 50.	12	9.989-675.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i gummi, kan tilskæres. DN 50.	□
Standardmundstykke i aluminium DN 50	13	9.980-749.0	Elektrisk ledende diagonalmundstykke i anodiseret aluminium DN 50.	□
Bøjelige mundstykker, standard				
Fleksibelt standardmundstykke i PVC DN 50.	14	9.981-421.0	Elektrisk ledende, fleksibelt rundt mundstykke i galvaniseret stål, DN 50, med gummimundstykke DN 30.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Bøjelige mundstykker, standard				
Fleksibelt standardmundstykke i PP, vinklet 90° DN 50.	15	9.981-430.0	Fleksibelt, elektrisk ledende vinkelmundstykke DN 50, længde: 800 mm.	☐
Gulvmundstykker				
Gulvmundstykke i aluminium 200 mm DN 50	16	9.981-426.0	Gulvmundstykke DN 50 med 200 mm sugebredde.	☐
Gulvmundstykke i aluminium 370 mm DN 50	17	9.989-664.0	Gulvmundstykke i aluminium, 370 mm. DN 50.	☐
Gulvmundstykke i aluminium 500 mm DN 50	18	9.989-684.0	Gulvmundstykke i aluminium, 500 mm, elektrisk ledende. DN 50.	☐
Fugemundstykker				
Fugemundstykke i PP 15 mm × 145 mm DN 50.	19	9.988-117.0	Elektrisk ledende, fladt multifunktionsfugemundstykke i plast, DN 52.	☐
Fugemundstykke 18 mm × 120 mm DN 50.	20	9.981-442.0	Elektrisk ledende fugemundstykke i stålplade, DN 50, med 17 mm spaltebredde.	☐
Fugemundstykke 25 mm × 120 mm DN 50	21	9.981-465.0	Elektrisk ledende fugemundstykke i stålplade, DN 50, med 25 mm spaltebredde.	☐
Fleksible fugemundstykker				
Fleksibelt fugemundstykke i silikone, 65 mm, DN 50.	22	9.988-403.0	Fleksibelt fugemundstykke i silikone, DN 50.	☐
Fleksibelt fugemundstykke, 12 mm × 45 mm, DN 50.	23	9.981-424.0	Fleksibelt, elektrisk ledende fugemundstykke i galvaniseret stål, DN 50, med 13 mm spaltebredde.	☐
Fleksibelt fugemundstykke, 20 mm × 45 mm, DN 50.	24	9.981-425.0	Fleksibelt og elektrisk ledende fugemundstykke i galvaniseret stål med 20 mm spaltebredde, DN 50.	☐
Overflademundstykker				
Flademundstykke i silikone, 120 mm, DN 50.	25	9.988-119.0	Elektrisk ledende gummi mundstykke, vinklet, DN 50, egnet til brug i fødevarerindustrien.	☐
Gulvmundstykke i aluminium, 150 mm, DN 50.	26	9.989-665.0	Gulvmundstykke i aluminium, 150 mm. DN 50.	☐
Væskemundstykker				
Væskemundstykke, 900 mm, DN 50.	27	9.981-427.0	Bypassmundstykke, DN 50, samlet længde: 1000 mm.	☐
Borehul-mundstykker				
Mundstykke til blindhuller, DN 40.	28	9.989-671.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 60 mm.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Borehul-mundstykker				
Vinklet mundstykke til blindhuller, 60°, DN 40.	29	9.989-669.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 48 mm, DN 40.	☐
90° vinklet mundstykke til blindhuller, DN 40.	30	9.989-667.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 60 mm, DN 40.	☐
90° vinklet mundstykke til blindhuller med 200 mm forlængelse, DN 40.	31	9.989-670.0	90° bøjet mundstykke til blindhuller med en diameter på 48 mm, DN 40.	☐
BØRSTER				
Børstemundstykke				
Børste, Ø82 mm, DN 50.	32	9.989-608.0	Elektrisk ledende endebørste med en diameter på 82 mm, DN 50.	☐
SLANGER				
Installationssæt, hus				
Slangetilslutningssæt, DN 50.	33	9.989-628.0	Slangetilslutningssæt i flere dele, DN 50.	☐
Slangetilslutningssæt i rustfrit stål AISI 304, DN 50.	34	9.989-987.0	Slangetilslutningssæt i nominel bredde DN 50, fremstillet i rustfrit stål. Indeholder: 1 slangetilslutningsstykke, 1 slangetilslutning (drejelig), 2 spændebånd, 2 slangeendestykker (sorte), 1 flad pose (PE-plast).	☐
Slangetilslutningssæt i rustfrit stål AISI 304, FDA, DN 50.	35	9.990-346.0	FDA-godkendt slangetilslutningssæt i nominel bredde DN 50, fremstillet i rustfrit stål. Indeholder: 1 slangetilslutningsstykke, 1 slangetilslutning, 2 spændebånd, 2 slangeendestykker (hvide), 1 flad pose (PE-plast).	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	36	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	37	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	38	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	39	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	40	9.989-975.0		☐
PU-slange, DN 50, 3 m.	41	9.989-619.0	Oliebestandig, elektrisk ledende PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 80 °C. Længde: 3 m.	☐
PU-slange, DN 50, 5 m.	42	9.989-620.0	Oliebestandig, elektrisk ledende PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 80 °C. Længde: 5 m.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGER			
PU			
PU-slange uden tilslutninger, DN 50, 15 m.	43	9.989-638.0	PU-slange uden slangetilslutning, DN 50. Elektrisk ledende og temperaturbestandig op til 80 °C. Længde: 15 m.
ME-PU			
ME-PU-slange, DN 50, 3 m.	44	9.989-623.0	Elektrisk ledende, oliebestandig ME-PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 110 °C. Længde: 3 m.
ME-PU-slange, DN 50, 5 m.	45	9.989-625.0	Elektrisk ledende, oliebestandig ME-PU-slange, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 110 °C. Længde: 5 m.
ME-PU-slange uden tilslutninger, DN 50, 15 m.	46	9.989-641.0	Elektrisk ledende, oliebestandig ME-PU-slange uden slangetilslutning, DN 50. Egnet til slibende sugemedier og temperaturbestandig op til 110 °C. Længde: 15 m.
ADAPTERE / REDUCERINGSANORDNINGER / DISTRIBUTØRER			
Reducerings-/udvidelsesanordninger			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	47	9.977-772.0	
Reduktion fra DN 50 til DN 40.	48	9.981-231.0	Reduktion fra DN 50 til DN 40 i stål, elektrisk ledende.
Udvidelsesanordning			
Udvidelse fra DN 50 til DN 70.	49	9.981-921.0	Udvidelse fra udvendig konus DN 50 til indvendig konus DN 70. Materiale: Stål. Elektrisk ledende.
Distributør			
Y-fordeler fra DN 50 til DN 40.	50	9.981-149.0	Elektrisk ledende fordeler i stål, DN 50/40/40.
UNDERSTØTTELSE AF TØMNING			
Silkurve			
Filterkurv i rustfrit stål, Ø 495 mm, 40 l.	51	9.980-849.0	Si-kurv i rustfrit stål med en kapacitet på 40 liter og en huldiameter på 1,5 mm til adskillelse af væsker og spåner.
Andre hjælpemidler til tømning			
Overfyldningssikring Ø 540 mm.	52	9.982-117.0	Flyderindsats i rustfrit stål til overfyldningssikring med kugleflyder, central udsugning.
FORFILTRE			
Forfilter			
Pre-separator station SB 100L	53	9.982-243.0	
Opsamlingstank til væsker, 125 l, DN 70	54	9.989-686.0	125 liters opsamlingstank til væsker med separationsfunktion, DN 70.
Opsamlingstank til faste materialer, 100 l, DN 70.	55	9.982-238.0	Mobil forudskillerstation med en kapacitet på 100 liter og tømningssklop.
Opsamlingstank, 200 l.	56	9.989-685.0	Standardbeholder, der overholder ISO 15750-2-standarden.

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FORFILTRE				
Læg til forfilter				
Læg til opsamlingstank DN 50, til 200 l beholder.	57	9.981-659.0		☐
Læg til opsamlingstank til væsker Op, Ø 517 mm, DN 70.	58	9.981-666.0	Læg til opsamlingstank DN 70. Egnet til beholdere med en diameter på 517 mm.	☐
Læg til opsamlingstank til væsker Op, Ø 575 mm, DN 70.	59	9.981-662.0	Læg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐
Læg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 517 mm, DN 70.	60	9.981-665.0	Læg til opsamlingstank DN 70. Egnet til beholdere med en diameter på 517 mm.	☐
Læg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 575 mm, DN 70.	61	9.981-661.0	Læg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør