

IVM 40/24-2 H ACD

Den mobile IVM 40/24-2 H ACD industristøvsuger i mellemklassen med to motorer er udviklet til opsugning af fint og groft brændbart støv.



Ordrenr.

9.990-224.0

- ACD - Applied for Combustible Dust.
- Beholder i rustfrit stål, Pull-and-Clean-filterrengøring, 4 tilbehørsholdere

Tekniske Data

EAN-kode		4054278955803
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	106
Støvsugning	mbar	225
Beholdervolumen	l	40
Beholdermateriale		Rustfri stål
Nominelt effektoptag	kW	2,3
Støvsugertype		Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning	ID 70	
Nominel diameter på tilbehør	ID 50	
Lydniveau	dB(A)	77
Ledningslængde	m	10
Støvklasse hovedfilter	M	
Filterareal for hovedfilter.	m²	1,6
Sekundært filter støvklasse.	H	
Filterareal for sekundært filter.	m²	1,6
Vægt uden tilbehør	kg	36
Vægt inkl. emballage	kg	39,6
Mål (L x B x H)	mm	645 x 655 x 1150

Udstyr

- Hovedfilter:** Stjernefilter
- Sekundært filter:** Patronfilter
- Tilbehør ved levering:** Nej
- Tømning af beholder:** Beholder på hjul.



ACD – Applied for Combustible Dust.

- Til sikker og økonomisk støvsugning af brændbart støv.
- Overholder standarden IEC 60335-2-69.



Støvklasse H.

- Den samlede enhed er certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H.
- Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.



Manuelt træk-og-rens filterrengøring.

- Filteret renses i ét trin under drift.
- Slidstærk afstøvning ved hjælp af luftretningsændring.

TILBEHØR TIL IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Sikkerhedsfiltersæt/-poser				
Sikkerhedsfilterpose, 5 Stk., NT 75/1	1	6.904-420.0	Til støvfri/støvsug tømning i forbindelse med 4.070-930.0 beholderen, med støvpose, elektrisk ledende. Kontrolleret og godkendt til støvklasse H.	■
FILTRE				
Pose- / Stjernefiltre				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	2	9.990-222.0		■
Star filter M NOMEK 1,6m ²	3	9.991-243.0		□
Patronfilter				
Cartridge filter PE H14 1,6m ²	4	9.993-005.0		■
ANDET TILBEHØR				
Accessories holder completely	5	9.991-147.0		■
Opbevaringsrum til strømkabel.	6	5.037-240.0	Strømkablet opbevares på en krog, der er fastgjort til rørrammen. Den praktiske kabelkrog er egnet til rørdiameter på 30 til 32 mm.	■
Kabeltromle 25 m (3 × 1,5 mm ²).	7	9.982-080.0	AC-kabeltromle med 25 m kabel, til fastgørelse i tilbehørholder 6.415-930.0.	□
HÅNDTAG				
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	9	9.989-899.0		□
Hand grip el. ø50mm IK50 - AK50	10	9.990-930.0		□
Bøjning, DN 50.	11	9.977-678.0	Elektrisk ledende 45° bøjning i rustfrit stål. Indvendig konus DN 50.	□
Bøjning i rustfrit stål, DN 50.	12	9.988-111.0	Buet 45° bøjning i rustfrit stål, elektrisk ledende. Indvendig konus DN 50.	□
SUGESLANGER				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	13	9.989-913.0		□
Suction tube 850mm DN40	14	9.990-934.0		□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/24-2 H ACD

9.990-224.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Støvsugerrør 850 mm, DN 50.	15	9.977-531.0	850 mm langt forlængerrør i stål, elektrisk ledende, med indvendig konus DN 50.	☐
Støvsugerrør i aluminium, 1500 mm, DN 50.	16	9.989-035.0	Elektrisk ledende støvsugerrør i aluminium, 1500 mm langt, DN 50.	☐
Støvsugerrør i rustfrit stål, 850 mm, DN 50.	17	9.988-114.0	Elektrisk ledende forlængerrør i rustfrit stål med indvendig konus DN 50.	☐
TILBEHØRSSÆT				
Solide substanser / støv				
Tilbehørssæt til fødevarer Expert DN 50	18	9.989-941.0	Tilbehørssæt til fødevarer: PU-slange 3 m (9.989-973.0), håndtag (9.989-899.0), standardmundstykke (9.989-844.0), børste (9.989-880.0), reduktion (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Tilbehørssæt til rengøring over hovedhøjde Expert DN 50	19	9.989-943.0	Tilbehørssæt DN 50 til rengøring over hovedhøjde: støvsugerrør (9.989-921.0/9.993-009.0), håndtag (9.989-917.0/9.989-919.0), standardmundstykke (9.989-844.0), børste (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Tørt gulvrengøringssæt Professional DN 40	20	9.990-877.0	Professionelt tørt gulvrengøringssæt: adapter (9.990-874.0), slange (2.889-141.0), bøjning (2.889-172.0), 2 x støvsugerrør (2.889-194.0), 3 x mundstykker (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Tørt gulvrengøringssæt Advanced DN 40	21	9.990-893.0	Avanceret tørt gulvrengøringssæt: EVA-slange (9.990-923.0), håndtag (9.990-929.0), 2 x støvsugerrør (9.990-933.0), gulvmundstykke (9.990-935.0), standardmundstykke (9.980-773.0).	☐
Tørt gulvrengøringssæt Advanced DN 50	22	9.990-894.0	Avanceret tørt gulvrengøringssæt: EVA-slange (9.990-924.0), håndtag (9.990-930.0), 2 x støvsugerrør (9.990-934.0), gulvmundstykke (9.990-936.0), standardmundstykke (9.980-761.0).	☐
Expert ovntilbehørssæt DN 35	23	9.991-106.0	Tilbehørssæt til rengøring af ovne: adapter (9.990-987.0), adapter (5.031-436.0), støvsugerslange (4.440-731.0), støvsugerrør (4.321-161.0), 2 x støvsugerrør (6.902-124.0), ovnmundstykke (4.130-104.0).	☐
Tilbehørssæt til tørt materiale/støv Expert DN 50	24	9.989-662.0	Tilbehørssæt DN 50 til industristøvsugere (tørt materiale og støv): EVA-slange (9.988-090.0), håndtag (9.977-678.0), standardmundstykke (9.988-402.0), reduktion (9.977-772.0).	☐
MUNDSTYKKER				
Standard-mundstykker				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	25	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	26	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	27	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	28	9.989-844.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Standard-mundstykker				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	29	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	30	9.989-846.0		☐
Standardmundstykke PVC DN 50	31	9.989-673.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i PVC. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	32	9.988-402.0		☐
Standardmundstykke i gummi, kan tilskæres DN 50.	33	9.989-675.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i gummi, kan tilskæres. DN 50.	☐
Standardmundstykke i aluminium DN 50	34	9.980-749.0	Elektrisk ledende diagonalmundstykke i anodiseret aluminium DN 50.	☐
Bøjelige mundstykker, standard				
Fleksibelt standardmundstykke i PVC DN 50.	35	9.981-421.0	Elektrisk ledende, fleksibelt rundt mundstykke i galvaniseret stål, DN 50, med gummimundstykke DN 30.	☐
Gulvmundstykker				
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	36	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	37	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	38	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	39	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	40	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	41	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	42	9.989-915.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/24-2 H ACD

9.990-224.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	43	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	44	9.989-937.0		☐
Gulvmundstykke i aluminium 370 mm DN 50	45	9.989-664.0	Gulvmundstykke i aluminium, 370 mm. DN 50.	☐
Elektrisk ledende gulvmundstykke i aluminium, 370 mm, DN 50.	46	9.987-612.0	Elektrisk ledende multifunktionsgulvmundstykke. 370 mm bredt, DN 50.	☐
Gulvmundstykke i aluminium 500 mm DN 50	47	9.989-684.0	Gulvmundstykke i aluminium, 500 mm, elektrisk ledende. DN 50.	☐
Elektrisk ledende gulvmundstykke i rustfrit stål 370 mm DN 50.	48	9.988-115.0	Gulvmundstykke i rustfrit stål (370 mm), elektrisk ledende, DN 50.	☐
Brede gulvmundstykker				
Lane nozzle set	49	9.991-032.0		☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle stainless steel DN50	50	9.989-283.0		☐
Fugemundstykke i PP 15 mm × 145 mm DN 50.	51	9.988-117.0	Elektrisk ledende, fladt multifunktionsfugemundstykke i plast, DN 52.	☐
Fugemundstykke 25 mm × 120 mm DN 50	52	9.981-465.0	Elektrisk ledende fugemundstykke i stålplade, DN 50, med 25 mm spaltebredde.	☐
Fugemundstykke i rustfrit stål 22 mm × 220 mm DN 50.	53	9.988-123.0	Fugemundstykke i rustfrit stål, DN 50, egnet til brug med fødevarer.	☐
Fleksible fugemundstykker				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	54	9.989-847.0		☐
Fleksibelt fugemundstykke, 12 mm × 45 mm, DN 50.	55	9.981-424.0	Fleksibelt, elektrisk ledende fugemundstykke i galvaniseret stål, DN 50, med 13 mm spaltebredde.	☐
Fleksibelt fugemundstykke, 20 mm × 45 mm, DN 50.	56	9.981-425.0	Fleksibelt og elektrisk ledende fugemundstykke i galvaniseret stål med 20 mm spaltebredde, DN 50.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Overflademundstykker				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	57	9.989-850.0		☐
	58	9.989-852.0		☐
	59	9.989-854.0		☐
	60	9.989-856.0		☐
	61	9.989-858.0		☐
	62	9.989-860.0		☐
Flademundstykke i silikone, 120 mm, DN 50.	63	9.988-119.0	Elektrisk ledende gummimundstykke, vinklet, DN 50, egnet til brug i fødevareindustrien.	☐
BØRSTER				
Standardbørster				
Standardbørste, 40 mm, DN 50.	64	9.981-432.0	Fladt børstemundstykke, DN 50.	☐
Børstemundstykke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	65	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	66	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	67	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	68	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	69	9.989-882.0		☐
Overfladebørster				
Overfladebørste, 300 mm, DN 50.	70	9.981-912.0	Sugemundstykke med børste, 300 mm, med 45° tilslutning, med stjerneskruer og hestehårsbørster.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/24-2 H ACD

9.990-224.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BØRSTER				
Cylinderbørster				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	71	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	72	9.989-926.0		☐
SLANGER				
PO-Schläuche				
Extension hose EVA el. DN42 3m	73	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	74	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	75	9.989-965.0		☐
PVC-slange, DN 50, 3 m.	76	9.989-615.0	Elektrisk ledende PVC-slange, DN 50. Temperaturbestandig op til 85 °C. Længde: 3 m.	☐
PVC-slange, DN 50, 5 m.	77	9.989-616.0	Elektrisk ledende PVC-slange, DN 50. Temperaturbestandig op til 85 °C. Længde: 5 m.	☐
EVA-slanger				
Hose EVA DN50 3 m	78	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	79	9.989-985.0		☐
EVA-slange, DN 50, 3 m.	80	9.988-090.0	Elektrisk ledende slange, DN 50. Egnet til temperaturer op til 65 °C. Længde: 3 m.	☐
EVA-slange, DN 50, 5 m.	81	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0		☐
ADAPTERE / REDUCERINGSANORDNINGER / DISTRIBUTØRER				
Tilbehørsadapter				
Adapter Food DN-F50	84	9.993-011.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ADAPTERE / REDUCERINGSANORDNINGER / DISTRIBUTØRER				
Reducerings-/udvidelsesanordninger				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	85	9.977-772.0		☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	86	9.989-712.0		☐
Distributør				
Distributør Y-piece stainless steel AISI	87	9.989-895.0		☐
Y-fordeler fra DN 50 til DN 40.	88	9.981-149.0	Elektrisk ledende fordeler i stål, DN 50/40/40.	☐
UNDERSTØTTELSE AF TØMNING				
Tømning af poser				
PE-tømningspose, Ø 540 mm, 50 l.	89	9.977-885.0		☐
PE-bortskaffelsespose Ø 540 mm, 50 l, 5 stk.	90	9.989-606.0	Til støvfri tømning: 5 PE-poser med en kapacitet på 50 liter. Diameter: 540 mm.	☐
FORFILTRE				
Forfilter				
Pre-separator station SB 100L	91	9.982-243.0		☐
Opsamlingstank til faste materialer, 100 l, DN 70.	92	9.982-238.0	Mobil forudskillerstation med en kapacitet på 100 liter og tømningsklap.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	93	9.989-688.0		☐
Opsamlingstank, 200 l.	94	9.989-685.0	Standardbeholder, der overholder ISO 15750-2-standarden.	☐
Låg til forfilter				
Låg til opsamlingstank DN 50, til 200 l beholder.	95	9.981-659.0		☐
Låg til opsamlingstank til væsker Op, Ø 575 mm, DN 70.	96	9.981-662.0	Låg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐
Låg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 517 mm, DN 70.	97	9.981-665.0	Låg til opsamlingstank DN 70. Egnet til beholdere med en diameter på 517 mm.	☐
Låg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 575 mm, DN 70.	98	9.981-661.0	Låg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør