

IVM 40/12-1 H Z22

Mobil industriel støvsuger i mellemklassen med EC-turbine. Velegnet til sikker støvsugning af fint og groft snavs i støvklasse H og til brug i ATEX zone 22.



Ordrenr.

9.990-266.0

- Velegnet til brug i ATEX-zone 22.
- Slidstærk EC-turbine.

Tekniske Data

EAN-kode		4066529007315
Spænding	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s / m³/h	43,8 / 158
Støvsugning	mbar / kPa	249 / 24,9
Beholdervolumen	l	40
Beholdermateriale		Rustfri stål
Nominelt effektoptag	kW	1 × 1,2
Støvsugertype		Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning		ID 70
Nominel diameter på tilbehør		ID 40
Lydniveau	dB(A)	73
Ledningslængde	m	10
Støvklasse hovedfilter		M
Filterareal for hovedfilter.	m²	1,6
Sekundært filter støvklasse.		H
Filterareal for sekundært filter.	m²	1,6
Vægt uden tilbehør	kg	51
Vægt inkl. emballage	kg	51,8
Mål (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1140

Maskinen kræver instruktion

Udstyr

Hovedfilter: Stjernefilter

Sekundært filter: Patronfilter

Tilbehør ved levering.: Nej

Tømning af beholder: Beholder på hjul.



Certificeret til ATEX Zone 22.

- Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX Zone 22.



Støvklasse H.

- Den samlede enhed er certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H.
- Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.



Slidstærk EC-turbine.

- Børsteløst design for drift med lavt slid.
- Velegnet til tre-skiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.

TILBEHØR TIL IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Sikkerhedsfiltersæt/-poser				
Sikkerhedsfilterpose, 5 Stk., NT 75/1	1	6.904-420.0	Til støvfri/støvsug tømning i forbindelse med 4.070-930.0 beholderen, med støvpose, elektrisk ledende. Kontrolleret og godkendt til støvklasse H.	■
FILTRE				
Pose- / Stjernefiltre				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	2	9.990-222.0		■
Star filter M NOMEK 1,6m²	3	9.991-243.0		□
Patronfilter				
Cartridge filter PE H14 1,6m²	4	9.993-005.0		■
ANDET TILBEHØR				
Accessories holder completely	5	9.991-147.0		■
Opbevaringsrum til strømkabel.	6	5.037-240.0	Strømkablet opbevares på en krog, der er fastgjort til rørrammen. Den praktiske kabelkrog er egnet til rørdiameter på 30 til 32 mm.	■
Kabeltromle 25 m (3 × 1,5 mm²).	7	9.982-080.0	AC-kabeltromle med 25 m kabel, til fastgørelse i tilbehørholder 6.415-930.0.	□
HÅNDTAG				
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	9	9.989-898.0		□
Bøjning, DN 40.	10	9.977-679.0	45° bøjning i rustfrit stål, elektrisk ledende. Indvendig konus DN 40.	□
Bøjning i rustfrit stål, DN 40.	11	9.989-036.0	Buet 45° bøjning i rustfrit stål, elektrisk ledende. Indvendig konus DN 40.	□
SUGESLANGER				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	12	9.989-912.0		□
Suction tube 850mm DN40	13	9.990-933.0		□
Støvsugerrør 850 mm, DN 40.	14	9.977-525.0	Førlængerrør i stål, elektrisk ledende, DN 40. Længde: 850 mm.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Støvsugerrør i aluminium, 1500 mm, DN 40.	15	9.989-038.0	Forlængerrør i aluminium, elektrisk ledende, DN 40. Længde: 1500 mm.	☐
Forlængerrør i rustfrit stål, DN 40, US.	16	9.989-039.0	Forlængerrør i rustfrit stål, elektrisk ledende, DN 40. Længde: 850 mm.	☐
TILBEHØRSSÆT				
Solide substanser / støv				
Tilbehørssæt til fødevarer Expert DN 40	17	9.989-940.0	Tilbehørssæt til fødevarer DN 40: PU-slange 3 m (9.989-970.0), håndtag (9.989-898.0), standardmundstykke (9.989-838.0), børste (9.989-879.0), reduktion (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Tilbehørssæt til rengøring over hovedhøjde Expert DN 40	18	9.989-942.0	Tilbehørssæt DN 40 til rengøring over hovedhøjde: støvsugerrør (9.989-920.0/9.993-008.0), håndtag (9.989-916.0/9.989-918.0), standardmundstykke (9.989-838.0), børste (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Tørt gulvrengøringssæt Professional DN 40	19	9.990-877.0	Professionelt tørt gulvrengøringssæt: adapter (9.990-874.0), slange (2.889-141.0), bøjning (2.889-172.0), 2 × støvsugerrør (2.889-194.0), 3 × mundstykker (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Tørt gulvrengøringssæt Advanced DN 40	20	9.990-893.0	Avanceret tørt gulvrengøringssæt: EVA-slange (9.990-923.0), håndtag (9.990-929.0), 2 × støvsugerrør (9.990-933.0), gulvmundstykke (9.990-935.0), standardmundstykke (9.980-773.0).	☐
Expert ovntilbehørssæt DN 35	21	9.991-106.0	Tilbehørssæt til rengøring af ovne: adapter (9.990-987.0), adapter (5.031-436.0), støvsugerslange (4.440-731.0), støvsugerrør (4.321-161.0), 2 × støvsugerrør (6.902-124.0), ovnmundstykke (4.130-104.0).	☐
Tilbehørssæt til tørt opsug DN 40 Expert	22	9.989-659.0	Tilbehørssæt DN 40 til industristøvsugere (tørt materiale og støv): EVA-slange (9.988-088.0), håndtag (9.977-679.0), standardmundstykke (9.988-401.0), reduktion (9.989-690.0).	☐
MUNDSTYKKER				
Standard-mundstykker				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	23	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	24	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	25	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	26	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	27	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	28	9.989-840.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Standard-mundstykker				
Standardmundstykke PVC DN 40	29	9.989-674.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i PVC. DN 40.	☐
Mundstykke i elastisk silikone DN 42	30	9.988-401.0	Strækbart standardmundstykke i silikone med indvendig kegle DN 40.	☐
Standardmundstykke i gummi, kan tilskæres DN 40.	31	9.989-677.0	Elektrisk ledende standardmundstykke i gummi, kan tilskæres. DN 40.	☐
Standardmundstykke i aluminium DN 40	32	9.980-748.0	Elektrisk ledende diagonalmundstykke i anodiseret aluminium DN 40.	☐
Bøjelige mundstykker, standard				
Fleksibelt standardmundstykke i PVC DN 40	33	9.981-420.0	Elektrisk ledende, fleksibelt rundt mundstykke i galvaniseret stål med gummimundstykke DN 30.	☐
Gulvmundstykker				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	34	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	35	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	36	9.989-865.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	37	9.989-867.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	38	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	39	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	40	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	41	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	42	9.989-936.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
MUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Gulvmundstykke i aluminium 370 mm DN 40.	43	9.989-683.0	Gulvmundstykke i aluminium, 370 mm. DN 40.	☐
Elektrisk ledende gulvmundstykke i aluminium, 370 mm, DN 40.	44	9.989-682.0	Gulvmundstykke i aluminium, 370 mm, elektrisk ledende. DN 40.	☐
Brede gulvmundstykker				
Lane nozzle set	45	9.991-032.0		☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle stainless steel DN40	46	9.989-282.0		☐
Fugemundstykke i PP 15 mm x 145 mm DN 40.	47	9.988-116.0	Elektrisk ledende, fladt multifunktionsfugemundstykke i plast, DN 42.	☐
Fleksible fugemundstykker				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	48	9.989-848.0		☐
Fleksibelt fugemundstykke, 20 mm x 45 mm, DN 40.	49	9.981-423.0	Fleksibelt og elektrisk ledende fugemundstykke i galvaniseret stål med 20 mm spaltebredde, DN 40.	☐
Overflademundstykker				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	50	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	51	9.989-851.0		☐
	52	9.989-853.0		☐
	53	9.989-855.0		☐
	54	9.989-857.0		☐
	55	9.989-859.0		☐
Flademundstykke i silikone, 120 mm, DN 40.	56	9.988-118.0	Elektrisk ledende gummimundstykke, vinklet, DN 40, egnet til brug i fødevarerindustrien.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BØRSTER				
Standardbørster				
Standardbørste, 40 mm, DN 40.	57	9.981-431.0	Fladt børstemundstykke, DN 40.	☐
Børstemundstykke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	58	9.989-873.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	59	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	60	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	61	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	62	9.989-881.0		☐
Overfladebørster				
Overfladebørste, 300 mm, DN 40.	63	9.981-911.0	Sugemundstykke med børste, 300 mm, med 45° tilslutning, med stjerneskrue, hestehårsbørster.	☐
Cylinderbørster				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	64	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	65	9.989-923.0		☐
SLANGER				
PO-Schäuche				
Extension hose EVA el. DN42 3m	66	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	67	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	68	9.989-963.0		☐
PVC-slange, DN 40, 3 m.	69	9.989-647.0	PVC-slange, DN 40. Temperaturbestandig op til 85 °C og elektrisk ledende. Længde: 3 m.	☐
PVC-slange, DN 40, 5 m.	70	9.989-614.0	Elektrisk ledende PVC-slange, DN 40. Temperaturbestandig op til 85 °C. Længde: 5 m.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



71-72



73-74



75-76




77



78



79



80



83




84

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGER				
EVA-slanger				
Hose EVA DN40 3 m	71	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	72	9.989-983.0		☐
EVA-slange, DN 40, 3 m.	73	9.988-088.0	Elektrisk ledende slange, DN 40. Eget til temperaturer op til 65 °C. Længde: 3 m.	☐
EVA-slange, DN 40, 5 m.	74	9.988-089.0	Fem meter lang, elektrisk ledende slange, DN 40. Eget til temperaturer op til 65 °C. Længde: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	75	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	76	9.989-971.0		☐
ADAPTERE / REDUCERINGSANORDNINGER / DISTRIBUTØRER				
Tilbehørsadapter				
Adapter Food DN-F40	77	9.993-012.0		☐
Reducerings-/udvidelsesanordninger				
Reduktion DN 70/DN 40.	78	9.989-690.0	Elektrisk ledende reduktion i stål til reduktion fra DN 70 til DN 40.	☐
Reducer V2A DN70/DN40	79	9.989-713.0		☐
Distributør				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	80	9.989-895.0		☐
FORFILTRE				
Forfilter				
Pre-separator station SB 100L	81	9.982-243.0		☐
Opsamlingsstank til faste materialer, 100 l, DN 70.	82	9.982-238.0	Mobil forudskillerstation med en kapacitet på 100 liter og tømningssklop.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	83	9.989-687.0		☐
Opsamlingsstank, 200 l.	84	9.989-685.0	Standardbeholder, der overholder ISO 15750-2-standarden.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



85-88

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FORFILTRE				
Læg til forfilter				
Læg til opsamlingstank DN 50, til 200 l beholder.	85	9.981-659.0		☐
Læg til opsamlingstank til væsker Op, Ø 575 mm, DN 70.	86	9.981-662.0	Læg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐
Læg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 517 mm, DN 70.	87	9.981-665.0	Læg til opsamlingstank DN 70. Egnet til beholdere med en diameter på 517 mm.	☐
Læg til opsamlingstank til faste materialer, Ø 575 mm, DN 70.	88	9.981-661.0	Læg til opsamlingstank DN 70 til 200 liters standardbeholder (9.989-685.0).	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør