


# NT 35/1 Tact

Der NT 35/1 Tact ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung. Der 35/1 Tact ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt.

### 1 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

### 2 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

NT 35/1 Tact, 1.184-850.0, 2021-01-18

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



## NT 35/1 Tact

- Automatische Filterabreinigung Tact
- Zubehör-/Saugschlauchaufnahme
- Ablagefläche auf Gehäusekopf

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | | 1.184-850.0 |
| **EAN-Code** | | 4039784722675 |
| **Stromart** | **V / Hz** | 220 - 240 / 50 - 60 |
| **Luftmenge** | **l/s** | 74 |
| **Vakuum** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Behälterinhalt** | **l** | 35 |
| **Behältermaterial** | | Kunststoff |
| **Aufnahmeleistung** | **W** | 1380 |
| **Standardnennweite** | | DN 35 |
| **Schalldruckpegel** | **dB(A)** | 69 |
| **Anzahl Motoren** | | 1 |
| **Gewicht** | **kg** | 11,5 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 520 × 380 × 580 |

## Ausstattung

| | | |
|---|---|---|
| **Saugschlauch** | **m** | 2,5 / mit Krümmer |
| **Saugrohr** | **Stück × m** | 2 × 0,5 / Edelstahl |
| **Filtertüte** | **Stück** | 1 / Vlies |
| **Nass-/Trockenbodendüse** | **mm** | 300 |
| **Fugendüse** | | ■ |
| **Abschaltautomatik bei max. Füllmenge** | | ■ |
| **Eco-Filtersystem** | | ■ |
| **Flachfaltenfilter** | | Papier |
| **Filterabreinigung** | | Tact Filter Clean |
| **Schutzklasse** | | II |
| **Stopplenkrolle** | | ■ |

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

NT 35/1 Tact, 1.184-850.0, 2021-01-18

# NT 35/1 TACT
# 1.184-850.0

KÄRCHER


1


2–5


6, 10


7


8


9


11–13


14


15


16


17

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flachfaltenfilter Papier** | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter Dry | 1 | 6.904-367.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. | ■ |
| **Krümmer, Kunststoff** | | | | | | | | | |
| Krümmer, Kunststoff | 2 | 5.031-718.0 | 1 Stück | 35 | | | | Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H). | ■ |
| Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend | 3 | 5.031-939.0 | 1 Stück | 35 | | | | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco. | □ |
| | 4 | 5.032-427.0 | 1 Stück | 40 | | | | Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger. | □ |
| Krümmer, Kunststoff | 5 | 5.031-904.0 | 1 Stück | 40 | | | | Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten. | □ |
| **Fugendüsen** | | | | | | | | | |
| Fugendüse | 6 | 6.900-385.0 | 1 Stück | 35 | 210 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm. | ■ |
| | 7 | 6.900-922.0 | 1 Stück | 35 | 500 mm | | | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm. | □ |
| | 8 | 6.903-033.0 | 1 Stück | 40 | 290 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm. | □ |
| | 9 | 6.905-817.0 | 1 Stück | 40 | 400 mm | | | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm. | □ |
| | 10 | 6.906-240.0 | 1 Stück | 35 | 250 mm | | | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm. | □ |
| **Saugrohre, Edelstahl** | | | | | | | | | |
| Saugrohr | 11 | 6.902-154.0 | 1 Stück | 35 | 0,5 m | | | 0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile. | ■ |
| | 12 | 6.902-081.0 | 1 Stück | 40 | 0,5 m | | | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | □ |
| | 13 | 6.906-531.0 | 1 Stück | 40 | 1 m | | | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | □ |
| **Düsensets** | | | | | | | | | |
| Düsenset | 14 | 2.860-116.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück). | □ |
| **Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H** | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter HEPA | 15 | 6.904-242.0 | 1 Stück | | | | | Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben. | □ |
| **Flachfaltenfilter PES** | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter PES | 16 | 6.904-360.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS. | □ |
| **Flachfaltenfilter PTFE** | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter Ultimate | 17 | 6.907-455.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT
# 1.184-850.0

KÄRCHER


18


19


20


21


22


23


24


25–26, 28


27


29


30–32

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb** | | | | | | | | | |
| Grobschmutzfilter | 18 | 6.904-287.0 | 1 Stück | | | | | Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoff-dichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF. | ☐ |
| **Nassfilterbeutel** | | | | | | | | | |
| Nassfilterbeutel | 19 | 6.904-171.0 | 5 Stück | | | | | Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L. | ☐ |
| **Papierfiltertüten** | | | | | | | | | |
| Papierfiltertüten | 20 | 6.904-259.0 | 5 Stück | | | | | 5 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) mit verstärkter Außenlage (z. B. für Zementstaub). Für alle NT 361 Eco-Varianten (außer Eco H). | ☐ |
| **Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung** | | | | | | | | | |
| Plastiksack zur staubfreien Entsor-gung | 21 | 6.596-886.0 | 10 Stück | | | | | PE - Plastiksack | ☐ |
| **Stofffilter** | | | | | | | | | |
| Membranfilter | 22 | 6.904-212.0 | 1 Stück | | | | | Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel. | ☐ |
| **Vliesfiltertüten** | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten | 23 | 6.907-479.0 | 5 Stück | | | | | Vliesfiltertüte mit 35 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M. | ☐ |
| | 24 | 6.904-351.0 | 5 Stück | | | | | Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück. | ☐ |
| **Krümmer, Edelstahl** | | | | | | | | | |
| Krümmer, Edelstahl | 25 | 6.903-141.0 | 1 Stück | 35 | | | | Edelstahl, gebogen, DN 35 | ☐ |
| | 26 | 6.902-079.0 | 1 Stück | 40 | | | | Edelstahl, gebogen, DN 40 | ☐ |
| **Krümmer, Metall** | | | | | | | | | |
| Krümmer, Metall | 27 | 6.900-519.0 | 1 Stück | 35 | | | | Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.). | ☐ |
| | 28 | 6.900-276.0 | 1 Stück | 40 | | | | Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.). | ☐ |
| **Bodendüsen** | | | | | | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse | 29 | 6.906-512.0 | 1 Stück | 35 | | 300 mm | | Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| Allzweckdüse Nass/Trocken DN40 | 30 | 6.903-018.0 | 1 Stück | 40 | | 370 mm | | Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| Allzweckdüse Nass/Trocken | 31 | 6.906-383.0 | 1 Stück | 40 | | 450 mm | | Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| Allzweckdüse Nass-/Trocken | 32 | 6.906-384.0 | 1 Stück | 35 | | 370 mm | | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT
# 1.184-850.0

KÄRCHER


33


34–35


36–37


38


39–40


41


42


43


44


45


46


47


48

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nass-/Trockenbodendüse Standard DN35 | 33 | 2.889-173.0 | 1 Stück | 35 | | 300 mm | | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | ☐ |
| Nass-/Trockenbodendüse Standard DN40 | 34 | 2.889-174.0 | | | | | | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen. | ☐ |
| Nass-/Trockenbodendüse DN40 | 35 | 6.907-408.0 | 1 Stück | 40 | | 360 mm | | Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). | ☐ |
| **Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°** | | | | | | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 36 | 6.902-104.0 | 1 Stück | 35 | 220 mm | | | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| | 37 | 6.902-105.0 | 1 Stück | 40 | 220 mm | | | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | ☐ |
| **Kombidüsen, trocken** | | | | | | | | | |
| Kombidüse, trocken | 38 | 6.906-511.0 | 1 Stück | 35 | | 270 mm | | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss. | ☐ |
| **Rohrabsaugdüsen** | | | | | | | | | |
| Rohrbürste 35/100 | 39 | 6.903-035.0 | 1 Stück | 35 | | | | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm | ☐ |
| Rohrbürste 35/200 | 40 | 6.903-036.0 | 1 Stück | 35 | | | | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm | ☐ |
| **Saugpinsel** | | | | | | | | | |
| Saugpinsel | 41 | 6.903-862.0 | 1 Stück | 35 | | 70 mm | | Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger. | ☐ |
| **Turbodüsen** | | | | | | | | | |
| Turbo Polsterdüse | 42 | 2.860-113.0 | 1 Stück | 32 | | 160 mm | | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | ☐ |
| Turbo Bodendüse | 43 | 2.860-114.0 | 1 Stück | 32 | | 270 mm | | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | ☐ |
| **Saugrohre, Kunststoff** | | | | | | | | | |
| Saugrohr | 44 | 6.900-384.0 | 1 Stück | 35 | 0,5 m | | | Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger. | ☐ |
| **Saugrohre, Metall** | | | | | | | | | |
| Saugrohr DN 40, verchromt | 45 | 6.900-275.0 | 1 Stück | 40 | 0,55 m | | | Das Saugrohr (DN 40, 1 × 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40. | ☐ |
| Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm | 46 | 2.889-191.0 | 1 Stück | 35 | 550 mm | | | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter. | ☐ |
| **Sonstiges** | | | | | | | | | |
| Bohrstaubdüse | 47 | 2.679-000.0 | 1 Stück | | | | | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ☐ |
| CS 40 Me | 48 | 2.863-026.0 | 1 Stück | | | | | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT
# 1.184-850.0

KÄRCHER


1


2

MISSING PICTURE:
M:\print\2889161_
std_01_94456.tif
3


4


5, 12


6


7


8


9


10


11


13


14


15

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saugschläuche komplett (Clipsystem)** | | | | | | | | | |
| Saugschlauch | 1 | 4.440-626.0 | 1 Stück | 35 | 2,5 m | | | Mit Krümmer, C DN 35. | ■ |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 2 | 4.440-653.0 | 1 Stück | 35 | 2,5 m | | | Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35. | □ |
| T / NT Saugschlauch DN 35 | 3 | 2.889-161.0 | 1 Stück | 35 | 2 m | | | 2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig. | □ |
| **Reparatursets** | | | | | | | | | |
| Reparaturset, C 35 | 4 | 2.639-682.0 | 1 Stück | 35 | | | | Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem). | □ |
| **Saugschläuche (Clipsystem)** | | | | | | | | | |
| Saugschlauch | 5 | 6.906-241.0 | 1 Stück | 35 | 4 m | | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss. | □ |
| | 6 | 6.906-275.0 | 1 Stück | 35 | 2,5 m | | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35. | □ |
| | 7 | 6.906-500.0 | 1 Stück | 35 | 4 m | | | | □ |
| | 8 | 6.906-321.0 | 1 Stück | 40 | 4 m | | | Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40. | □ |
| | 9 | 6.906-714.0 | 1 Stück | 40 | 4 m | | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45. | □ |
| | 10 | 6.906-546.0 | 1 Stück | 40 | 4 m | | | Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40. | □ |
| | 11 | 6.906-877.0 | 1 Stück | 40 | 10 m | | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40. | □ |
| Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m | 12 | 6.906-242.0 | 1 Stück | 35 | 10 m | | | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss. | □ |
| **Saugschläuche komplett** | | | | | | | | | |
| Saugschlauch, kpl. | 13 | 4.440-461.0 | 1 Stück | 27 | 7 m | | | Kunststoff, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. | □ |
| **Verbindungsmuffen** | | | | | | | | | |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 14 | 6.902-077.0 | 1 Stück | 32 | | | | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). | □ |
| Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde | 15 | 6.900-286.0 | 1 Stück | 40 | | | | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde. | □ |
| Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde | 16 | 6.902-078.0 | 1 Stück | 61 | | | | | □ |
| **Verlängerungsschläuche (Clipsystem)** | | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch | 17 | 6.906-237.0 | 1 Stück | 32 | 2,5 m | | | Für alle C-32- und C-35-Schläuche. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT
# 1.184-850.0

KÄRCHER


1


2–4


5


6, 11, 13


7–9


10


12


14


15


16


17


18

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anbausatz Y-Stück** | | | | | | | | | |
| Anbausatz Y-Stück | 1 | 2.637-217.0 | 1 Stück | 35 | | | | Verteilerstück, Kunststoff. | ☐ |
| **Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)** | | | | | | | | | |
| Anschlussmuffe C DN 35 | 2 | 5.407-112.0 | 1 Stück | 35 | | | | Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. | ☐ |
| Anschlussmuffe C DN 40 | 3 | 5.407-109.0 | 1 Stück | 40 | | | | Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. | ☐ |
| | 4 | 5.407-111.0 | 1 Stück | 40 | | | | Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend. | ☐ |
| **Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend** | | | | | | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL | 5 | 5.453-048.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend. | ☐ |
| | 6 | 5.453-049.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. Nur NT-Sauger. | ☐ |
| | 7 | 5.453-050.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. | ☐ |
| | 8 | 5.453-051.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend. | ☐ |
| | 9 | 5.453-052.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. | ☐ |
| **Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar** | | | | | | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 10 | 5.453-016.0 | 1 Stück | 35 | | | | Kunststoff, anpassbar von DN 26–36. | ☐ |
| | 11 | 5.453-026.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm. | ☐ |
| | 12 | 6.902-059.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm. | ☐ |
| | 13 | 6.902-095.0 | 1 Stück | 35 | | | | Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend. | ☐ |
| **Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)** | | | | | | | | | |
| Erweiterungsstück | 14 | 6.902-084.0 | 1 Stück | 35 | | | | Von DN 35 auf DN 40, Kunststoff. | ☐ |
| **Reduziermuffen** | | | | | | | | | |
| Reduziermuffe | 15 | 5.407-108.0 | 1 Stück | 40 | | | | Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35. | ☐ |
| **Reduzierstücke (Rohr -> Düse)** | | | | | | | | | |
| Reduziermuffe | 16 | 6.902-017.0 | 1 Stück | 40 | | | | Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff. | ☐ |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 17 | 6.902-072.0 | 1 Stück | 35 | | | | Von DN 35 auf DN 32, Metall. | ☐ |
| **Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen** | | | | | | | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | 18 | 2.860-117.0 | 1 Stück | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT
# 1.184-850.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6

| | | Bestell-Nr. | Nennweite | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger** | | | | | | | | | |
| Universal-Handwerk- und Gewerbeset | 1 | 2.637-595.0 | DN 35 | | | | | Universal-Handwerk- und Gewerbeset. | ☐ |
| Heizkessel-Reinigungsset | 2 | 2.638-852.0 | DN 35 | | | | | Heizkessel-Reinigungsset. | ☐ |
| Bauset | 3 | 2.637-352.0 | DN 40 | | | | | Bauset. | ☐ |
| Profireinigungsset | 4 | 2.637-353.0 | DN 40 | | | | | Profireinigungsset. | ☐ |
| Pferdeset, elektrisch leitend | 5 | 2.637-248.0 | DN 40 | | | | | Pferdeset, elektrisch leitend. | ☐ |
| NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend | 6 | 2.638-147.0 | DN 40 | | | | | Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# NT 35/1 TACT
# 1.184-850.0



1

| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstiges** | | | | | | | | | |
| Verlängerungskabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 Stück | | | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.