

KM 130/300 R D

Dieselbetriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



Bestell-Nr.

1.186-120.0

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten

EAN-Code		4039784521131
Antriebsart		Diesel
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	kW	15,8
Max. Flächenleistung	m²/h	13000
Arbeitsbreite	mm	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550
Kehrgutbehälter	l	300
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10
Filterfläche	m²	5,5
Gewicht (mit Zubehör)	kg	951
Gewicht, betriebsbereit	kg	951
Abmessungen (L × B × H)	mm	2040 × 1330 × 1430

Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Servolenkung	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Batterieanzeige	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.
- Vollhydraulischer Fahrtrieb.



Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfilter mit 5,5 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.



Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.
- Höchste Wartungsfreundlichkeit.



■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R D

1.186-120.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Licht-Kit Straße Kabine – ab Werk	15	2.852-201.7	Zur Straßenzulassung unserer Kehrmaschine KM 130/300 R D und Montage an der Kabine: StVZO-Kit bestehend aus Rundumkennleuchte, Beleuchtung, Bremslichtern, Blinker, Warnblinker und Hupe.	☐
Arbeitslicht	16	2.851-279.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Kehren / Saugen				
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-814.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
Seitenbesenabdeckung	18	2.851-286.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	19	2.851-272.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	20	2.852-620.0		☐
Komfortsitz	21	6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
Edelstahl-Kehrgutbehälter – ab Werk	22	6.961-926.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	☐
BEREIFUNG				
Radsatz Luft	23	4.515-332.0	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	☐
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	24	2.851-281.0	Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 50-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend	25	4.515-328.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	26	2.852-595.0		☐
Fahrerschutzkabine				
Wetterschutzkabine – ab Werk	27	2.851-271.7	Robuster Stahlrohrrahmen, Frontscheibe mit Scheibenwischer und Kunststoffverdeckung seitlich und am Heck – zum Schutz vor Wind und Wetter.	☐
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer – ab Werk	28	2.851-269.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R D
1.186-120.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Fahrschutzkabine				
Fahrschutzkabine ohne Verglasung - ab Werk	29	2.851-267.7	Das Fahrschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.