

## KM 100/100 R G

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000 - 10.400 qm/h.



**Bestell-Nr.** 1.280-105.0

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4039784468580
<b>Fahrtrieb</b>		4-Takt-Motor
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	6,7
<b>Antriebsart</b>		Benzin
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m²/h</b>	8000
<b>Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen</b>	<b>m²/h</b>	10400
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	700
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	100
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	6
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	<b>kg</b>	340
<b>Gewicht, betriebsbereit</b>	<b>kg</b>	300
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	2006 x 1005 x 1343

### Ausstattung

<b>Polyester-Rundfilter</b>	■
<b>Filterabreinigung manuell</b>	■
<b>Filterabreinigung automatisch</b>	■
<b>Hauptkehrwalze pendelnd</b>	■
<b>Saugstromregulierung</b>	■
<b>Grobschmutzklappe</b>	■
<b>Überkopfkehrprinzip</b>	■
<b>Fahrtrieb vorwärts</b>	■
<b>Fahrtrieb rückwärts</b>	■
<b>Absaugung</b>	■
<b>Außeneinsatz</b>	■
<b>Betriebsstundenzähler</b>	■
<b>Kehrfunktion, abschaltbar</b>	■
<b>Räder, luftbereift</b>	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



## Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



## Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

## ZUBEHÖR VON KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>STARTERBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
Batterie	1	7.654-001.0	Starterbatterie.	■
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>				
Radsatz Vollgummi - ab Werk	2	2.640-431.7	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>
Hinterrad Vollgummi	3	6.435-439.0	Pannensicheres Hinterrad aus Vollgummi. Ideal bei der Beseitigung scharfkantigen Kehrguts, wie beispielsweise von Metallspänen oder von Glassplittern mit Kehrmaschinen von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	4	6.435-746.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
<b>Rundfilter</b>				
Rundfilter	5	6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>				
<b>Standardkehrwalze</b>				
Hauptkehrwalze Standard	6	6.906-375.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>				
Hauptkehrwalze weich/Natur	7	6.906-533.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze hart</b>				
Hauptkehrwalze hart	8	6.906-532.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>				
Hauptkehrwalze antistatisch	9	6.906-534.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	<input type="checkbox"/>
<b>SEITENBESEN</b>				
<b>Seitenbesen Standard</b>				
Seitenbesen Standard	10	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Seitenbesen hart</b>				
Seitenbesen hart	11	6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>				
Seitenbesen mit Stahlborsten	12	6.906-022.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>				
Seitenbesen weich	13	6.906-133.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	14	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

