

IVS 100/75 LP

Mit dem alternativen Entsorgungssystem Longopac® ausgestatteter 7,5-kW-Superklasse-Industriesauger IVS 100/75 Lp. Eignet sich ideal zum Absaugen großer Mengen auch schweren Bauschutts.



Bestell-Nr.

1.573-821.0

- Longopac® Entsorgungssystem
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker

Technische Daten

EAN-Code		4054278243146
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	148 / 536
Vakuum	mbar / kPa	305 / 30,5
Behälterinhalt	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	7,5
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	2,2
Gewicht ohne Zubehör	kg	173
Gewicht inkl. Verpackung	kg	187,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Longopac®

■ Im Lieferumfang enthalten.



Sicheres Longopac® Entsorgungssystem

- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 7,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.



Manuelle IVS-Filterabreinigung

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar	1	9.990-260.0		■
Entsorgungssack Longopac PE Ø 357 mm 4 x 22m	2	6.907-506.0	22 Meter langer Longopac® Endlossack für Longopac Entsorgungssystem.	■
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Backofenreinigung DN50 Expert	3	9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Backofenreinigung DN40 Expert	4	9.989-939.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel DN40 Expert	5	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert	6	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung DN40 Expert	7	9.989-942.0	Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung DN50 Expert	8	9.989-943.0	Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	9	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	10	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	11	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	12	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	13	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	14	9.989-839.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP
1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	15	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	16	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	17	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	18	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	19	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	20	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	21	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN50	22	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse PVC DN70	23	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	☐
Standarddüse Silikon DN40	24	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	25	9.988-402.0		☐
Standarddüse Silikon DN70	26	9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	27	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	28	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Alu DN70	29	9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	30	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam PVC DN70	31	9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	32	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	33	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	34	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	35	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	36	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	37	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	38	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	39	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	40	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	41	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	42	9.989-870.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



43-44



45-46



47-48



49-50



51



52-53



54-55




56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	43	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	44	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	45	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	46	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	47	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	48	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	49	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	50	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	51	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	52	9.989-664.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	53	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	54	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	55	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	56	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	57	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	58	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	59	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	60	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	61	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	62	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	63	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	64	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	65	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	66	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	67	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	68	9.989-847.0		☐
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	69	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	70	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



71, 73



72



74-75



76-77



78-79



80-81



82-83



84-85

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegbare				
Fugendüse biegbare 11 mm x 58 mm DN40	71	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 x 58 mm.	☐
Fugendüse biegbare 12 mm x 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbare 20 mm x 45 mm DN50	73	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	74	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	75	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	76	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	77	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	78	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	79	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	80	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	81	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	82	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	83	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	84	9.989-859.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	85	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	86	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteleauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	87	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	88	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	89	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	90	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	91	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	92	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	93	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	94	9.989-873.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	95	9.989-874.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	96	9.989-875.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	97	9.989-876.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	98	9.989-877.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



98-99



100-101



102-103



104



105



106-109



110-113

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	99	9.989-878.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	100	9.989-879.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	101	9.989-880.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	102	9.989-881.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	103	9.989-882.0		☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	104	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	105	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	106	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	107	9.989-923.0		☐
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	108	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	109	9.989-926.0		☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	110	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	111	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	112	9.989-964.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



110-113



114-115, 117-118



116, 119



120-121, 123



122



124, 127-128



125



126, 129

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlusstücke, DN50 5 m	113	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN50 3 m	114	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN50 5 m	115	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlusstücke	116	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlusstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN70 3 m	117	9.989-635.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN70 5 m	118	9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlusstücke	119	9.989-636.0	PVC-Schlauch ohne Anschlusstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlusstücke, DN40 3 m	120	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	121	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	122	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	123	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	124	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	125	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlusstücke	126	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlusstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP

1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN70 3 m	127	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN70 5 m	128	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	129	9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN50	130	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐
Schlauch Montageset DN70	131	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	132	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	133	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	134	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	135	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	136	9.989-968.0		☐
Schlauch PU DN50 5 m	137	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	138	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	139	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	140	9.989-972.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



138-142



143



144-145, 147-148



146, 149



150-154

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA DN50 3 m	141	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	142	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	143	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	144	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	145	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	146	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN70 3 m	147	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN70 5 m	148	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	149	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	150	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	151	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	152	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	153	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	154	9.989-980.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	155	9.989-981.0		☐
HANDGRIFFE				
Krümmer Aluminium 45° DN50	156	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	157	9.989-896.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	158	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	159	9.989-898.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	160	9.989-899.0		☐
Handgriff Karbon 45° DN-F40	161	9.989-916.0		☐
Handgriff Karbon 45° DN-F50	162	9.989-917.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F40	163	9.989-918.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F50	164	9.989-919.0		☐
Handgriff DN50, gebogen	165	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° DN70	166	9.977-677.0		☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	167	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	168	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP
1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	169	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	170	9.989-912.0		☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	171	9.989-913.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	172	9.989-920.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	173	9.989-921.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	174	9.989-928.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	175	9.989-929.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	176	9.989-930.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	177	9.989-931.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	178	9.989-932.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm	179	9.989-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN50	180	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr 850 mm DN70	181	9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 850 mm Gesamtlänge.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	182	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/75 LP 1.573-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	183	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	184	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	185	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörhalter	186	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	☐
Fernbedienung IVS	187	2.273-001.0	Fernbedienung zur Steuerung von IVS-Geräten auf bis zu 30 m Entfernung.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	188	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	189	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	190	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	191	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	192	9.989-893.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN50	193	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	194	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück DN50 auf DN40	195	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	196	9.989-712.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.