

IVC 60/30 TACT²

Kompakter Industriesauger zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktions-Maschinen. Durch den verschleißfreien Seitenkanalverdichter auch für den Dauereinsatz geeignet. Daher auch einsetzbar als stationäre Absaugeinrichtung in Produktions- oder Verpackungsmaschinen.



Bestell-Nr. 1.576-101.0

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

EAN-Code		4039784463707
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,9
Gewicht ohne Zubehör	kg	95
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Autom. Füllzustandsabschaltung	■
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.



Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²

- Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.



Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polystervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Backofenreinigung Expert DN50	3	9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Backofenreinigung Expert DN40	4	9.989-939.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	5	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	6	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN40	7	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50	8	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	9	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 × Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	10	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	11	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	12	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	13	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	14	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	15 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	16 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	17 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	18 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	19 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	20 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	21 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN40	22 9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	23 9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	24 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	25 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	26 9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	27 9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	28 9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



28-29



30



31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Alu DN50	29	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	30	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	31	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	32	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	33	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	34	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	35	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	36	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	37	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	38	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	39	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	40	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	41	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	42	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52



53



54



55-56

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	43	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	44	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	45	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	46	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	47	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	48	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	49	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	50	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	51	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN40	52	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	53	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	54	9.981-426.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	55	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	56	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	57	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	58	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	59	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	60	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	61	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	62	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	63	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	64	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	65	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	66	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	67	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	68	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	69	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	70	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



70-71



72



73-74, 76



75



77-78



79-80



81-82



83-84

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Nutendüsen biegsam			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	71 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	72 9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	73 9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	74 9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	75 9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	76 9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	77 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	78 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	79 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	80 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	81 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	82 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	83 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	84 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	85	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	86	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	87	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	88	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	89	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	90	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	91	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	92	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	93	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	94	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	95	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	96	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	97	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	98	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



99



100-101



102-103



104-105



106-107



108-109



110-111



112

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN			
Standardbürsten			
Standardbürste 40 mm DN50	99	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/>
Pinselfürsten			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	100	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	101	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	102	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	103	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	104	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	105	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	106	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	107	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	108	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	109	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	110	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	111	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. <input type="checkbox"/>
Flächenbürsten			
Flächenbürste PP 120 mm DN40	112	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



113-114



115-118



119-123



124, 166-167,
169-170



125-128

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN			
Flächenbürsten			
Flächenbürste 300 mm DN40	113	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.
Flächenbürste 300 mm DN50	114	9.981-912.0	
Zylinderbürsten			
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	115	9.989-922.0	
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	116	9.989-923.0	
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	117	9.989-925.0	
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	118	9.989-926.0	
SCHLÄUCHE			
ME-Schläuche			
Schlauch ME DN40 3 m	119	9.989-976.0	
Schlauch ME DN40 5 m	120	9.989-977.0	
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	121	9.989-978.0	
Schlauch ME DN50 3 m	122	9.989-979.0	
Schlauch ME DN50 5 m	123	9.989-980.0	
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN40 1 m	124	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	125	9.989-962.0	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	126	9.989-963.0	

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



125-128



129-130, 132-133



131, 134, 168



135-136, 138



137



139-140, 142

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	127 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	128 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 3 m	129 9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	130 9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	131 9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	132 9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	133 9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	134 9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche			
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	135 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	136 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	137 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	138 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 3 m	139 9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	140 9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
EVA-Schläuche			
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	141	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	142	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	143	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	144	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch Montagesets			
Schlauch Montageset DN40	145	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40. <input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	146	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50. <input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	147	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	148	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/>
PU-Schläuche			
Schlauch PU DN40 3 m	149	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	150	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	151	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	152	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	153	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	154	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU-Schläuche			
Schlauch PU FDA DN40 15 m	155	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	156	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	157	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	158	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 3 m	159	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	160	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	161	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	162	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	163	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	164	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU-Schläuche			
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	165	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 3 m	166	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	167	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	168	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.




ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN50 3 m	169	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 5 m	170	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	171	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE				
Krümmer Aluminium 45° DN40	172	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN50	173	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	174	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	175	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	176	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	177	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F40	178	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F50	179	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	180	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	181	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN40	182	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE			
Handgriff DN50, gebogen	183 9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	184 9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	185 9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	186 9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	187 9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	188 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	189 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	190 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	191 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	192 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	193 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	194 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	195 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	196 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGROHRE				
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm	197	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr 850 mm DN40	198	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	199	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	200	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	201	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	202	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	203	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörhalter	204	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. leitend	205	9.990-874.0		<input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	206	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	207	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	208	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	209	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	210	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierstück DN70 auf DN50	211	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN70 auf DN40	212	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40. <input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN50 auf DN40	213	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	214	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	215	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Expander			
Vergrößerung DN50 auf DN70	216	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Verteiler			
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	217	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	218	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
Y-Verteiler DN70 auf DN50	219	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
VORABSCHIEDER			
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	220	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.