

## IVC 60/30 AP

Der kompakte Industriesauger IVC 60/30 Ap ist ideal für Fertigungsbereiche und Produktionsmaschinen. Dank verschleißfreiem Seitenkanalverdichter eignet er sich auch bestens für Dauereinsätze.



### Bestell-Nr.

1.576-107.0

- Antistatische Ausstattung
- Manuelle Filterabreinigung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

### Technische Daten

|                                 |                    |                       |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |                    | 4039784539310         |
| <b>Stromart</b>                 | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50          |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s / m³/h</b>  | 68 / 244,8            |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar / kPa</b>  | 286 / 28,6            |
| <b>Behälterinhalt</b>           | <b>l</b>           | 60                    |
| <b>Behältermaterial</b>         |                    | Edelstahl             |
| <b>Aufnahmeleistung</b>         | <b>kW</b>          | 3                     |
| <b>Aufnahmetyp</b>              |                    | Elektrisch            |
| <b>Anschlussnennweite</b>       |                    | DN 70                 |
| <b>Zubehöرنennweite</b>         |                    | DN 70 / DN 50 / DN 40 |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b>       | 77                    |
| <b>Staubklasse Hauptfilter</b>  |                    | M                     |
| <b>Filterfläche Hauptfilter</b> | <b>m²</b>          | 1,9                   |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>     | <b>kg</b>          | 88                    |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b>  | <b>mm</b>          | 970 x 690 x 1240      |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Hauptfilter</b>             | Flachfilter       |
| <b>Zubehör im Lieferumfang</b> | nein              |
| <b>Behälterentleerung</b>      | Absetzfahrgestell |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.



## Manuelle IVC-Filterabreinigung (Ap)

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.



## Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörset Backofenreinigung Expert DN50    | 1  | 9.989-938.0 | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).  | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Backofenreinigung Expert DN40    | 2  | 9.989-939.0 | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).  | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel Expert DN40         | 3  | 9.989-940.0 | Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel Expert DN50         | 4  | 9.989-941.0 | Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN40    | 5  | 9.989-942.0 | Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50    | 6  | 9.989-943.0 | Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50    | 7  | 9.990-894.0 | Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau        | 8  | 9.989-835.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 9  | 9.989-836.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 10 | 9.989-837.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 11 | 9.989-838.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 12 | 9.989-839.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 13 | 9.989-840.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau        | 14 | 9.989-841.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                           |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                |    |             |                                                                                        |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                        |    |             |                                                                                        |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 15 | 9.989-842.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 16 | 9.989-843.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 17 | 9.989-844.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 18 | 9.989-845.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 19 | 9.989-846.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN40                       | 20 | 9.989-674.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50                       | 21 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40                   | 22 | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50                   | 23 | 9.988-402.0 |                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40         | 24 | 9.989-677.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.                       | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50         | 25 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.                       | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN40                       | 26 | 9.980-748.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50                       | 27 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standarddüsen biegsam</b>                |    |             |                                                                                        |                          |
| Standarddüse biegsam PVC DN40               | 28 | 9.981-420.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |    |             |                                                                                               |                          |
| <b>Standarddüsen biegebar</b>                    |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüse biegebar PVC DN50                   | 29 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegebar abgewinkelt 90° PP DN40    | 30 | 9.981-429.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegebar abgewinkelt 90° PP DN50    | 31 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bodendüsen</b>                                |    |             |                                                                                               |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau         | 32 | 9.989-861.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau         | 33 | 9.989-862.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün         | 34 | 9.989-863.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün        | 35 | 9.989-864.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot         | 36 | 9.989-865.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot         | 37 | 9.989-866.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent | 38 | 9.989-867.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent | 39 | 9.989-868.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß        | 40 | 9.989-869.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß        | 41 | 9.989-870.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb        | 42 | 9.989-871.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP  
1.576-107.0




|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                               |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                     |    |             |                                                                            |                          |
| Bodendüsen                                |    |             |                                                                            |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb | 43 | 9.989-872.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40      | 44 | 9.989-914.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50       | 45 | 9.989-915.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40         | 46 | 9.989-934.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50         | 47 | 9.989-935.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40         | 48 | 9.989-936.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50         | 49 | 9.989-937.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40                 | 50 | 9.989-683.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40        | 51 | 9.989-682.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50                 | 52 | 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50                 | 53 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50              | 54 | 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50           | 55 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50              | 56 | 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0




57-58



59



60-61



62-63



65



66-67



68-69



70

|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |    |             |                                                                                       |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                                |    |             |                                                                                       |                          |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40               | 57 | 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50               | 58 | 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.                          | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm          | 59 | 9.981-923.0 | Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.                          | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm                     | 60 | 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm                     | 61 | 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm                | 62 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm                    | 63 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen</b>                                |    |             |                                                                                       |                          |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50                 | 64 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.                  | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50                 | 65 | 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50                    | 66 | 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50                    | 67 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>                        |    |             |                                                                                       |                          |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent | 68 | 9.989-847.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent | 69 | 9.989-848.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50             | 70 | 9.988-403.0 |                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                               |    |             |                                                                                                 |                          |
| <b>Nutendüsen biegebar</b>                 |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse biegebar 11 mm x 58 mm DN40      | 71 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 x 58 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegebar 20 mm x 45 mm DN40      | 72 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegebar 12 mm x 45 mm DN50      | 73 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegebar 20 mm x 45 mm DN50      | 74 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                        |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau        | 75 | 9.989-849.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau        | 76 | 9.989-850.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 77 | 9.989-851.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 78 | 9.989-852.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 79 | 9.989-853.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 80 | 9.989-854.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 81 | 9.989-855.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 82 | 9.989-856.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 83 | 9.989-857.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 84 | 9.989-858.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                        |    |             |                                                                          |                          |
| <b>Flächendüsen</b>                                 |    |             |                                                                          |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb                 | 85 | 9.989-859.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb                 | 86 | 9.989-860.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40                     | 87 | 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteleauglich. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50                     | 88 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteleauglich. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40                        | 89 | 9.989-666.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.                               | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50                         | 90 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flüssigkeitsdüsen</b>                            |    |             |                                                                          |                          |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50                        | 91 | 9.981-427.0 | Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bohrlochdüsen</b>                                |    |             |                                                                          |                          |
| Sacklochdüse DN40                                   | 92 | 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.                      | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40                     | 93 | 9.989-669.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40                     | 94 | 9.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 95 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                                      |    |             |                                                                          |                          |
| <b>Standardbürsten</b>                              |    |             |                                                                          |                          |
| Standardbürste 40 mm DN40                           | 96 | 9.981-431.0 | Flache Bürstendüse DN 40.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Standardbürste 40 mm DN50                           | 97 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pinselfürsten</b>                                |    |             |                                                                          |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau                | 98 | 9.989-873.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



98-99



100-101



102-103



104-105



106-107



108-109



110



111-112

|                                      |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                              |                          |
|--------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                       |     |             |                                                                           |                          |
| <b>Pinselfürsten</b>                 |     |             |                                                                           |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau | 99  | 9.989-874.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün | 100 | 9.989-875.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün | 101 | 9.989-876.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot  | 102 | 9.989-877.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot  | 103 | 9.989-878.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß | 104 | 9.989-879.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß | 105 | 9.989-880.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb | 106 | 9.989-881.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb | 107 | 9.989-882.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN40            | 108 | 9.989-609.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.            | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste Ø 82 mm DN50            | 109 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenbürsten</b>                |     |             |                                                                           |                          |
| Flächenbürste PP 120 mm DN40         | 110 | 9.989-610.0 | Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN40            | 111 | 9.981-911.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50            | 112 | 9.981-912.0 |                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                                              |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                                               |     |             |                                                                                         |                          |
| <b>Zylinderbürsten</b>                                       |     |             |                                                                                         |                          |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40                               | 113 | 9.989-922.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40                               | 114 | 9.989-923.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50                               | 115 | 9.989-925.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50                               | 116 | 9.989-926.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                             |     |             |                                                                                         |                          |
| <b>ME-Schläuche</b>                                          |     |             |                                                                                         |                          |
| Schlauch ME DN40 3 m                                         | 117 | 9.989-976.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN40 5 m                                         | 118 | 9.989-977.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m                         | 119 | 9.989-978.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 3 m                                         | 120 | 9.989-979.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 5 m                                         | 121 | 9.989-980.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC-Schläuche</b>                                         |     |             |                                                                                         |                          |
| Schlauch PVC DN40 1 m                                        | 122 | 9.989-626.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 123 | 9.989-962.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m | 124 | 9.989-963.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m | 125 | 9.989-964.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m | 126 | 9.989-965.0 |                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                                           |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                                 |     |             |                                                                                                                |                          |
| PVC-Schläuche                                             |     |             |                                                                                                                |                          |
| Schlauch PVC DN40 3 m                                     | 127 | 9.989-647.0 | PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN40 5 m                                     | 128 | 9.989-614.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke       | 129 | 9.989-633.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 3 m                                     | 130 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m                                     | 131 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke       | 132 | 9.989-634.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 3 m                                     | 133 | 9.989-635.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 5 m                                     | 134 | 9.989-643.0 | PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke       | 135 | 9.989-636.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA-Schläuche                                             |     |             |                                                                                                                |                          |
| Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 136 | 9.989-982.0 |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 5 m                                     | 137 | 9.989-983.0 |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m                                     | 138 | 9.989-984.0 |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                                     | 139 | 9.989-985.0 |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 3 m                                     | 140 | 9.988-088.0 |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                           |     |             | Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                                     |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Schlauch EVA DN40 5 m                               | 141 | 9.988-089.0 | Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 142 | 9.989-630.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m                               | 143 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                               | 144 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 145 | 9.989-631.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 3 m                               | 146 | 9.989-613.0 | Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 5 m                               | 147 | 9.989-624.0 | Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 148 | 9.989-632.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauch Montagesets</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Schlauch Montageset DN40                            | 149 | 9.989-627.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN50                            | 150 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN70                            | 151 | 9.989-629.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40          | 152 | 9.989-986.0 | Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50          | 153 | 9.989-987.0 | Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU-Schläuche</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Schlauch PU DN40 3 m                                | 154 | 9.989-966.0 |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



154-157



158-162



163



164, 165, 167-168,  
170-171



166, 169, 172

|                                       |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                      |     |             |                                                                                                                                            |                          |
| <b>PU-Schläuche</b>                   |     |             |                                                                                                                                            |                          |
| Schlauch PU DN40 5 m                  | 155 | 9.989-967.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m                  | 156 | 9.989-968.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                  | 157 | 9.989-969.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 3 m              | 158 | 9.989-970.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 5 m              | 159 | 9.989-971.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 15 m             | 160 | 9.989-972.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 3 m              | 161 | 9.989-973.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 5 m              | 162 | 9.989-974.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 15 m             | 163 | 9.989-975.0 |                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 3 m                  | 164 | 9.989-617.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m                  | 165 | 9.989-618.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 166 | 9.989-637.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m                  | 167 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                  | 168 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



166, 169, 172



164, 165, 167-168,  
170-171



169, 174, 175,  
177-178, 180-181



176



179, 182

|                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>PU-Schläuche</b>                      |     |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse    | 169 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 3 m                     | 170 | 9.989-644.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 5 m                     | 171 | 9.989-645.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse    | 172 | 9.989-639.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU-Schläuche</b>                   |     |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m     | 173 | 9.989-981.0 |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 3 m                  | 174 | 9.989-621.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 5 m                  | 175 | 9.989-622.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 176 | 9.989-640.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m                  | 177 | 9.989-623.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m                  | 178 | 9.989-625.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 179 | 9.989-641.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 3 m                  | 180 | 9.989-646.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 5 m                  | 181 | 9.989-648.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse | 182 | 9.989-642.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193



194



195-196

|                                                      |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HANDGRIFFE</b>                                    |     |             |                                                                                              |                          |
| Krueemmer Aluminium 45° DN40                         | 183 | 9.989-544.0 | Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Krueemmer Aluminium 45° DN50                         | 184 | 9.989-547.0 | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40 | 185 | 9.989-896.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50 | 186 | 9.989-897.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40  | 187 | 9.989-898.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50  | 188 | 9.989-899.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 45° DN-F40                          | 189 | 9.989-916.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 45° DN-F50                          | 190 | 9.989-917.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F40                         | 191 | 9.989-918.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F50                         | 192 | 9.989-919.0 |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° DN40                           | 193 | 9.977-679.0 | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen                              | 194 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.     | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40                 | 195 | 9.989-036.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US. | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50                 | 196 | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP  
1.576-107.0



|                                                  |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SAUGROHRE                                        |     |             |                                                                                                    |                          |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40                     | 197 | 9.989-552.0 | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN50                     | 198 | 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40      | 199 | 9.989-912.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50      | 200 | 9.989-913.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch           | 201 | 9.989-920.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch           | 202 | 9.989-921.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm | 203 | 9.989-928.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm | 204 | 9.989-929.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm | 205 | 9.989-930.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm | 206 | 9.989-931.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm | 207 | 9.989-932.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm | 208 | 9.989-933.0 |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN40                             | 209 | 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50                             | 210 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



|                                               |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGROHRE</b>                              |     |             |                                                                                                                                              |                          |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40               | 211 | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50               | 212 | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40                | 213 | 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50                | 214 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANDERES ZUBEHÖR</b>                        |     |             |                                                                                                                                              |                          |
| Universal Zubehörhalter                       | 215 | 9.989-789.0 | Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>   |     |             |                                                                                                                                              |                          |
| <b>Adapter Zubehör</b>                        |     |             |                                                                                                                                              |                          |
| Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. leitend | 216 | 9.990-874.0 |                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN51                 | 217 | 9.989-603.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN51 auf DN50                 | 218 | 9.989-601.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN61                 | 219 | 9.989-602.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN61 auf DN50                 | 220 | 9.989-604.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>        |     |             |                                                                                                                                              |                          |
| Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40         | 221 | 9.989-893.0 |                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN70 auf DN50                   | 222 | 9.977-772.0 |                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN70 auf DN40                   | 223 | 9.989-690.0 | Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN50 auf DN40                   | 224 | 9.981-231.0 | Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP 1.576-107.0



221, 225-226



227



228-229



230



231

|                                              |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>  |     |             |                                                                                               |                          |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>       |     |             |                                                                                               |                          |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50        | 225 | 9.989-712.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40        | 226 | 9.989-713.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expander</b>                              |     |             |                                                                                               |                          |
| Vergrößerung DN50 auf DN70                   | 227 | 9.981-921.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verteiler</b>                             |     |             |                                                                                               |                          |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50 | 228 | 9.989-894.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40 | 229 | 9.989-895.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler DN70 auf DN50                    | 230 | 9.989-611.0 | Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>VORABSCHIEDER</b>                         |     |             |                                                                                               |                          |
| Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70 | 231 | 9.989-686.0 | 125-Liter-Vorabscheider, DN 70.                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.