

IVC 60/24-2 TACT² LP

Zur staubarmen Entsorgung trockener Materialien wie beispielsweise Mineralstäube: kompakter Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² Longopac® mit innovativer automatischer Filterabreinigung Tact².



Bestell-Nr.

1.576-114.0

- Antistatische Ausstattung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

EAN-Code		4039784707580
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	0,95
Gewicht ohne Zubehör	kg	66
Gewicht inkl. Verpackung	kg	78
Abmessungen (L × B × H)	mm	950 × 690 × 1170

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Hauptfilter	Flachfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Longopac®

■ im Lieferumfang enthalten.



Sicheres Longopac® Entsorgungssystem

- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.



Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren

- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.



Automatische Filterabreinigung Tact²

- Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	1	6.907-277.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
Flachfaltenfilter, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung	2	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	3	6.907-276.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M für: NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² und NT 75/2 Tact ² Me.	□
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar	4	9.990-260.0		■
Entsorgungssack Longopac PE Ø 357 mm 4 x 22m	5	6.907-506.0	22 Meter langer Longopac® Endlossack für Longopac Entsorgungssystem.	■
Andere Entleerhilfen				
Entleerhilfe Kran/-Gabelstapler Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Kran- und Staplerentleerung über Kurbelgetriebe. 452 mm Durchmesser, 260 kg maximale Tragkraft.	□
FILTER T / NT				
Stofffilter				
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	7	2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	□
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Backofenreinigung Expert DN50	8	9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	□
Zubehörset Backofenreinigung Expert DN40	9	9.989-939.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	□
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	10	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	□
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	11	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	□
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN40	12	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0)	□
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50	13	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0)	□
Bodenreinigungsset trocken Professional DN40	14	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0




15



16



17, 23



18, 24




19, 25



20, 26



21, 27



22, 28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN40	15	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 × Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	☐
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	16	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 × Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	17	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	18	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	19	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	20	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	21	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	22	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	23	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	24	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	25	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	26	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	27	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	28	9.989-846.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0




29-30




31-32




33-34




35-36




37



38



39-40



41-42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN40	29	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse PVC DN50	30	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN40	31	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	32	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	33	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	34	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN40	35	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN50	36	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	37	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam PVC DN50	38	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	39	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	40	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	41	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	42	9.989-862.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	43	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	44	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	45	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	46	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	47	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	48	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	49	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	50	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	51	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	52	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	53	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	54	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	55	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	56	9.989-935.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP


1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	57	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	58	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN40	59	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	60	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	61	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	62	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	63	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	64	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	65	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	66	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	67	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	68	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	69	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	70	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



71-72



73



75



76-77



78-79



80



81-82, 84



83

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	71	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	72	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse IVC 877 mm DN70	73	2.642-864.0	Fahrbahndüse zur Reinigung großer Flächen. Höhenverstellbar bis zu +/- 4 mm, 877 mm Arbeitsbreite.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	74	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	75	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	76	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	77	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	78	9.989-847.0		☐
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	79	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	80	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	81	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	82	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	83	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	84	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	85	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	86	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	87	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	88	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	89	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	90	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	91	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	92	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	93	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	94	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	95	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	96	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	97	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	98	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	99	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	100	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	101	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	102	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	103	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	104	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	105	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	106	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Standardbürste 40 mm DN50	107	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	108	9.989-873.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	109	9.989-874.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	110	9.989-875.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	111	9.989-876.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	112	9.989-877.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	113	9.989-878.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	114	9.989-879.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	115	9.989-880.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	116	9.989-881.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	117	9.989-882.0		☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	118	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	119	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste PP 120 mm DN40	120	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	☐
Flächenbürste 300 mm DN40	121	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Flächenbürste 300 mm DN50	122	9.981-912.0		☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	123	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	124	9.989-923.0		☐
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	125	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	126	9.989-926.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



127-131



132, 174, 175,
177-178



133-136



137-138, 140-141



139, 142

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	127	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	128	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	129	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	130	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	131	9.989-980.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	132	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	133	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	134	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	135	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	136	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN40 3 m	137	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	138	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	139	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN50 3 m	140	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



137-138, 140-141



139, 142



143-144, 146



145



147-148, 150



149, 152



151



153-154

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 5 m	141	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	142	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	143	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	144	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	145	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	146	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN40 3 m	147	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	148	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	149	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN50 3 m	150	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	151	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	152	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	153	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	☐
Schlauch Montageset DN50	154	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



155-156



157-160



161-165



166



167-168, 170-171

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montagesets				
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	155	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlusstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	156	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlusstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	157	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	158	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	159	9.989-968.0		☐
Schlauch PU DN50 5 m	160	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	161	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	162	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	163	9.989-972.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	164	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	165	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	166	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN40 3 m	167	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	168	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



169, 172



167-168, 170-171



169, 172-175,
177-178



176



179



180-181



182-183

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	169	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	170	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	171	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	172	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	173	9.989-981.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 3 m	174	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	175	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	176	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	177	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	178	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	179	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
HANDGRIFFE				
Krueimmer Aluminium 45° DN40	180	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	☐
Krueimmer Aluminium 45° DN50	181	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	182	9.989-896.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0









		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	183	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	184	9.989-898.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	185	9.989-899.0		☐
Handgriff Karbon 45° DN-F40	186	9.989-916.0		☐
Handgriff Karbon 45° DN-F50	187	9.989-917.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F40	188	9.989-918.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F50	189	9.989-919.0		☐
Handgriff gebogen 45° DN40	190	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff DN50, gebogen	191	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	192	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	193	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	194	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	195	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	196	9.989-912.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	197	9.989-913.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	198	9.989-920.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	199	9.989-921.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	200	9.989-928.0		☐
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	201	9.989-929.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	202	9.989-930.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	203	9.989-931.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	204	9.989-932.0		☐
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm	205	9.989-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN40	206	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr 850 mm DN50	207	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	208	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	209	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	210	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	211	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörhalter	212	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. leitend	213	9.990-874.0		☐
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	214	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	215	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	216	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	217	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	218	9.989-893.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN50	219	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	220	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück DN50 auf DN40	221	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	222	9.989-712.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	223	9.989-713.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	224	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	225	9.989-894.0		☐
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	226	9.989-895.0		☐
Y-Verteiler DN70 auf DN50	227	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.