


## BP 2 CISTERN

Die BP 2 Cistern mit robustem Edelstahlgehäuse ist die ideale Tauchdruckpumpe zur Gartenbewässerung mit Regenwasser aus einer Zisterne. Inkl. Schlauchanschluss-Set und Schwimmerschalter.



**Bestell-Nr.** 1.645-420.0

- Pumpengehäuse, Gewindestutzen und komfortabler Tragegriff aus Edelstahl
- ¾"- und 1" -Schlauchanschlussstück inkl. Rückschlagventil und Schlauchschelle
- Schwimmerschalter mit flexibel einstellbarer Schalthöhe

| Technische Daten         |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| EAN-Code                 |     | 4039784873292   |
| Motorleistung max.       | W   | 800             |
| Fördermenge max.         | l/h | < 5700          |
| Förderhöhe               | m   | 32              |
| Druck                    | bar | max. 3,2        |
| Eintauchtiefe            | m   | max. 7          |
| Fördertemperatur         | °C  | max. 35         |
| Anschlussgewinde         |     | G1              |
| Anschlusskabel           | m   | 10              |
| Spannung                 | V   | 230             |
| Frequenz                 | Hz  | 50              |
| Farbe                    |     | silber          |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg  | 9,9             |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg  | 11,2            |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm  | 130 × 130 × 475 |

| Ausstattung                                          |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Integriertes Rückschlagventil                        | ■ ■ |
| Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl       | ■   |
| Schlauchanschlussstück in 1", ¾" mit Schlauchschelle | ■   |
| Schwimmerschalter                                    | ■ ■ |
| Robuster Edelstahl-Tragegriff                        | ■   |
| Integrierter Vorfilter                               | ■   |
| Einfache Definition der Schalthöhe                   | ■   |
| ■ Im Lieferumfang enthalten.                         | ■   |



## Pumpengehäuse, Gewindestutzen und Tragegriff aus Edelstahl

- Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit sowie sicherer Transport und einfaches Handling.



## Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil

- Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.



## Integrierter Vorfilter

- Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit.

## ZUBEHÖR VON BP 2 CISTERN 1.645-420.0



|                                                       |   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ADAPTER / ANSCHLÜSSE</b>                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Adapter Anschluss                                     | 1 | 6.997-473.0 | Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.                                                                                                         | ■ |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein    | 2 | 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).                                                              | ■ |
| 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1               | 3 | 6.997-474.0 | Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.                                                                                                 | □ |
| Anschlusssatz Basic                                   | 4 | 6.997-358.0 | Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.                                                    | □ |
| Anschlusssatz Premium                                 | 5 | 6.997-340.0 |                                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>SONSTIGES</b>                                      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Trockenlaufsicherung                                  | 6 | 6.997-355.0 | Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.                                                             | □ |
| Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | 7 | 6.997-357.0 | Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.