

NT 70/2 ADV

Kärcher Qualität zum günstigen Preis: Der NT 70 ist ein starker Sauger mit 2 Motoren. Mit seiner hohen Saugleistung überzeugt das Gerät bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.



Bestell-Nr.

1.667-278.0

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Fahrbahndüse

Technische Daten

EAN-Code		4039784725560
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	70
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 2400
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	25,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	510 × 720 × 975

Ausstattung

Länge Saugschlauch	m	4
Krümmen		Kunststoff
Anzahl Saugrohre	Stück	2
Länge Saugrohre	mm	550
Material Saugrohre		Edelstahl
Breite Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Fahrbahndüse	mm	644
Patronenfilter		Papier
Ablassschlauch		■
Schutzklasse		II

■ Im Lieferumfang enthalten.



Es läuft einfach

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.



Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.




Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

ZUBEHÖR VON NT 70/2 ADV

1.667-278.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Patronenfilter Papier				
Patronenfilter Papier	1	6.907-038.0	Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.	■
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 40, Schlauchseite Clip 2.0	2	2.889-171.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0	3	5.031-718.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0	4	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmer, NT, DN 40, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0	5	5.032-427.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmer sonstige				
Krümmer, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	6	6.900-519.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmer, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	7	6.903-141.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehöreseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmer, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	8	6.900-276.0	Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehöreseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmer, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	9	6.902-079.0	Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehöreseitig über einen Konusanschluss.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 360 mm	10	2.889-153.0	Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm	11	6.903-018.0	Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 370 mm Breite und Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm	12	6.906-383.0	Bodendüse aus Aluminium mit Laufrollen, 450 mm Breite und Nennweite DN 40 zum Nass-/Trockensaugen. Die mitgelieferten Bürststreifen und Gummilippen lassen sich leicht wechseln.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm	13	6.906-384.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 400 mm	14	2.889-117.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 400 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive leicht zu wechselnden Bürststreifen und Gummilippen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/2 ADV

1.667-278.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse NT 70	15	4.130-432.0	Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm	16	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	■
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	17	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	□
Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm	18	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm.	□
Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm	19	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste DN 35	20	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	□
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 40, 90 mm	21	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	□
	22	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	23	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	24	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
Rohrabsaugdüsen				
Rohrbürste 35/100	25	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	□
Rohrbürste 35/200	26	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	27	2.889-194.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	28	6.902-154.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/2 ADV

1.667-278.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	29	6.902-081.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 1.000 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	30	6.906-531.0	Das Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge 1000 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	☐
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	31	6.900-514.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.	☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	32	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☒
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	33	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	34	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	35	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	36	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	37	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Reparaturset für Saugschläuche DN 40, Clip 2.0	38	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	☐
Schlauchverbindung				
Verbindungsuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	39	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	☐
Verbindungsuffe, DN 40, mit Innengewinde	40	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	☐
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0	41	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsuffen (ohne Bajonett-Anschlussuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsuffe	42	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Saugschlauch mit DN_40-Muffe, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	43	4.440-784.0	Der Saugschlauch mit Zubehörmuffe in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	44	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	45	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	46	6.906-635.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	47	6.906-877.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	48	4.440-263.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	49	4.440-303.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	50	4.440-463.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	51	4.440-466.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	52	4.440-612.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	53	4.440-264.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	54	4.440-328.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	55	4.440-467.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-613.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/2 ADV

1.667-278.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	57	4.440-616.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	58	2.885-753.0	Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	59	6.904-285.0	Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
FILTER T / NT				
Nassfilterbeutel				
Nassfilterbeutel	60	6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	☐
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	61	6.900-698.0	PE - Plastiksack.	☐
Stofffilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	62	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	☐
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anbausatz Y-Stück				
Anbausatz Y-Stück	63	2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	64	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	65	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
Anschlussmuffe C DN 35	66	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Reduziermuffen				
NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, elektrisch leitend	67	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	☐
Adapter Reduzierstück von DN 40 auf DN 35	68	6.902-017.0	Reduzierstück, mit dem Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse usw.) mit Anschlusskonus DN 35 mit einem Zubehöriteil (Krümmer oder Saugrohr) mit Anschlusskonus DN 40 verbunden werden kann.	☐
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	69	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	70	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
Profireinigungsset NT DN 40	71	2.637-353.0	Professionelles Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saugschlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse.	☐
Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35	72	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	☐
NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50	73	2.640-760.0	Das Zubehörset in Nennweite DN 50 unterstützt das Absaugen von Spänen mit dem Nass-/Trockensauger. Es besteht aus einem ölbeständigen Saugschlauch, einer Fugendüse und einer Gummisaugdüse.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	74	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	75	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Verlängerungskabel	76	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

☐ Mögliches Zubehör.