



Kreisregner RS 130/3

Der Kreisregner RS 130/3 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 133 qm.



1 Metallarme

- Robustheit und Langlebigkeit



Kreisregner RS 130/3

Technische Daten		
Bestell-Nr.		2.645-019.0
EAN-Code		4039784289024
Wasserdurchflussmenge		15,5 l/min
Beregnungsdurchmesser (2 bar)		≤ 11 m
Beregnungsdurchmesser (4 bar)		≤ 13 m
Beregnungsfläche (2 bar)		95 m ²
Beregnungsfläche (4 bar)		133 m ²
Gewicht	kg	0,16
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	200 × 248 × 100

KREISREGNER RS 130/3

2.645-019.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.