




Kreisregner RS 120/2

Der Kreisregner RS 120/2 mit einstellbarem Sprühwinkel ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 113 qm.



1 Einstellbarer Sprühwinkel

- Für Bewässerung je nach Bedarf



Kreisregner RS 120/2

Technische Daten		
Bestell-Nr.		2.645-020.0
EAN-Code		4039784289031
Wasserdurchflussmenge		16 l/min
Beregnungsdurchmesser (2 bar)		≤ 8 m
Beregnungsdurchmesser (4 bar)		≤ 12 m
Beregnungsfläche (2 bar)		50 m ²
Beregnungsfläche (4 bar)		113 m ²
Gewicht	kg	0,18
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,22
Abmessungen (L × B × H)	mm	200 × 248 × 110

KREISREGNER RS 120/2

2.645-020.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.