



## Sprühregner CS 90 Spike

Der Sprühregner CS 90 für kleine Flächen und Gärten ist mit robustem Spike ausgestattet und damit ideal für unebenes oder abschüssiges Gelände geeignet. Max. Beregnungsfläche: 64 qm.



### **1 Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund**

- Garantiert Stabilität und Robustheit



## Sprühregner CS 90 Spike

### Technische Daten

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr.                   | 2.645-024.0               |
| EAN-Code                      | 4039784289079             |
| Wasserdurchflussmenge         | 24 l/min                  |
| Beregnungsdurchmesser (2 bar) | 9 m                       |
| Beregnungsdurchmesser (4 bar) | 9 m                       |
| Beregnungsfläche (4 bar)      | 64 m <sup>2</sup> (4 bar) |
| Gewicht                       | kg 0,07                   |
| Gewicht inkl. Verpackung      | kg 0,11                   |
| Abmessungen (L × B × H)       | mm 58 × 105 × 243         |

# SPRÜHREGNER CS 90 SPIKE

## 2.645-024.0



|                                            |   | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schläuche</b>                           |   |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m            | 1 | 2.645-138.0 |  |  |  |  |       | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauchstecksysteme</b>                |   |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop   | 2 | 2.645-192.0 |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück | 3 | 2.645-006.0 |  |  |  |  |       | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                         | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung                 | 4 | 2.645-191.0 |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.