




Sprühregner CS 90 Vario

Der Sprühregner CS 90 Vario für kleine Flächen und Gärten ist mit robustem Spike ausgestattet und damit ideal für unebenes oder abschüssiges Gelände geeignet. Max. Beregnungsfläche: 64 qm.



1 Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund

- Garantiert Stabilität und Robustheit

2 Zusätzlicher Adapter

- Zur Bewässerung von rechteckigen Flächen (CS 90 Vario)



Sprühregner CS 90 Vario

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-025.0
EAN-Code	4039784289086
Wasserdurchflussmenge	21 l/min (kreisform) - 8,6 l/min (rechteckig)
Beregnungsdurchmesser (2 bar)	9 m
Beregnungsdurchmesser (4 bar)	9 m
Beregnungsfläche (4 bar)	64 m ² (4 bar) kreisform - 17 m ² (4 bar) rechteckig
Gewicht	kg 0,05
Gewicht inkl. Verpackung	kg 0,07
Abmessungen (L × B × H)	mm 113 × 117 × 135

SPRÜHREGNER CS 90 VARIO 2.645-025.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.