


RECHTECKREGNER OS 3.220

Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.



Bestell-Nr.

2.645-133.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784426337
Beregnungsfläche (2 bar)		45 - 120 m ²
Beregnungsfläche (4 bar)		80 - 220 m ²
Sprenghweite (2 bar)	m	9
Sprenghweite (4 bar)	m	13
Sprenghweite (2 bar)	m	5 - 14
Sprenghweite (4 bar)	m	6 - 17
Farbe		schwarz
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	450 × 136 × 86



Stufenlose Einstellung der Reichweite

- Zur gezielten Bewässerung.



In den Griff integrierte Aufhängeöse

- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.



Inklusive Reinigungsnadel

- Zur leichten Reinigung der Düsen

KOMPATIBLE GERÄTE

- Bewässerungsautomat WT 4
- Bewässerungsuhr WT 2

ZUBEHÖR VON RECHTECKREGNER OS 3.220 2.645-133.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.